



www.portadoors.hu

PORTA

Termékkatalógus

Porta felületek osztályozása

Különösképpen a vásárlóinknak fejlesztettünk ki egyfajta, az európai szabványokon alapuló felület-osztályozást, figyelembe véve a külső tényezőket, amelyek közvetlenül befolyásolják az ajtók strapabírását a mindennapi használat során. Ezek a következők:

Horzsolás

Ez jellemző tényező bármely ajtóhasználatra. Az ajtókkülönböző koccanásoknak, karcolásoknak vannak kitéve nap mint nap, amelyek együtt járnak az irodában való közlekedéssel, mikor gyakran tele van a kezünk különböző aktákkal, iratokkal és egyáltalán nem tudjuk a megfelelő módon kezelni az ajtókat. Az ajtólap felszínének ellenállónak kell lennie pl. a gyerekek által okozott különböző megpróbáltatásoknak vagy akár a négy lábú házi kedvencek kaparásának is miközben türelmetlenül várják haza a gazdit.

Tisztítószerek

Mindkettő a házi és az irodai takarítás olyan tisztítószerek használatát igénylik melyek nem kíméletesek és nem semlegesek a felszíni tartósággal szemben.

Páratartalom

A magas levegőpáratartalom közvetlen befolyással bír az ajtólapra. Ezért a borítás ellenállása garantálja a stabilitást és a változatlanlanságot az ajtófelületen az egész élettartalmán keresztül.

Napfény

Ez a tényező befolyásolja színbeli változásokat hosszú időn keresztül. Éveken át kísérleteztünk és teszteltük a az összes létező felületborításnak a reakcióját a nappali fényre és büszkén állíthatjuk, hogy a mi módszerünk nagyon jó eredményeket produkált a termék teljes élettartalma alatt.

A Porta osztályozása hat csoportot különböztet meg, mely tartalmazza a Porta ajtóknál használt összes fólia típust. Borítás minősége, tartósság, esztétika – minden csoportnál jelölve van és reméljük, hogy ezen osztályozási rendszerünk segít az optimális változat, valamint a legjobb döntés meghozatalában.

A használt funérok adatai a következők:

★★★★☆☆

STANDARD Akrilfesték

Porta alap osztály – hosszú használati időt biztosít a háztartásban.

★★★★☆☆

STANDARD PLUS

Felületek: Portadekor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt

Javított STANDARD osztály, fejlettebb ellenállás, horzsolás, és páratartalmi paraméterekkel szemben.

★★★★☆☆

PREMIUM

Felületek: Portadur, természetes furnér, impregnált természetes furnér, PVC, akrilfesték, vízbázisú

Lakk a legmagasabb átlag paraméterekkel rendelkező osztály, amely garantálja a magas szintű funkcionális értéket. Lakóépületek, valamint irodák számára fejlesztették ki.

★★★★☆☆

PROFESSZIONÁLIS

Felületek: kiváló minőségű CPL, poliészter festék

A funkcionalitást és eleganciát kombináló osztály, bárhová, ahol hosszantartó időjárási behatásokra lehet számítani. Javasolt hotelekbe, középületekbe és irodákba.


★★★★★★

EXTRÉM

Felületek: HPL, saválló rozsdamentes acél

Olyan osztály, amely ezzel a borítással garantálja a védelmet a típus intenzív használata során – elsősorban olyan helyiségekhez készültek, ahol több ezer ember fordul meg naponta.

ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



A diagramm megmutatja az ajtóknak a Porta által javasolt tényleges helyét a különböző felület típusok alkalmazása esetén.

Amennyiben valaki megpróbálná papírra vetni az ajtók történetét, alapul véve az ajtóleírások bőségét, a történelem különböző időszakára és helyszínére jellemző kialakítását, stílusát, ez kétségkívül egy lenyűgöző történet lenne ott, ahol a kulturális és politikai események befolyásolják a világ sorsát. Ott, ahol személyes találkozások történnek ajtók mögött, előtt, vagy a köztes térben. Mondhatjuk, hogy az ajtók egy mozgó repülőgépet személyesítenek meg azzal az alap funkcionalitással, hogy különböző helyeket választ el, mindezt emberi beavatkozással gazdagítva, már a kezdetektől fogva. Ezért az ajtók nem csupán a középület egy darabja. Először is a mindennapi emberi tevékenységeket társítják a munka, pihenés során boldogságban, beszélgetés során, amikor emberi kapcsolatokat építünk. Az ajtók ilyen szemlélete teszi lehetővé a számunkra, hogy felfedezzessük az ajtók eléggé meglepő funkcióit.

A Porta Csoport folytatja a legjobb ajtógyártás hagyományát, és ezúton mutatja be a PORTA DOORS katalógust, amely lerántja a fátylat a legújabb eredményekről, mint pl. stílus, dizájn és a gyártástechnológia vonatkozásában. Minden termék a pontos kivitelezést, a legmagasabb minőséget és megbízhatóságot képviseli. Mi gondosan ügyelünk a termékeink legapróbb részleteire, amit híven példáz a Porta Csoport Ügyfeleinek elégedettsége.



PORTA DOORS

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad

tel: +40/257 227 400, fax: +40/257 227 401



5 ÉV GARANCIA

AZ ÖSSZES TERMÉKRE

36 HÓNAP

AZ AJTÓKRA ÉS TOKOKRA

TOVÁBBI 24 HÓNAP

HA A BEÉPÍTÉST
MINŐSÍTETT, PORTA OKLEVELES BEÉPÍTŐ CÉG
VÉGZI

A PONTOS SZABÁLYOK
AZ ALÁBBI CÍMEN ÉRHETŐK EL:
<http://www.portadoors.hu>

HA ÖN AZ ALÁBBI AKAT KERESI:

- ☐ KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ AJTÓKAT
- ☐ DIVATOS MODELLEKET
- ☐ TANÚSÍTOTT TERMÉKEK
- ☐ BIZONYÍTOTT BEFEKTETÉSI MEGOLDÁSOKAT
- ☐ EURÓPA-SZERTE SZÉLES KÖRŰ TERJESZTÉS
- ☐ SZAKMAI VEVŐSZOLGÁLAT

MINDEZ MEGTALÁLHATÓ
A PORTA DOORS KATALÓGUSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK

Beltéri ajtók

MINIMAX típusú festett ajtólapok, Intarziás ajtólapok	8
Profilos London, Bécs	10
Porta DECOR ajtólapok	12 új színek 2012!
Porta TWIST ajtólapok	14 új kollekció 2012!
Porta GRANDECO ajtólapok	16 új színek 2012!
Porta STYL ajtólapok	18
Porta STYL PLUS ajtólapok	20 új kollekció 2012!
Porta FOCUS ajtólapok	22 új megoldások!
Porta FIT ajtólapok	24 új színek 2012!
Porta NOVA ajtólapok	28 új színek 2012!
Porta LINE ajtólapok	34
CPL laminátos ajtólapok, MART ajtólapok	36 új megoldások!
Porta KONCEPT ajtólapok	38 új színek 2012!
Porta INSPIRE ajtólapok	40 új kollekció 2012!
Porta IDEA ajtólapok	42 új színek 2012!
Porta OFFICE ajtólapok	44 új kollekció 2012!

Természetes furnéros beltéri ajtók

Porta CLASSIC furnéros ajtólapok	48
MALAGA furnéros ajtólapok	50 új kollekció
MADRID, CORDOBA furnéros ajtólapok	52
TOLEDO, SEVILLA furnéros ajtólapok	54
Nova NATURA furnéros ajtólapok	56 új színek
Natura LINE furnéros ajtólapok	60 új színek
Natura STYL furnéros ajtólapok	62
Natura SPACE furnéros ajtólapok	64 új megoldások!
Natura TREND furnéros ajtólapok, betéttel	66 új minták 2012!
Natura KONCEPT furnéros ajtólapok, betéttel	70 új minták 2012!
Natura IMPRESS furnéros ajtólapok	72 új minták 2012!

Tolóajtó szerkezetek, összecusukható ajtók

PORTA tolóajtó szerkezet, ALU tolóajtó szerkezet	76
KOMPAKT tolóajtó szerkezet	78
ALFA, BÉTA összecusukható ajtók	80 új színek
OMEGA kétszárnyú tolóajtó	82 új színek !

Beltéri bejárati ajtók

ENTRO	86
AGÁT, OPÁL erősített ajtó	88 új minták 2012!
KVARC típusú tűzgátló ajtók	90 új minták 2012!
GRÁNIT típusú „C” osztályú betörésgátló ajtók	92 új minták 2012!
GRÁNIT PS típusú betörésgátló ajtók	94 új megoldások 2011!

Kültéri bejárati ajtók

RÓMA fém ajtók	100 új kollekció 2012!
WROCLAW faajtók	102 új modellek!
GDYNIA faajtók	104

Műszaki és fémajtó

27 dB, 32 dB hangszigetelt ajtók	108 új színek 2012!
42 dB hangszigetelt ajtó	110 új megoldások 2012!
EI 30, EI 60 tűzgátló ajtók	112 új színek 2011!
ENDURO	114
AQUA	116
Fém beltéri ajtó	118 új minták 2012!
EI 30 Fém tűzgátló ajtó	120

Tokok

MINIMAX tok	124
RONDO	126
Porta SYSTEM tok	128
Porta SYSTEM ELEGANCE tok	130 új termék 2012!
PRESTIGE tok	132
Porta SYSTEM állítható tok GIPSY KINGS üvegajtólapokhoz	134 új termék 2012!
Oldal - és felülvilágító	136
Kis és Nagy SAROK, beltéri fém ajtótok	138
ÁLLÍTHATÓ, beltéri fém tok	140
Porta SYSTEM fém állítható tok "éles élék" GIPSY KINGS üvegajtólapokhoz	142 új termék 2012!
AGÁT, OPÁL tok, FÉM tolóajtó szerkezet	144
PROJEKT tok	146

Tartozékok és méretek

Kilincsek	148 újdonságok 2012!
Takarólécek, további kiegészítők	151
Üvegek	153 újdonságok 2012!
Ajtó szerelési méretek	155
Ajtó mérettáblázatok	156

További információk

Szín minták	162
Porta Kontrakt	167
Minősített Porta Okleveles Beépítők	171



Porta NOVA ajtó (fehér portadekor felülettel)



BELTÉRI ajtók

A Porta Csoport vállalat alakulása óta specialitásunk a beltéri ajtók gyártása, melyek felhasználási területe lakó- és irodahelyiségeken belül javasolt. A beltéri ajtók nem alkalmazhatók lépcsőházi bejárati ajtóként vagy olyan helyeken, ahol a környezeti hatások (hőmérséklet, páratartalom) kedvezőtlenek. A gazdag kínálat lehetővé teszi, hogy minden ügyfelünk a számára megfelelő ajtómintát válassza magának minta és ár szempontjából egyaránt.

Kínálatunkat a felhasznált anyagok széles palettája jellemzi, mint lakkozott, laminátos, szintetikus – és természetes furnér, valamint profilos szerkezetű táblás ajtószárny, természetes furnérral.

Termékeink közös tulajdonsága a magas minőség, a széles választék, valamint a kedvező ár.

MINIMAX
Intarziás
Profilos London, Bécs
Porta DEKOR
Porta TWIST
Porta GRANDDECO
Porta STYL
Porta STYL PLUS
Porta FOCUS
Porta FIT
Porta NOVA
Porta LINE
CPL Laminátos
Mart
Porta KONCEPT
Porta INSPIRE
Porta IDEA
Porta OFFICE

Élvezze a minőséget!



MINIMAX, INTARZIÁS



A MINIMAX ajtókollekció kitűnő választás azok számára, akiknek fontos az alacsony ár és a jó minőség kombinációja. Garantáljuk a Portadekor fóliás termék magas minőségét, melynek sokkal nagyobb a funkcionális tulajdonsága, mint az általánosan használt lakkozott HDF-nek (visszavontuk a Porta ajánlatából)

Egyike vagyunk azon kevés gyártónak akik a már jól ismert fehér ajtókhöz a duplán festett eukaliptusz ajtóablát használják, ami a legjobb erre a célra.



tele

1/3 üveges (WC)

3/4 üveges

1/3 üveges,
íves üvegezokerettel
(WC)

2/3 üveges,
íves üvegezokerettel

létra üveges

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon


Vízbázisú lakk (belső) ★★☆☆☆☆



Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆



Intarzia színei



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készül.
Az ajtólapbetét: stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácslemez (lehetőség felárért). A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle az ajtólap színében élfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap új generációjú, környezetbarát vízbázisú lakkal vagy dekorfóliával van befedve. A szögletes üvegezőléc (MDF-ből készült) és az íves üvegrács (PVC-ből készült) az ajtólap színével megegyeznek.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben.
Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100” méretű ajtólapban
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg (minta: „csincilla”)
- Kágylókilincs (tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

- Egyszárnyú*: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹
- Kétszárnyú*: „90” ÷ „200”².

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD 122. 120 OLDALTÓL)

Ajánlott ajtótokok:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhető:

- Economic Minimax fix tok: 60 és 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok³.

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Az ajtólapokat lehet festetlen változatban is rendelni, a Minimax lap árában.
- A Rondo tok csak Portadekor fóliával rendelhető
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretre.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HN.

- 1 Csak furatolt faforgács betéttel rendelhető. A üveg mérete ugyanakkora, mint a "100" méretnél.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A „30”, „40”, „50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető.
- 3 Az ajtólap standard ezüst színű pánttal van felszerelve

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

betét: furatolt faforgácslemez

szellőzőrács, lyuksor (csak a Minimax) vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve

kör alakú üvegezés rozsdamentes acélból

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával

matt üveg – kis üveges

matt üveg – nagy üveges

matt üveg – kis íves üveges

matt üveg – 2/3 íves üveges



modell 1



modell 2



modell 3



modell 4



modell 5



modell 6

LONDON, BÉCS



Klasszikus forma, elegancia és kiváló minőség jellemzi a London és Bécs mintájú ajtókat.
A magas szintű strapabíróság és a technológia, megbízhatóvá és népszerűvé teszi ezt a terméket.



LONDON,
tele



LONDON,
1/3 üveges



LONDON,
2/3 üveges



LONDON,
3/3 üveges



BÉCS,
tele



BÉCS,
1/3 üveges



BÉCS,
2/3 üveges

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Vízbázisú lakk (belső) ★★☆☆☆☆



Fehér

PVC ★★☆☆☆☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



stabilizáló betét



„faerezetes” felületi struktúra

ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcsoajtók

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap stabilizáló betétes és kétoldalúan be van borítva profilos HDF lemezzel.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Íves „R” él.

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap felülete kétszer lakkozott vízbázisú akril festékkel vagy PVC fóliával van bevonva (csak a LONDON). A két fajta üvegezőkeret (PVC-ből) az ajtó színével megegyezően van fóliázva.

TÍPUS

- LONDON (PVC vagy lakkozott)
- BÉCS (csak lakkozott)

Egyszárnyú: Tele, 1/3, 2/3 és 3/3 üveges.

Kétszárnyú: Tele, 2/3 és 3/3 üveges.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Zár: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg (minta: „csincilla”)
- Kagylikilincs (tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60”, „70”, „80”, „90”

Kétszárnyú*: „120” ÷ „180”¹.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Ajánlott ajtótokok:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 60 és 100 mm szélességben,
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok²

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretehez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Renndelhető szabványmérete: PN, CSN, DIN.**

- 1 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- 2 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával



BÉCS,
3/3 üveges



LONDON,
tele



LONDON,
1/3 üveges



LONDON,
2/3 üveges



LONDON,
3/3 üveges

Porta DECOR



A termék alapvető tulajdonságai a strapabíró konstrukció, kedvező árú, jó minőségű fólia, jobb kopásállóság és ellenállás a páratartalommal szemben. Az új és vonzó színválaszték teszik vonzóvá a kollekciót. A Porta DEKOR ajtók tökéletesen beleillenek a magán, illetve az irodai környezetbe.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



tele

1/3 üveges

3/4 üveges

1/3 üveges íves
üvegezőkerettel (WC)

2/3 üveges íves
üvegezőkerettel

létra üveges

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portadekor Fólia ★★★★★

Fehér	Euroinvest Szürke	Dió	Világos Tölgy	Wenge
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó

falc nélküli ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készül. Az ajtólapbetét: stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felárért). A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle elfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap felülete Portadekor dekorfóliával van befedve. Az MDF tok az ajtólapal azonos színű. A létra üveges ajtólap üvegezökerete és az íves üvegezökeret (PVC felületű) ugyancsak megegyezik az ajtólap színével.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100” és „110” méretű ajtólapban
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg (minta: „csincsilla”)
- Kagylikilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹, Kétszárnyú*: „90” ÷ „200”².

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM Elegance³ falc nélküli ajtótok

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Rövidítésre való előkészítés, felárért, csak a papírrács betétnél.
- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN, DIN, HN.**

- 1 Csak furatolt faforgács betéttel rendelhető. A üveg mérete ugyanakkora, mint a „100” méretnél.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A „30”, „40”, „50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100”, „110” méret

betét: furatolt faforgácslemez

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

köralakú üvegezés rozsdamentes acélból

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával

matt üveg



tele

1/3 üveges

3/4 üveges

1/3 üveges íves üvegezökerettel (WC)

2/3 üveges íves üvegezökerettel

létra üveges

Porta TWIST



A Porta TWIST modellnek egyszerű és éles kontúrok, íves és görbe alakzatok jellemzik, melyek az élettér jellegére utalnak. Ezen modellek azon vásárlókat célozza meg, akik ki akarják hangsúlyozni az ajtókat a belső terekben.

Fal nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell A.0



modell A.1



modell A.3



modell B.0



modell B.1



modell B.2



modell C.0

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portadekor Fólia ★★☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó

falc nélküli ajtó



modell C.1

modell D.0

modell D.1

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap betét készülhet stabilizáló papírrácsbetéttel vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített tele faforgácsbetéttel (felárért). A keret a betéttel együtt kétoldalúan be van borítva 4 mm vastag HDF lemezzel.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott.

BORÍTÁS

A lap felülete Portadekor Fólia. A tok PVC felületű az ajtólapal azonos színben.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú minden modellben.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100” és, „110” méretű ajtólapban
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Matt üveggel
- Kagyókilincs (tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60”¹, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”²

Kétszárnyú*: „120”³ ÷ „200”⁴.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM Elegance⁴⁵

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁶

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A rövidítésre való előkészítésnél, a papírrács betét esetén felárat számolunk fel. Faforgácsbetét esetén a standard árban benne van a rövidítés.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől. A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretre.
- EME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.**

- 1 Nem elérhető az A és a D modelleknél.
- 2 Csak furatolt faforgács betéttel rendelhető.
- 3 Nem elérhető az A és a D modelleknél.
- 4 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.
- 5 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.
- 6 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100”, „110” méret

betét: tele faforgácslemez

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával

ÚJDONSÁG
130. oldal

ÚJDONSÁG
142. oldal

ZÁR
152. oldal

Porta GRANDDECO



A Porta GRANDDECO klasszikus tervezése garancia az elegáns belsőre. Az egyszerű forma szinonimája a jó ízlésnek. Ezen modell azon vásárlókat célozza meg, akik a hagyományok kedvelői és jól érzik magukat a klasszikus stílusban kialakított belső terekben.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell 1.1



modell 1.2



modell 1.3



modell 2.1



modell 2.2



modell 2.3



modell 3.1

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portadekor Fólia ★★★★★

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	Hamuszürke	Fehér Dió

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó

falc nélküli ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap betétje papírrácsbetét. Opcionálisan furatolt faforgács betét (1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 modelleknél) vagy tele faforgács (a többi mintában) kerettel erősített furatolt faforgácslemez (lehetőség felárért). A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott.

BORÍTÁS

A lap felülete Portadekor Fólia. Az MDF tok az ajtólapal azonos színű.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú minden modellben.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100” és „110” méretű ajtólapban
- Zár: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági zár
- Üveg minta: „chinchilla” vagy edzett matt
- Kágylókilincs (tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹

Kétszárnyú*: „120” ÷ „200”²

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM Elegance³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtók
- Állítható PRESTIGE ajtók

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtók, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Rövidítésre való előkészítés, felárért, csak a papírrács betétnél. A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretehez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.**

- 1 Csak furatolt faforgács betéttel rendelhető. A üveg mérete ugyanakkora, mint a „100” méretnél.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.
- 4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

”100”, ”110” méret

betét: furatolt vagy tele faforgácslemez

szellőzőrács, lyukkor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával



modell 3.2

modell 4.1

modell 4.2



modell 5.1

modell 5.2

modell 6.1

modell 6.2

Porta STYL



Ami ezt az ajánlatot kivételessé teszi, az az ajtó dekorációs értékeinek sokoldalúsága, a helyiség egyéni látásmóddal való megközelítése. A vásárlók által támasztott szigorú követelményeknek megfelelő tervezés lehetővé teszi az érdekes dekorációs effektusok kialakítását.

Fal nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell 1



modell 2



modell 3



modell 4



modell 5

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon


Portadekor Fólia ★★☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	Hamuszürke	Fehér Dió


HQ CPL Laminátos ★★★★★

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Porta	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét az (1, 2, 3 és 4) mintánál stabilizáló papírrácsbetét, vagy rétegelt lemezből készült kezzel megerősített furatolt faforgácsbetét (felárért). Az 5. mintában az ajtólap tele faforgácsbetéttel készül. A keret és a betét kétoldalt HDF lemezzel van borítva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap minkét oldalsó és a felső éle élfóliázott. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van befedve.

TÍPUS

Üvegezett ajtólapok.

HDF betéttel (8mm vastag, kétoldalt fóliával bevonva).

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső a „100” és „110” méretű ajtólapban
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg (minta: „csíncsilla” vagy edzett matt)
- Kagylikilincs (tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹, Kétszárnyú: „120” ÷ „200”²

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM Elegance³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok
- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Az 5. minta nem rendelhető „100” és „110” méretben.
- Az 5. minta nem rendelhető 2 soros szellőzőlyukszorral.
- Rövidítésre való előkészítés csak a papírrácsbetétes ajtólapoknál feláras. Furatolt faforgácsbetétes ajtólapoknál nincs felár.
- A Rondo tok csak Portadekor fóliával rendelhető
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Renderhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HN.**

- 1 Csak furatolt faforgács betéttel rendelhető. A üveg mérete ugyanakkora, mint a „100” méretnél.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni. Lsd 155. old.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.
- 4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100”, „110” méret

betét: furatolt faforgácslemez

szellőző rács, lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

AKCIÓ – a CPL felületű ajtók - PRIME pánttal (ezüst vagy arany) NEM feláras

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával



* Az üveges modellek árában HDF betétes (8mm vastag, kétoldalt fóliával bevonva) ajtólapok is rendelhetők.

Porta STYL PLUS



Ami ezt az ajánlatot kivételessé teszi, az az ajtó dekorációs értékeinek sokoldalúsága, a helyiség egyéni látásmóddal való megközelítése. A vásárlók által támasztott szigorú követelményeknek megfelelő tervezés lehetővé teszi az érdekes dekorációs effektusok kialakítását.



modell D.6



modell H.3



modell I.4



modell L.4


SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon


Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készül. Az ajtólapbetét stabilizáló papírrácsbetét, vagy rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét. A keret és a betét kétoldalt HDF lemezzel van borítva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

„K” profil. Az ajtólap minkét oldalsó és a felső éle élfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap felülete Portadekor fóliával van borítva. Az üvegezőléc felülete az ajtólap színével azonos.

TÍPUS

- Üvegezett ajtólapok.
- tele modellek (4mm vastag betét)
- Egy- vagy kétszárnyú ajtók: minden modellben, üvegezéssel vagy üvegezésre előkészítve

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső
- Három darab pántfelső CN méretrendben
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, Kétszárnyú: „120” ± „180”¹

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok
- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok²

MEGJEGYZÉS:

- Müszaki Engedély AT 016-02/289-2010, CTPC Bukarest.
- Az 5. minta nem rendelhető „100” és „110” méretben.
- A „40”, „50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) – kontrakt rendelésen keresztül érhető el.
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.**

- 1 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.
- 2 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

szellőző rács, lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával

ÚJDONSÁG
130. oldal

ÚJDONSÁG
142. oldal

Porta FOCUS



Az üveges modellek a szabad teret nagyrabecsülő emberek számára készültek, akik számára a természetes fény lényeges szerepet játszik a belsőépítészetben. Ezt a típust azon vásárlóinknak ajánljuk, akik lakásukat szeretnék kivételesen attraktívvá és új stílusú berendezéssel kiemelkedővé tenni.

Falcnélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130. oldalon



modell 1.B



modell 1.C



modell 1.D



modell 1.E



modell 2.0
matt üveggel



modell 2.0
átlátszó „zebra”
üveggel



modell 2.0
átlátszó „sakk”üveggel


SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon



Portadekor Fólia ★★☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	Hamuszürke	Fehér Dió

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét: stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácslemez (lehetőség felárért). A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított. Az üvegezett ajtólapoknál megerősített matt üveget használnak 8 mm vastagságban, ami az ajtólap felépítésének szerves része.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle és a 3. csoportnál az üvegezés mentén is élfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap felülete Portadekor fóliával van befedve. Az MDF tok az ajtólapal azonos színű az 1 és 2 csoportnál. A 3 csoportnál a betét is megegyező színű.

TÍPUS

Egyszárnyú és kétszárnyú mindegyik mintában. Az egyszárnyú tolóajtólapok pántok és falc nélkül készülnek. Bármely alsó keretbe, padlóhoz erősített vezetősín elhelyezéséhez vájat martható (a tolóajtó szerkezet tartozéka). A 2. csoportnál az ajtólapokon egy C alakú fém profil található, ami a tolóajtó jobb elvezetéséhez szükséges.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100” és „110” méretű ajtólapban
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg
- Edzett átlátszó üveg „sakk” vagy a „zebra” mintával (fehér és barna)¹
- Kágyólkilincs (tolóajtókhoz).

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”², Kétszárnyú: „120” ÷ „200”³

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM Elegance⁴

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok
- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A szellőzőrács és az alsó kivágás csak az 1.csoportnál, a tele ajtóknál rendelhető.
- Rövidítésre való előkészítés, felárért, csak a papírrács betétnél, az 1. csoportnál rendelhető.
- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- szellőző lyuksor:
 - az 1. és a 2. csoportnál egyforma mennyiségben (4 db)
 - a 3. csoportnál a lap méretétől függ a mennyisége
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől. A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez.
- EME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN, DIN.**

- 1 Az üveg állandó szélességű, függetlenül a szárny szélességétől.
- 2 Csak furatolt faforgács betéttel rendelhető.
- 3 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155.old.
- 4 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez. Standard fémtok.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100”, „110” méret

„sakk” és a „zebra” üvegminták (fehér és barna), a matt is felárral

betét: furatolt faforgácslemez

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával

ÚJDONSÁG
130. oldal

ÚJDONSÁG
142. oldal

ÜVEG
149. oldal

ZÁR
152. oldal

Porta FIT



Porta FIT egy "testreszabott" ajtócsalád. A termékek széles skálája alkalmazkodott minden egyes vevő egyéni követelményeihez. A gyűjtemény 27 színben és 3 különböző minőségű felülettel készül, kezdve a gazdaságos és vonzó ár változatot a Portadekor fóliát, a hatásos Portadur fólián keresztül a rendkívül ellenálló és a garantáltan többcélú CPL HQ laminátig. CPL HQ laminát egy „Long Life Product” kategóriájú anyag, melyet magasabb színvonalú lakásoknál használnak, például szállodáknál, irodaházaknál és egyéb közüzemi tereken.

Falcs nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell A.2



modell A.6



modell B.2



modell B.5



modell C.1



modell C.2



modell C.3

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------


HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Porta	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



modell D.0

modell D.1

modell D.2

modell D.3

modell I.0

modell I.1

AJTÓLAP SZERKEZETE

A, B, C, és I mintánál az ajtólap betétje: papírrácsbetét és stabilizáló betét kombinációja vagy tele faforgácsbetét (felárért). A, D Mintában a standard ajtólapbetét, tele faforgács. A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított. Az ajtólap lehet üveges vagy paneles (8 mm-es HDF betét, fóliázva mindkét oldalán).

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott.

CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van befedve.

BORÍTÁS

Az ajtólap Portadekorral, Portadurral (függőleges farajzolatú), vagy CPL 0,2 mm vastag lamináttal van befedve.

Az ajtólapok készülhetnek azonos színű fóliával van borítva.

Az MDF tok két profilban érhető el a fólia mintaától függően (különböző a CPL HQ) és az ajtólap színével azonos színű fóliával van borítva.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pánthelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pánthelső „100”²⁶ méretnél és a Portadurnál
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- üveg (minta matt, „csincilla”)
- Kágylókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”¹, Kétszárnyú: „120” ÷ „200”².

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴.

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A Rondo tok csak Portadekor és Portadur fóliával rendelhető
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HN.

1 A kis mérete miatt az A minta nem edzett üvegből készül.

2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.

3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

betét: tele faforgács slemez

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

AKCIÓ – a CPL felületű ajtók - PRIME pánttal (ezüst vagy arany) NEM feláras

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pánthapka (szett/db)

kilincs rozettával

ÚJDONSÁG
130. oldal

ÚJDONSÁG
142. oldal


ZÁR
152. oldal

Porta FIT



Porta FIT egy "testreszabott" ajtócsalád. A termékek széles skálája alkalmazkodott minden egyes vevő egyéni követelményeihez. A gyűjtemény 34 színben és 4 különböző minőségű felülettel készül, kezdve a gazdaságos és vonzó ár változatot a Portadekor fóliát, a hatásos Portadur és Portasynchro 3D fólián keresztül a rendkívül ellenálló és a garantáltan többcélú CPL HQ laminát egy „Long Life Product” kategóriájú anyag, melyet magasabb színvonalú lakásoknál használnak, például szállodáknál, irodaházaknál és egyéb közüzemi tereken.

Falcnélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130. oldalon



modell E.0



modell E.3



modell F.2



modell F.3



modell F.6



modell G.2



modell G.3

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Porta	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácméz	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó

falc nélküli ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap betétje: papírrácsbetét és stabilizáló betét kombinációja vagy tele faforgácsbetét (felárért). A keret és a betét mindkét oldala HDF lemezzel borított. Az ajtólap lehet üveges vagy paneles (8 mm-es HDF betét, fóliázva mindkét oldalán)

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van befedve.

BORÍTÁS

Az ajtólap Portadekorral, Portadurral (függőleges vagy függőleges-vízszintes farajzolatú) Portasynchro 3D¹ vagy CPL 0,2 mm vastag lamináttal van befedve. Az MDF tok az ajtólap színével azonos színű fóliával van borítva. Az MDF tok két profilban érhető el a fólia mintaától függően (különböző a CPL HQ) és az ajtólap színével azonos színű fóliával van borítva.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100”² méretű és a portadur felületű ajtóknál
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg minta: edzett matt, „csincilla”
- Üveg: az átlátszó megerősített „sakk” mintájú üveg (fehér és barna) – csak a H modelleknél rendelhető
- Kagylikilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLAZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, Kétszárnyú: „120” ÷ „200”³.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM Elegance⁴

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtók
- Állítható PRESTIGE ajtók
- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtók, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A szellőzőrács és 2 soros szellőző lyuksor nem rendelhető H modellnél
- A Rondo tok csak Portadekor fóliával rendelhető
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN, DIN, HN.**

- 1 Csak az E, F, G, H csoportoknál rendelhető.
- 2 A 100 méretben csak függőleges farajzolatossal rendelhető.
- 3 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni. Lsd 155. old.
- 4 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

betét: tele faforgácslemez

a matt megerősített „sakk” mintájú üveg (fehér és barna) – csak a 4. H modelleknél rendelhető

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

AKCIÓ – a CPL felületű ajtók - PRIME pánttal (ezüst vagy arany) NEM feláras

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával



modell G.4



modell G.5



modell H.1



modell H.2



modell H.3

modell H.4
átlátszó barna üveg
„sakk” mintával

További 24 hónap garancia (171. old.)

Porta NOVA



A kiváló minőségű anyagok, a vonzó és népszerű modell és a különböző mintájú üvegek az ajánlat fő előnyei. A Porta NOVA a tartósságot és a díófa szépségét ötvözi magában. Ennek a csoportnak a modelljeit mind lakó-, mind irodahelyiségekben előszeretettel használják, a famintázatú laminát megnöveli minden helyiség szépségét.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell 2.1



modell 2.2



modell 3.1



modell 3.2



modell 2.2
átlátszó barna üveg
„sakk” mintával

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portadekor Fólia ★★★★★

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portadur Fólia ★★★★★

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)



falcos ajtók



falc nélküli ajtók

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



modell 1.1



modell 1.2



modell 1.3

modell 1.3
átlátszó fehér
„sakk” mintávalmodell 1.3
átlátszó barna
„sakk” mintával

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készül. Az ajtólapbetét: 1-es csoport - stabilizáló „papírrácsbetét” vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felárért) vagy tele faforgácsbetét (2, 3 csoport). A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és felső éle élfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap a jellegzetes függőleges-vízszintes farajzolatú, Portadur fóliával vagy a függőleges farajzolatú Portadekor fóliával (csak a 2 és 3 csoportnál rendelhető) van befedve. Az üvegezőkeret is fóliázott.

TÍPUS

Egy - és kétszárnyú az összes modellben. Tele, üvegezett vagy üvegezésre előkészítve. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Üveg (minta: chinchilla, matt)
- Üveg: az átlátszó megerősített „sakk” mintájú üveg (fehér és barna)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve (csak a 2 és 3 csoportoknál)
- Kagyókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”¹, Kétszárnyú: „90” ÷ „200”².

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM Elegance³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtók
- Állítható PRESTIGE ajtók
- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtók, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Szellőző rács és a 2 soros szellőző lyuksor csak az 1. mintánál rendelhető.
- Rövidítésre való előkészítés, felárért, csak a papírrács betétnél. A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.**

- 1 "100"-as méretben csak függőleges mintázattal rendelhető az 1. és 3. csoport.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A "30", "40", "50" méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

betét: furatolt faforgácslemez

matt üveg „sakk” mintával

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés (1. csoport)

köralakú üvegezés rozsdamentes acélból (csak az 1.1 minta)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával


ÜVEG
154. oldalÚJDONSÁG
130. oldalÚJDONSÁG
142. oldalÜVEG
154. oldalZÁR
152. oldal

Porta NOVA



A kiváló minőségű anyagok, a vonzó és népszerű modell és a különböző mintájú üvegek az ajánlat fő előnye. A Porta NOVA a tartósságot és a díófa szépségét ötvözi magában. Ennek a csoportnak a modelljeit mind lakó-, mind irodahelyiségekben előszeretettel használják, a famintázatú laminát megnöveli minden helyiség szépségét.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell 4.1



modell 4.2



modell 4.3



modell 4.4

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



tele faforgácsbetét

ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtók



falc nélküli ajtók

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete MDF keretből vagy enyvezett fenyőfából (ez felárért) készült. Az ajtólapbetét tele faforgács. A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Szögletes „K” él. Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap a jellegzetes függőleges-vízszintes farajzolatú, Portadur fóliával vagy a függőleges farajzolatú Portadekor fóliával van befedve. .

Az üvegezőkeret is fóliázott.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú az összes modellben. Tele, üvegezett vagy üvegezésre előkészítve.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: síma kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab standard pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Üveg (minta:chinchilla; edzett matt üveg)
- Üveg: az átlátszó megerősített "sakk" mintájú üveg (fehér és barna)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”¹

Kétszárnyú: „120” ÷ „200”².

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- Kagyilókilincs (csak tolóajtókhoz)
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

- 1 "100"as méretben csak függőleges mintázattal rendelhető.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktiv és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155.old.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.
- 4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

matt üveg „sakk” mintával (fehér és barna)

alsó kivágás vagy szellőző lyuksor (1 sor)

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával



modell 5.1



modell 5.2



modell 5.3



modell 5.4



modell 5.5



modell 5.5
átlátszó fehér
„sakk” mintával



modell 5.5
átlátszó fehér
„sakk” mintával


További 24 hónap garancia (171. old.)

Porta NOVA



A kiváló minőségű anyagok, a vonzó és népszerű modell és a különböző mintájú üvegek az ajánlat fő előnye. A Porta NOVA a tartósságot és a díófa szépségét ötvözi magában. Ennek a csoportnak a modelljeit mind lakó-, mind irodahelyiségekben előszeretettel használják, a famintázatú laminát megnöveli minden helyiség szépségét.

Falcnélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130. oldalon



A modell ihlette Modul RETRO alkalmazással – részletek, lásd 128-129. oldalon



modell 6.1



modell 6.2



modell 6.3



modell 6.4



modell 6.5

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old

Portadekor Fólia ★★☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portadur Fólia ★★☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



tele faforgácsbetét

ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtók



falc nélküli ajtók



modell 7.1



modell 7.2



modell 7.3



modell 7.4



modell 7.5

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét tele faforgács. A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap a jellegzetes függőleges-vízszintes farajzolatú, Portadur fóliával vagy a függőleges farajzolatú Portadekor fóliával van befedve. A két fajta üvegezokeret (PVC-ből) szintén fóliázott.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú az összes modellben. Tele, üvegezett vagy üvegezésre előkészítve. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK - AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági zár
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Üveg (minta: chinchilla)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Karylókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”¹.

Kétszárnyú: „120” ± „200”².

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³.

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Szellőző rács, 2 soros szellőző lyuksor, mely csak az 6.5, 7.5 modelleknél rendelhető.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.**

- 1 "100" as méretben csak függőleges mintázattal rendelhető.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.
- 4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával

matt edzett üveg

ÚJDONSÁG
130. oldal

ÚJDONSÁG
142. oldal

ZÁR
152. oldal

Porta LINE



A Porta Line ajtólapok egyedisége, a felület alumínium csíkokkal való díszítésében áll.

Eme kollektív Modelljei széles színválasztékban kaphatók, különösen a magas minőségű CPL és Portadur fóliával bevontak Mind a lakónegyedekben mind pedig az irodahelyiségekben, valamint hotelekben használhatók.

A standard papírrácsbetétet fel lehet cserélni furatolt faforgácslapra, ami nagyobb stabilitást és jobb hangszigetelést kölcsönöz a termékeknek.

Falcs nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell A.1



modell A.3



modell B.1



modell C.1



modell D.1




modell E.1

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portadur Fólia ★★★★★☆



HQ CPL Laminátos ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



AKCIÓ – ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)




zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó

falc nélküli ajtó



ezüst aluminium berakás



arany aluminium berakás

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete MDF keretből vagy enyvezett fenyőfából (ez felárért) készült. Az ajtólapbetét: stabilizáló „papírrácsbetét” vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét vagy tele faforgácsbetét. A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított. Az ajtólapot 6 mm-es alumínium csik (berakás) díszíti.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van van befedve.

BORÍTÁS

Az ajtólap 0,2 mm-es CPL fóliával függőleges berakással vagy PortaDur fóliával, függőleges vagy függőleges és vízszintes farajzollattal (A3 modell) borított.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú ajtólapok az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100” méretű ajtólapban és Portadur felületű lapoknál
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Kagyilókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹, Kétszárnyú: „120” ÷ „200”²

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok
- Minimax fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴

MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A szellőző lyuksor a D.1 mintánál nem rendelhető.
- Rövidítésre való előkészítés, felárért, csak a papírrács betétnél. A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A Rondo tok csak Portadur fóliával rendelhető
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.**

1 Csak furatos faforgáccsal rendelhető.

2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155.old.

3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100”, „110” méret

betét: furatolt faforgácslemez

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

AKCIÓ – zár + prime pánt (felárért) a CPL felületű ajtóknál

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

köralakú üvegezés rozsdamentes acélból (nem áll rendelkezésre az E.1 mintánál)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával

ÚJDONSÁG
130. oldal

ÚJDONSÁG
142. oldal

ZÁR
152. oldal

HQ CPL laminátos / MART



PORTA a legkülönbözőbb helyekre ajánlja beépítését eme ajtómintának: zsúfolt helyektől kezdődően mint pl. hotelek, irodák, középületek és nem utolsósorban színvonalas lakásokhoz. Az ajtólap és az ajtótok CPL lamináttal van bevonva, amely magas minőséget és tartósságot kölcsönöz a hosszú évekig tartó használatához. (Long life product).

Falcnélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130. oldalon



modell 1.1



modell 1.2
átlátszó üveg
„sakk” mintával



modell 1.3
átlátszó üveg
„sakk” mintával



modell 5.1



modell 5.2
átlátszó üveg
„sakk” mintával



modell 5.3
átlátszó üveg
„sakk” mintával



modell 5.4
átlátszó üveg
„sakk” mintával

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

HQ CPL Laminátos ★★★★★☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Porta	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó



falc nélküli ajtó

modell 5.5
átlátszó üveg
"sakk" mintával

modell A



modell C



modell F



modell H

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készül. Az ajtólapbetét: 1. csoport - stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felárért), 5. csoport tele faforgács betétes. A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap minkét oldalsó és a felső éle élfóliázott. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van befedve.

BORÍTÁS

Az ajtólap CPL 0,2 vagy 0,7 mm (csak az 1. csoport) vastag lamináttal van befedve. Az MDF tok az ajtólap színével azonos színű lamináttal van borítva.

TÍPUS

Egy - és kétszárnyú, az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, és alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Két darab standard pántfelső vagy PRIME pánt
- Három darab pántfelső „100” és „110” méretű ajtólapban
- Üveg minta: „chinchilla, matt vagy átlátszó sakk mintával (fehér vagy barna)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve (csak az 5. Csoport)
- Kagylikilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”¹. Kétszárnyú: „90”÷ „200”².

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴.

MAGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Rövidítésre való előkészítés csak a papírrácsbetétes, ajtólapoknál feláras. Furatolt és a tele faforgácsbetétes ajtólapoknál nincs felár.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HN.**

- 1 Csak furatos faforgáccsal rendelhető. Az üveg mérete – mint a „100” méretnél.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A “30”, “40”, “50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető.
- 3 A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155.old.
- 4 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

- 4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100”, „110” méret

betét: furatolt faforgácslemez

megegyesített matt üveg „sakk” mintával (fehér vagy barna)

AKCIÓ – a CPL felületű ajtó - PRIME pánttal (ezüst vagy arany) NEM feláras

szellőzőrács, lyuksor (csak az 1. csoportnál) vagy alsó kivágás

harmadik zsanér „60”, „70”, „80” vagy „90” lap méretekhez

maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés (1. csoport)

köralakú üvegezés rozsdamentes acélból (1.1 minta)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával

Porta KONCEPT



A Porta KONCEPT ajtó megfelel a legújabb trendeknek, a használati alkalmazásokban. Népszerű formatervezési minták a tartós és látványos sín szerkezet alapján, amely vízszintes és függőleges gerendákból, a legmagasabb minőségű fából készült.

Ez egy ajánlat azon ügyfeleknek, akik olyan ajtókat keresnek, ahol a fából készült elemek érvényesülnek az ajtólap szerkezetében. Az ajtók Portadecor, Portadur, Portakortex, Portasynchro 3D és SuperMatt fólia színeiben kaphatók, melyek segítenek összeilleszteni az egyéni belső elrendezéssel az ajtót.

Fal nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130. oldalon



üveges ajtótipusok: A.1 – A.9, B.1, C.1 – C.6, K.1 – K.3



modell A.0



modell A.3



modell A.9



modell B.1



modell C.0



modell C.2

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácmez	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Fehér

Portakortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



fa szerkezetű - fenýő bútorlap



Portakortex fólia szerkezete

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó



falc nélüli ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete a legjobb minőségű fa elemek felhasználásával készült, blockwood technológiával. A típustól függően, a lap készülhet vízszintes elemekből is, és Portadekor, Portakortex, Portadur vagy Super Matt fóliával bevont panelekből edzett matt üveggel.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott a lap színében

BORÍTÁS

Az ajtólap Portadekor, Portakortex, Portadur, Portasynchro 3D vagy Super Matt fóliával van befedve.

TÍPUS

Egyszárnyú és kétszárnyú mindegyik mintában. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg vagy "sakk" mintával¹
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kágylókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú: „120” ± „200”²

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélüli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- RONDO fix ajtótok, 100 mm
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴.

MEGJEGYZÉS

- Rövidítésre való előkészítés csak a papírrácsbetétes, ajtólapoknál feláras. Furatolt és a tele faforgácsbetétes ajtólapoknál nincs felár.
- Műszaki Engedély AT-15-6515/2009, ITB.
- A Rondo tok csak Portadur és Portadekor fóliával rendelhető
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől. A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretehez.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

- 1 A "sakk" minta csak a C és K csoportnál rendelhető.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.
- 4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

matt üveg"sakk" mintával (fehér vagy barna) – csak a C és K csoportnál

lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik pánt az ajtótokon

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával




modell C.3



modell C.4



modell C.6



modell K.0



modell K.1



modell K.2



modell K.3
átlátszó üveg
"sakk" mintával

További 24 hónap garancia (171. old.)


Porta INSPIRE



A kompozíció szimmetriája és a Porta INSPIRE ajtó bája az elegancia és a funkcionalitás tökéletes kompromisszuma. A finom dekoráció és az üvegezés diszkrét bája egy egyedülálló, könnyed ajtót eredményez. Ez a szentimentálitás a jó modern stílus hagyománya.

ÚJ KOLLEKCIÓ

Fal nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell A.0



modell A.1



modell B.0



modell B.1



modell B.2



modell B.3

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!
Ezüst Akác	Akácmez	Skarlátvörös Tölgy	Sötét Tölgy


Supermatt Fólia ★★☆☆☆

ÚJDONSÁG!
Fehér

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatós faforgácsbetét



AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtók



falc nélküli ajtók



modell C.0



modell C.1



modell C.2



modell C.3



modell C.4

AJTÓ FELÉPÍTÉSE:

Az ajtólap kerete a legjobb minőségű fából készült, amely nem deformálódik, a blockwood gyártási technológia használatával. A 4 mm vastag matt üvegtáblák be vannak ágyazva, a 8 mm vastag keret nem növeli az ajtólap vastagságát.

AJTÓLAPÉL PROFILJA:

A lap kerete körkörös módszerrel van fóliázva, tehát nincs fólia csatlakozás az éleken és az alsó és felső élelt védi a nedvességtől, a Touchwood speciális előkészítés segítségével.

BORÍTÁS:

Az ajtólap felülete Portasynchro 3D és SuperMatt fóliával van befedve.

TÍPUS:

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben nagy horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN:

- Zár: síma kulcsos, wc-záras vagy biztonsági zár
- Három darab pántfelső¹ PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg és edzett matt üveg „árnyék” kerettel
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
- Kagyilókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 154. OLD., 1. TÁBLÁZAT):

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”², Kétszárnyú: „120” ± „200”³

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁵.

- 1 A rendelkezésre álló modellek A és B csoport.
- 2 „100” méret felár ellenében.
- 3 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A „30”, „40”, „50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető, kontrakt rendelésen keresztül.
- 4 Harmadik 3D állítható pánt a „100” mérethez.
- 5 A lap ezüst színű pánttal van felszerelve.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás

3. pánt

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

passzív lap

kilincs rozettával

Porta IDEA



A Porta IDEA a beltéri ajtók legújabb kollektója, amely egyesíti a jó minőségű termék tulajdonságait: feltűnő design, vonzó színek és tartós kivitelű modern anyagok megfizethető áron! A kollektó újdonsága a faerezetű szerkezet a látványos Portakortex felületben négyféle különböző színösszeállításban, Portasynchro 3D és SuperMatt fóliával. A lapok a legjobb minőségű tartós fa anyagokból készültek.

ÚJ KOLLEKCIÓ 2012

Falcnélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130. oldalon



modell A.0



modell A.1



modell A.2



modell A.3



modell A.4



modell B.0



modell B.1
átlátszó üveg
"zebra" mintával

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon

Portakortex fólia ★★☆☆☆



Portasynchro 3D



Supermatt Fólia ★★☆☆☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



fa szerkezetű - fenyő bútortalap



Portakortex fólia szerkezete

ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtók



falc nélküli ajtók



modell B.2
átlátszó üveg
"zebra" mintával

modell B.3
átlátszó üveg
"zebra" mintával

modell B.4
átlátszó üveg
"zebra" mintával

AJTÓLAP SZERKEZETE

Függőleges ajtófélfá kiváló minőségű faanyagokból készült deformálódást gátló technológiával. A lapok, a típustól függően vízszintes elemekből is állnak, melyek Portakortex vagy Super Matt fóliával, edzett üvegből készült csiszolt üveggelkészülnek.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle az ajtólap színében élfóliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap felülete Portakortex, Portasynchro 3D, vagy Super Matt fólia.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú ajtólapok minden mintában. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka)¹ A „B” csoport modelljei nem rendelhetők falc nélküli változatban.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab standard zsanér
- Edzett matt üveg
- Átlátszó üveg, "sakk" vagy "zebra" mintával (fehér és barna)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagyilókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „70”, „80”, „90”, „100”.

Kétszárnyú: „140” ÷ „200”²

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM Elegance³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok⁴

MEGJEGYZÉS

- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez.

- 1 Csak az A csoport modelljeinél.
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni., lsd 155. old.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.
- 4 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

matt üveg, "sakk" vagy "zebra" mintával (fehér és barna) „100” méret

szellőző lyuksor vagy alsó kivágás

harmadik pánt előkészítés

PRIME pánt (függ a toktól) fényes felületű (ezüst vagy arany)

kampózárs oldalsó fogantyúval (tolóajtóhoz)

zsanérborítás (szett egy oldalra)

kilincs rozettával

Porta OFFICE



A sokféle marás a Porta Office felületén lehetővé teszi, hogy a lapok alakja / gondoskodjon a kreatív gondolkodás korlátlan lehetőségeiről. Finom dekoráció van jelen az 1-5 modelleknél, melyek egyfajta sajátos esztétikát és ízlést adnak az ajtónak, ami vissza visz minket a klasszikus szabályokhoz és megoldásokhoz. A 6-9 modellek felélénekítik és újdonságot visznek a belső terekbe. Az egyenes vonalak rendezett összetétele, a tiszta szimmetria, egyedi hangulatot hozott létre. Ez képezi a modern design, amely lehetővé teszi a korlátlan elrendezését a belső térnek, mely megfelel az egyedi igényeknek és elvárásoknak.

ÚJ KOLLEKCIÓ – 2012



modell 1*



modell 2*




modell 3*




modell 4*



modell 5*



egyedülálló technológiájú marás



a felületi marások különböző mélységűek

SZÍNEK

nagyobb színminták lásd 162-164. oldalon


PVC fólia ★★★★★☆

ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!
Aranytölgy	Dió	Sötét Nugát	Cseresznye Nugát
		Klasszikus Nugát	Nugát

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ZÁR + PRIME PÁNT (FELÁRÉRT)



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtók



modell 6



modell 7



modell 8



modell 9

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából áll, a betétje stabilizáló „papírrácsbetét” vagy rétegelt lemezről készült keretelt furatolt faforgácsbetét. A keret a betéttel együtt kétoldalúan be van borítva HDF lemezzel. A lapok 15 mm vastag alumínium berakás (ezüst vagy fekete) vannak felszerelve.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap minkét oldalsó és felső éle élfőliázott.

BORÍTÁS

Az ajtólap függőleges erezetű PVC fóliával van befedve.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú az összes modellben.

A 6-9 modellek intarziával rendelhetők (ezüst vagy fekete színben)

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, lehetőség van PRIME pánt rendelésére (felárért)
- Három darab pántfelső „100” méretnél
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú*: „140” ÷ „200”!

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Ajánlott ajtótokok:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok²

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Rövidítésre való előkészítés, felárért, csak a papírrács betétnél.
- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- Szellőzőráccsal szerelt ajtólapnál a rövidítésre való előkészítés 40 mm.
- Az ajtólap vastagsága az Office ajtólapoknál 44 mm, kérjük vegyék figyelembe ezt kilincs választáskor.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől. A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretehez.

- 1 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- 2 Az ajtólapját standard ezüst színű pánttal kell felszerelni

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

betét: furatolt faforgácslemez

szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás


harmadik pánt a „70”, „80”, „90” méretű ajtókhöz

PRIME pántok (függ a toktól), fényes felületű új zár (ezüst vagy arany)


maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával



laminátos intarzia – fekete színben



alumínium intarzia – ezüst színben



NATURA TREND ajtólap Porta SYSTEM ELEGANCE tokkal



BELTÉRI ajtók természetes furnér felülettel

Anatúr laminálású ajtók azon igényes vásárlók széles körét elégíti ki, akik számára a természet szépsége alapvető esztétikai értéket jelent. A sokféleség és individualizmus a vásárlók által igen keresett jellemzők, végül is ki akarna mindenki számára egyforma és millió számban ismételt sablonszerű lakásban lakni? Ahogy minden ember különböző, úgy mindegyik fa is különbözik a többitől. A természet nem alkotott azonos élő formákat: alakokat, struktúrákat vagy jellemeket. Még az „öreg” fa is reagál a levegő relatív páratartamának változására évszaktól függően, a helyiség fűtésének módjától, szellőztetés intenzitásától, stb. függően. A klímaváltozások apróbb repedések, rések keletkezéséhez vezethetnek. Ez a fa normális tulajdonsága, mely annak természetes eredetéről tanúskodik.

Azt lehet mondani: a fa továbbra is „él” és „lélegzik”, alkalmazkodik a környezethez. A fentiek szem előtt tartásával ajtóvásárláskor a minőség értékelésekor figyelembe kell venni a struktúra, szín, felület minőségének tökéletessége, valamint a fa természetes szépsége és ismétелhetetlen rajzolata közti kompromisszumot.

A Porta Csoport szeretne eleget tenni legigényesebb vásárlói kívánalmainak, ezért a világ legjobb szállítóival működik együtt. Ezek a cégek olyan, természetes furnérok gyártása és forgalmazása terén több tíz éves tapasztalattal rendelkező, nagyra becsült és ismert vállalatok, mint pl. a Danzer Bohemia, J.u.A. Frischeis, ALPI, FORNIR Hajnówka.

Az általunk alkalmazott természetes furnérokat esztétikai jellemzőikre való tekintettel két alapvető csoportra osztottuk:

Standard (Természetes furnér) és Szatén – a Porta Klasszikus, MALAGA, MADRID, CORDOBA, TOLEDO és SEVILLA sorozatok. A természetes furnértok ezen csoportját a sokszínűség, a famintázat, a görcsöcskék és a rostvonalak csavarodásának, stb. sokfélesége jellemzi. Jellegüket a fa természetes környezetben való növekedésének, égővének és az adott biológiai populáció letelepedési helyére jellemző éghajlati körülményeknek köszönhetik. A fa e morfológiai tulajdonságai, melyek a természetes anyag jellemzői, megkülönböztetik azt a szintetikus anyagoktól, és mint olyanok, semmiképp nem jelentik a termék hibáját.

Select (Impregnált természetes furnér) a Nova NATURA, Nova NATURA TOP, Natura STYL, Natura SPACE, Natura LINE, Natura TREND, Natura KONCEPT és a Natura IMPRESS sorozatokban került felhasználásra.

Ez speciálisan előkészített és válogatott természetes furnér, melyre jellemző a farajzat és színezet nagyszámú ismétlődése. Az ezzel borított termékek a legszigorúbb minőségi szabványoknak és a legigényesebb vásárlók kívánalmainak is eleget tesznek.

Porta CLASSIC
MALAGA
MADRID, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Nova NATURA
Nova NATURA TOP
Natura LINE
Natura STYL
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

Élvezze a minőséget!



Porta Classic



A Porta Classic ajtók természetes furnér felületűek. A gazdag színválaszték és az érdekes minta teszi elégedetté vásárlóinkat. Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a furnér felületén jelentkező néhány elszíneződés és mintázatbeli különbség jellegzetes erre a termékcsoportra, annak természetes származásáról tanúskodik, és az a valódi fa sajátos tulajdonsága.

Falcnélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130. oldalon



modell 1.1



modell 1.2



modell 1.3



modell 1.3
átlátszó üveg
„sakk” mintával




modell 1.4
„sakk” mintával
nem rendelhető


SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Természetes furnér★★★★☆



Szatén természetes furnér★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatos faforgácsbetét

ZÁR



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó



falc nélküli ajtó



modell 5.1



modell 5.2



modell 5.3



modell 5.4



modell 5.5

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete envyezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét. Kerete kétoldalúan magas minőségű természetes furnérrel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Négy természetes furnér: Tölgy (két fajta mintázatban kapható, „virág” és „csíkozott”) Limba, és Sapelli. Az ajtólap felülete környezetbarát, vízbázisú, UV technológiával keményített lakkokkal van kezelve. A kollekció satén furnérrel is rendelhető – mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően.

TÍPUS

Egyszárnyú és kétszárnyú ajtólapok: minden mintában. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK - AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.
- Üveg (minta: „chinchilla” vagy „edzett matt üveg”)
- Átlátszó üveg, „sakk” vagy „zebra” mintával (fehér és barna) az 1.4 mintában nem rendelhető
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagyókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Kétszárnyú: „90” ÷ „200”¹.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE²

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- A természetes furnér tokok kettő darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Az ajtólapokat lehet festetlen változatban is rendelni, normál ajtólap árért.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől. A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretehez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.**

- 1 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- 2 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

Matt üveg, „sakk” vagy „zebra” mintával (fehér és barna), a matt üveg – feláras a (z 1.4)

mintában nem rendelhető

szellőző lyuksor-1 soros, alsó kivágás

2 soros szellőző lyuksor (1.1, 1.2, 1.3 modellekhez)

harmadik pántozás előkészítés „60”, „70” vagy „80” méretekhez

kör alakú üvegezés rozsdamentes acélból (csak a minta 1.1)

kilincs rozettával

satén furnér felület - minden modellben

MALAGA



A MALAGA ajtók klasszikus modellek, melyek nagyszerűen illenek a lakások, házak vagy lakóhelyek hagyományos dekorációhoz. Egy egyszerű forma kombinálva a természetes furnérral, remekül érvényesül a belső terekben, ahol a természetesség együtt van a klasszikus minták eleganciájával. Előfordulhat a termékek felszínén, hogy a természetes furnér színnél különbségek mutatkoznak az ajtólapok, illetve az ajtólap és a tok festése között, a különbségek jellemzik ennek a csoportnak a termékeit és bizonyítják a valódi fa természetességét és báját.

ÚJ KOLLEKCIÓ 2012

Fal nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell A.0



modell A.1



modell B.0



modell B.1



modell B.2




modell B.3


SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Természetes furnér ★★★★★☆



Szatén természetes furnér ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



többrétegű szerkezet

ZÁR



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó



falc nélküli ajtó



modell C.0



modell C.1



modell C.2



modell C.3

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete kiváló minőségű fa, rétegelt lemez és faforgácsból készül. Kerete kétoldaliúan magas minőségű természetes furnérral borított. Az ajtólap külső kerete az ajtólap színével megegyező természetes furnérral van borítva. Az alkalmazott technológiának köszönhetően az ajtólapra jellemző a vetemedéssel szemben való nagy ellenállóság.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap felülete környezetbarát, vízbázisú, UV technológiával keményített lakokkal van kezelve. A kollekció szatén furnérral is rendelhető – mely egy egyedi hangulatú felfelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú ajtólapok minden mintában. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK - AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg minta ("chinchilla" vagy edzett matt)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve¹
- Kagylókilincs (tolóajtóra)
- Üvegrögzítő tömítés

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Kétszárnyú „120” ÷ „200”².

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- Minimax fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok kettő darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB Warszawa.
- Az ajtólapokat lehet festetlen változatban is rendelni, normál ajtólap áráért.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.**

- 1 Szellőzőrés esetén maximum 40 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőző lyuksor vagy alsó kivágás vagy szellőző rés

harmadik pánthoz előkészítés „60”, „70” vagy „80” méretekhez

zárszerkezet a kétszárnyú ajtókhöz

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával

szatén furnér felület - minden modellben

MADRID, CORDOBA



A MADRID és a CORDOBA ajtólapok természetes furnér borítással és egyedülálló technológiával jelennek meg a belső terekben, ahol a természetes megjelenés ötvözi az eleganciát a klasszikus designnal. Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a laminát felületén jelentkező néhány elszíneződés és mintázatbeli különbség, jellegzetes erre a termékcsoportra, annak természetes származásáról tanúskodik, és az a valódi fa sajátos tulajdonsága.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



MADRID
tele



MADRID
1/3 üveges



MADRID
2/3 üveges




MADRID
3/3 üveges


SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Természetes furnér★★★★☆



Szatén természetes furnér★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



többrétegű szerkezet

ZÁR



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó



falc nélküli ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap szerkezet magas minőségű fából készült keretből, rétegelt lemezből és faforgácsbetétből áll. Kerete kétoldalúan magas minőségű természetes furnérral borított. Az ajtólap külső kerete az ajtólap színével megegyező természetes furnérral van borítva. Az alkalmazott technológiának köszönhetően az ajtólapra jellemző a vetemedéssel szemben való nagy ellenállóság.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap felülete környezetbarát, vízbázisú, UV technológiával keményített lakokkal van kezelve. A kollekció szatén furnérral is rendelhető – mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú ajtólapok: tele, üvegezett. Egyszárnyú ajtólap pótajtólap. Kétszárnyú ajtólapok: tele, üvegezett. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcsos, wc-zárás vagy biztonsági zárás
- Üveg minta ("chinchilla" vagy edzett matt)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve¹
- Kagylókilincs (csak tolóajtókhoz)
- Üvegrögzítő tömítés

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú: „120” ÷ „200”².

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok kettő darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-6515/2009, ITB.
- Az ajtólapokat lehet festetlen változatban is rendelni, standard áron.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.**

- 1 Szellőzőrés esetén maximum 40 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőző lyuksor vagy alsó kivágás vagy szellőző rés

harmadik pánthoz előkészítés „60”, „70” vagy „80” méretekhez

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

zárószervezet a kétszárnyú ajtókhöz

kilincs rozettával

szatén furnér felület - minden modellben



CORDOBA
tele



CORDOBA
1/3 üveges



CORDOBA
2/3 üveges



CORDOBA
3/3 üveges



Oldalpanel
modell A



Oldalpanel
modell B



Oldalpanel
modell K

TOLEDO, SEVILLA



A TOLEDO és a SEVILLA ajtólapok a kialakításuknak, a természetes furnérnak, valamint a különleges kialakításnak köszönhetően tökéletes választás az olyan beltérbe, ahol a természetes megjelenés kombinálva van a az eleganciával és a klasszikus formákkal. Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a furnér felületén jelentkező néhány elszíneződés és mintázatbeli különbség jellegzetes erre a termékcsoportra, annak természetes származásáról tanúskodik, és az a valódi fa sajátos tulajdonsága.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



TOLEDO
tele



TOLEDO
1 modell



TOLEDO
2 modell



TOLEDO
3 modell



TOLEDO
4 modell




TOLEDO
5 modell


SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Természetes furnér ★★★★★☆



Szatén természetes furnér ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



többrétegű szerkezet

ZÁR



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó



falc nélküli ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap szerkezet magas minőségű fából készült keretből, rétegelt lemezből és faforgácsbetétből áll. Kerete kétoldalián magas minőségű természetes furnérral borított. Az ajtólap külső kerete az ajtólap színével megegyező természetes furnérral van borítva. Az alkalmazott technológiának köszönhetően az ajtólapra jellemző a vetemedéssel szemben való nagy ellenállóság.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap felülete környezetbarát, vízbázisú, UV technológiával keményített lakokkal van kezelve. A kollektív szatén furnérral is rendelhető – mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően

TÍPUS

- Egy- és kétszárnyú ajtólapok: tele, üvegezett.
- Egyszárnyú lap oldalpanellel

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg minta ("chinchilla" vagy "edzett matt")
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve¹
- Kagyókilincs (csak tolóajtókhoz)
- Üvegrögzítő tömítés

AJTÓLAPMÉRETEK (156. OLD., 1-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Kétszárnyú: „120” ÷ „200”²

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok kettő darab „PRIME” zsanérral, a falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Az ajtólapokat lehet festetlen változatban is rendelni, standard áron.
A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros
- Műszaki Engedély AT-15-6515/2009, ITB
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.**

- 1 Szellőzőrés esetén maximum 40 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőző lyuksor, alsó kivágás vagy szellőző rés

harmadik pánt elölészítés „60”, „70” vagy „80” méretekhez

zárszerkezet a kétszárnyú ajtókhó

kampózárs oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával

szatén furnér felület – minden modellben



SEVILLA
tele



SEVILLA
üveges



Oldalpanel
modell C



Oldalpanel
modell D



Oldalpanel
modell E



Oldalpanel
modell F



Oldalpanel
modell G



Oldalpanel
modell H



Oldalpanel
modell I




Oldalpanel
modell J

Nova NATURA



A korszerű, eredeti formatervezés, természetes furnérral ötvözve, a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja az egész ajtószárnyon.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



A modell ihlette Modul RETRO alkalmazással – részletek, lásd 128-129. oldalon




modell 1.1



modell 1.2



modell 1.3



modell 2.1



modell 2.2



modell 3.1



modell 3.2

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Impregnált természetes furnér ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furat fasforgácsbetét

A Nova Natura is rendelkezésre áll
Nova NATURE TOP (56. oldal) kollekció modelljeivel



Ovális keret és domború betét

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcas ajtó

falc nélküli ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt fasforgácsbetét. A keret a kitöltéssel együtt kétoldalt ma-gas minőségű, az ajtólap színével megegyező furnérral van borítva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap modern mintájú természetes furnérral van borítva, mely a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja. Az MDF keret a lap színével azonos fóliával van borítva.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben.

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett üveg (minták: matt, „hullám” vagy „kocka”)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kágyólkilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú: „90” ÷ „200”¹.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE²

Falcas ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok három darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 vagy 2 soros (csak az 1. csoportnál).
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretre.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.

1 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.

A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.

2 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőző lyuksor, alsó kivágás


köralakú üvegezés rozsdamentes acélból (csak a minta 1.1, 6.1, 7.1)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával



modell 6.1



modell 6.2



modell 6.3



modell 7.1



modell 7.2



modell 7.3

Nova NATURA TOP



A korszerű, eredeti formatervezés, természetes furnérral ötvözve, a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja az egész ajtószárnyon.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell 4.1



modell 4.2



modell 4.3



modell 4.4



modell 5.1



modell 5.2



modell 5.3

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Impregnált természetes furnér ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



tele faforgácsbetét

A Nova Natura TOP is rendelkezésre áll
a Nova NATURE (56. oldal) kollekción 2, 3, 6-os modelljeivel



Keret és síma betét

ÚJDONSÁG

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtók

falc nélküli ajtók



modell 5.4

modell 5.5

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét. A keret a kitöltéssel együtt kétoldalt magas minőségű, az ajtólap színével megegyező természetes furnérral van borítva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap modern mintájú természetes furnérral van borítva, mely a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja. Az MDF keret a lap színével azonos fóliával van borítva.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett üveg (minták: matt, „hullám” vagy „kocka”)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagyolókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú: „120” ÷ „180”¹.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE²

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fém tok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok három darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Magyarországi Engedély AT-15-3691/2007.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez.
- ÉME Építőipari Magyarországi Engedély A-729/2009
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, DIN, CSN.**

- 1 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A „30”, „40”, „50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető.
- 2 A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.

- 2 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőző lyuksor, alsó kivágás

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával

Natura LINE



A Natura LINE formavilága közeli rokonságban van a nagyon népszerű Porta LINE ajtócsaláddal. Az alumínium berakás amelyet válogatott furnérozással kombinálunk olyan érdekes összetételt eredményez, amely a kortárs belsőépítészeti trendeknek is megfelel.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell A.1



modell A.3



modell B.1



modell C.2



modell D.2



modell E.2

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Impregnált természetes furnér ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatos faforgácsbetét

ZÁR



zár: ezüst vagy arany (fényes)


AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)




falcos ajtó



falc nélküli ajtó



ezüst alumínium berakás



arany alumínium berakás

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét. A keret a kitöltéssel együtt kétoldalt magas minőségű, az ajtólap színével megegyező furnérral van borítva. Az ajtólapokon 6 mm-es alumínium berakás van (arany vagy ezüst)

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap modern mintájú, impregnált természetes furnérral van borítva, mely a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagyilókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú: „120” ÷ „200”¹.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE²

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok három darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A szellőző lyuk sor arany vagy ezüst színben – 1 vagy 2 soros, D.2 mintában nem rendelhető.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.**

- 1 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- 2 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőző lyuk sor, alsó kivágás

kör alakú üvegezés rozsdamentes acélból (nem elérhető az E.2 mintánál)

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával

Natura STYL



A termékek e vonala a nagy elismerésnek örvendő Porta STYL kollekciót idézi. Az itt alkalmazott természetes laminát az érdekes formatervezéssel ötvözve a nem mindennapi dekorációs megoldásokat kereső embereknek szól, ahol a presztízt az alkalmazott kidolgozási anyagok támasztják alá

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell 1



modell 2



modell 3



modell 4



modell 5

Impregnált természetes furnér ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatos faforgácsbetét

ZÁR



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtók



falc nélküli ajtók

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét. A keret a kitöltéssel együtt kétoldalt magas minőségű, az ajtólap színével megegyező furnérral van borítva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap modern mintájú impregnált természetes furnérral van borítva, mely a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja. Az MDF keret a lap színével azonos fóliával van borítva.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg¹
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagyilókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”²

Kétszárnyú: „120” ÷ „200”

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok három darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 vagy 2 soros, 5 mintában nem rendelhető.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- EME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- **Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.**

1. Belső kerettel van rögzítve, az üveg különböző szélességekben van, az ajtólap méretétől függően
2. Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
3. A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőző lyuksor, alsó kivágás

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával

ZÁR
152. oldal

ÚJDONSÁG
130. oldal

ÚJDONSÁG
142. oldal

Natura SPACE



A Natura SPACE kollekción a legjobb válasz arra a vágyra, hogy modern belsöket hozzunk létre, ahol a fény és a tér jelentös szerepet játszik. Olyan vevöinknek ajánljuk ezeket az ajtókat akik rendkívülien vonzó és modern belsö elrendezéssel különlegessé szeretnék tenni otthonukat.

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



matt üveg



"létra" üveg



"szögletes" üveg



"hullámos" üveg



"görög" üveg



"sakk" átlátszó fehér
üveg




"zebra" átlátszó fehér
üveg


SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

Impregnált természetes furnér ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ZÁR



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcok ajtók

falc nélküli ajtók

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap függőleges elemekből épül össze, mely magas minőségű enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetétes, amely 8 mm-es edzett matt üveget fog közre.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap modern mintájú impregnált természetes furnérral van borítva, mely a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja. Az MDF keret a lap színével azonos fóliával van borítva.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel. Az ajtólapokon egy C alakú fém profil található, ami a tolóajtó jobb elvezetéséhez szükséges (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg¹
- Edzett átlátszó vagy matt üveg, „sakk” vagy „zebra” mintával (fehér vagy barna)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”²
Kétszárnyú: „120” ÷ „200”.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcok ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok három darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

- 1 Belső kerettel van rögzítve, az üveg különböző szélességekben van, az ajtólap méretétől függően
- 2 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- 3 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

kilincszelével




Fehér matt üveg „sakk” mintával



Fehér matt üveg „zebra” mintával



„gömbölyített” profil
1 modell



ÚJDONSÁG „szögletes élű” profil
2 modell

További 24 hónap garancia (171. old.)

Natura TREND



A Natura TREND a matt üveg és az alumínium-berakásos válogatott természetes furnérozású ajtólap kombinációja egy érdekes javaslat azoknak, akik értékelik a modern megoldásokat, amelyek meghatározzák azon belső terek karakterét ahol élnek és dolgoznak. A megerősített ajtólap szerkezete és a jó hangszigetelés hozzáadott értéként növeli a kollekció előnyeinek listáját.

A PORTA furnér betétek, amelyek ehhez a gyűjteményhez lettek tervezve, egyedülálló kompozíciójú betétek, melyeket természetes furnérral borítottak. A Porta furnér betétek 3D hatású felületét a legfejlettebb fafeldolgozású technológiával érték el. - lsd www.portarelief.pl

**Falcs nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon**



modell A.0



modell A.1



modell A.2



modell A.3



modell A.4



modell A.4



modell A.4

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Impregnált természetes furnér ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



fa szerkezetű - fenyő bútortalap




Standard panel




Arany vagy ezüst aluminium intarzia



Ratan betét



Zebra betét



Laguna betét

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó



falc nélküli ajtó



modell B.0



modell B.1



modell B.2



modell B.3

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap függőleges és vízszintes elemekből épül össze, mely magas minőségű enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét. A modelltől függően az ajtólap kerete kétoldalt magas minőségű, az ajtólap színével megegyező furnérral van borítva. 6 mm-es alumínium berakás, tábla betétek (Ratan, Zebra és Laguna) és matt üveg jellemzi a terméket.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap modern mintájú impregnált természetes furnérral van borítva, mely a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja. Az MDF keret a lap színével azonos fóliával van borítva.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK - AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany felületben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági zárral
- Edzett átlátszó vagy matt üveg, átlátszó üveg „sakk” vagy „zebra” mintával (fehér vagy barna)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagyolókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú: „120” ÷ „200”.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE²

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok három darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-6515/2009, ITB.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- **Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.**

- 1 Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- 2 A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

matt üveg „sakk” vagy „zebra” mintával (fehér vagy barna)

szellőző lyuksor, alsó kivágás

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával

ZÁR
152. oldal

ÜVEG
154. oldal

ÚJDONSÁG
130. oldal

ÚJDONSÁG
142. oldal

ÜVEG
154. oldal

Natura KONCEPT



A Natura KONCEPT olyan ajtókollekció, melyet azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akik számára az ajtó funkcionalitásán kívül nagyon fontos elem a dekoratív megjelenés is. Az alkalmazott természetes furnérok tökéletesen illenek minden olyan helyre, ahol az esztétika elsődlegesen fontos szerepet játszik és megfelelő hangulatot, egyedi légkört hoz létre, melyek gyakran befolyásolják a jó közérzetet.

A PORTA furnér betétek, amelyek ehhez a gyűjteményhez lettek tervezve, egyedülálló kompozíciójú betétek, melyeket természetes furnérral borítottak. A Porta furnér betétek 3D hatású felületét a legfejlettebb fafeldolgozású technológiával érték el. - lsd www.portarelief.pl

**Falcnélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130. oldalon**



Üveges modellek elérhetőek a következő modelleknél: A.1–A.9, B.1, C.1–C.6, K.1–K.3



modell A.0



modell A.3



modell A.9



modell B.0



modell B.1



modell C.0



modell C.2

Impregnált természetes furnér ★★★★★☆




AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



fa szerkezetű - fenyő bútortalap



standard panel



Ratan betét



Laguna betét

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtók



falc nélküli ajtók

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap függőleges és vízszintes elemekből épül össze, mely magas minőségű enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét. Mintától függően az ajtólapok készülhetnek természetes furnérral borított HDF lappal, valamint furnér betéttel (Laguna és Ratan) Az üveges változatok edzett üveggel készülnek.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap modern mintájú természetes furnérral van borítva, mely a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélküli tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK - AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Fényes felületű zár, ezüst vagy arany színben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt vagy átlátszó üveg, "sakk" vagy "zebra" mintával (fehér vagy barna)¹
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagylókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú: „120” ÷ „200”²

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

Falc nélküli ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE³

Falcos ajtólaphoz:

- Állítható Porta SYSTEM ajtótok
- Állítható PRESTIGE ajtótok

Szintén elérhetők:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok három darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-6515/2009, ITB.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabvány mérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabvány mérethez
- EME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.**

- Az üvegek a C és K modelleknél rendelhetőek
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A harmadik pánt, állítható 3D a „100” mérethez.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

matt üveg "sakk" vagy "zebra" mintával (fehér vagy barna) a C és K csoport modelljeinél

szellőző lyuksor, alsó kivágás

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával



modell C.4



modell C.6



modell K.0



modell K.1



modell K.2



modell K.3

Natura KONCEPT



A Natura KONCEPT olyan ajtókollekció, melyet azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akik számára az ajtó funkcionalitásán kívül nagyon fontos elem a dekoratív megjelenés is. Az alkalmazott természetes furnérok tökéletesen illenek minden olyan helyre, ahol az esztétika elsődlegesen fontos szerepet játszik és megfelelő hangulatot, egyedi légkört hoz létre, melyek gyakran befolyásolják a jó közérzetet.

ÚJ KOLLEKCIÓ 2012


Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell D.0



modell D.1



modell E.0



modell E.1



modell F.0



modell F.1



modell G.0

Impregnált természetes furnér★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



fa szerkezetű - fényő bútorlap

ZÁR



zár: ezüst vagy arany (fényes)

AJTÓ TÍPUSOK (ILLUSZTRÁCIÓ)



falcos ajtó



falc nélküli ajtó

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét. Típustól függően az ajtólapok készülhetnek természetes furnérral borított HDF lappal, valamint furnér betéttel vagy edzett üveggel.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap élei az ajtólap színében vannak fóliázva.

BORÍTÁS

Az ajtólap modern mintájú természetes furnérral van borítva, mely a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét garantálja.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú, az összes modellben. Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka). A D1, E1, F1 mintáknál az ajtólapokon egy C alakú fém profil található, ami a tolóajtó jobb elvezetéséhez szükséges.

GYÁRI TARTOZÉKOK - AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Fényes felületű zár, ezüst vagy arany színben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve (csak a D.0, E.0, F.0 mintáknál)
- Kagylókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú: „120” ÷ „200”¹.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

for falc nélküli ajtók:

- Állítható Porta SYSTEM ELEGANCE²

for falcos ajtók:

- Állítható Porta SYSTEM ajtók
- Állítható PRESTIGE ajtók

also available rebated door frames:

- MINIMAX fix tok 100 mm szélességben
- Új fém állítható PS tok
- Standard fémtok

MEGJEGYZÉS

- A természetes furnér tokok három darab „PRIME” zsanérral. A falc nélküli ajtólapok állítható 3D vagy standard zsanérral vannak felszerelve. A lapnak nem tartozéka a pánt.
- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros
- Szellőző rés a D.0, E.0, F.0 mintáknál
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- EME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.**

- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret


szellőző lyuksor, alsó kivágás

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)


kilincs rozettával



modell G.1



Ratan betét



Laguna betét



Modern, minimalista dizájn – ajtólap él profilja

Natura IMPRESS



A Natura IMPRESS kollekcio a szenvedelyt es az inspiraciott erzekelteti tobb modern es eredeti fajta muveszetbol taplalkozva. Az IMPRESS kollekcio egyesiti a dekorativ elemeket a belso terrel, mind az esztetika es a funkcionalitas teren. Modern, egyszeru, megis kifinomult kialakitas lehetove teszi a belso ter korlatlan elrendezeset. Egyedulalloan enyhiti a lap felszinen es egzotikus karaktert ad, mely megfogja a szemet es az intrikakat.

ÚJ KOLLEKCIÓ 2012

Falc nélküli változatban is
rendelhető
részletek a 130.oldalon



modell 1



modell 2



modell 3



modell 4



modell 5

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.


Impregnált természetes furnér ★★★★★☆



AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatolt faforgács




modern megoldás a lap és a 8 mm vastag edzett matt üveg kapcsolódásánál



Ratan betét



Zebra betét



Laguna betét



modell 6



modell 7



modell 8



modell 9

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatos faforgácsbetétvagy tele faforgácsbetét. A keret mindkét oldala magas minőségű furnérral borított. Az ajtólap felülete táblabetéteket tartalmaz (minták: Ratan, Zebra, Lagúna)

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap csak falc nélküli változatban rendelhető.
Az ajtólap éle az ajtólap színével azonos színnel van befedve.

BORÍTÁS

A Natura IMPRESS ajtólapok felülete impregnált természetes furnér (tölgy, fehér tölgy, amerikai dió, klasszikus dió, sötét dió és wenge). Az impregnált természetes furnér garantálja a minta ismétlődését és a színárnyalat egységességét. A matt felületet (Fényes 8) a HQ ökológiai, nyitott porusú lakk alkalmazásával érték el.

TÍPUS

Az ajtólapok készülhetnek egyszárnyú zsanér és falc nélkül tolóajtóként is, az alsó keretben mart horony a padlóhoz erősített megvezető elemmel (tolóajtó szerkezet tartozéka).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Fényes felületű zár, ezüst vagy arany színben: tele kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagylókilincs (csak tolóajtókhoz)

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60” „70” „80” „90” „100”
Kétszárnyú*: „120” ÷ „200”¹.

AJTÓTOKOK (LÁSD 124. OLDALTÓL)

- Állítható ELEGANCE ajtótokok²

Az ajánlott természetes furnér falcos tokok két darab 3D állítható zsanérral vannak felszerelve. A lap nincs felszerelve a pánt résszel.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2009, ITB.
- A szellőző lyuksor arany vagy ezüst színben – 1 soros
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől.
- A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009

- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú nem falcos ajtóknál aktiv és passzív ajtózárszart kell rendelni – lsd 153 oldal.
- Harmadik 3D állítható pánt a "100" mérethez

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

szellőző lyuksor, alsó kivágás

kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)

kilincs rozettával (142 oldal)



TOLÓAJTÓ szerkezetek, CSUKLÓS ajtók, TOLÓAJTÓK

PORTA ajtók – ez nem csak egy hagyományos ajtót jelent. Elképzeléseikben a tervezők gyakran keresnek nem tipikus megoldások, amik összeillesztik a funkciót és a szobák célját. Ugyanakkor arra törekednek az anyagok kiválasztásánál, hogy különösen kialakított elemeket biztosítsanak a gyártásnál.

Bármilyen toló vagy összecsukható rendszerek ideálisan illeszkednek, ha a standard ajtók nem felszerelhetők, mert korlátozott terület vagy a belső koncepció terv. Azzal a kívánsággal, hogy megfeleljen a az ügyfelek elvárásainak, a PORTA ajánlatokban mindezen rendszer megoldások széles színválasztékban állnak rendelkezésre.

PORTA tolóajtó rendszer
ALU tolóajtó rendszer
KOMPAKT tolóajtó rendszer
ALFA csuklós ajtók
BÉTA csuklós ajtók
OMEGA kétszárnyú tolóajtók

Élvezze a minőséget!



PORTA tolóajtó szerkezet


fal előtt futó tolóajtóhoz (ajtólap nélkül)

Vannak helyek, ahol az oldalirányba nyíló ajtók nem használhatók a hely szűke, vagy például az egyéni kialakítási tervek miatt.

Az ilyen helyzetekre ajánljuk a Porta SYSTEM tokot, amely tartalmazza a takaróval ellátott futórendszert és az ütköző gerendát. Minden színben kapható.

A teljes falra szerelt készlet tartalmazza:

- fali rendszer
- keret kivitelű tok
- tolóajtólap.



ALU tolóajtó szerkezet

fal előtt futó tolóajtóhoz (ajtólap nélkül)

Az ALU szerkezet egy következő ajánlat a tolóajtók rendszerében, amelyet szakszerűség és esztétikus kidolgozás jellemez.

A tökéletes megoldás modern belsők számára. Az alumínium felfüggesztés a modernitás és a szerkezeti könnyedség jellegét kölcsönzi a rendszernek.

A teljes falra szerelt készlet tartalmazza:

- fali rendszer
- keret kivitelű tok
- tolóajtólap.



SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácméz	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Fehér

Portakortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

PVC ★★☆☆☆☆

Arany Tölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
-------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy1	Tölgy2	Tölgy3	Tölgy4	Tölgy5	Tölgy6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy	Fehér Tölgy	American Dió	Klasszikus Dió	Sötét Dió	Wenge
-------	-------------	--------------	----------------	-----------	-------

SZERKEZET

A rendszer egy sínen futó görgőből áll, valamint szintakaróból és lapfogadó szárból. A takaró és az ütköző gerenda faforgácslemezből és MDF-ből készül, a borításuk a Porta SYSTEM tok teljes kínálatából választható

BORÍTÁS

Használt felületek: Portadekor, Portacortex, SuperMatt, Portadur, Portasynchro 3D, PVC, magas minőségű CPL laminát és természetes furnér. A burkolati színek megegyeznek a Porta Csoport ajánlatában szereplő színekkel.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A KÉSZLET ÁRÁBAN

- Vezetősín
- Zárlemez
- Öntapadó kefetömítés
- Megvezető és stabilizáló, padlóhoz szerelendő elem

AJTÓLAPMÉRETEK (159. OLD, 7-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú. „60”, „70”, „80”, „90”, „100” szélességű ajtólapokhoz.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- A szerkezet univerzális. A nyitásirány attól függ, hogy a Porta SYSTEM keret jobb vagy bal oldalára helyezjük.
- A Porta SYSTEM keret az ajtótok - pánt és zár nélküli - változata.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.

SZERKEZET

A rendszer egy vezetősínből és egy ajtólap felfüggesztőből áll. Mindkét alkatrész alumíniumból készül

BORÍTÁS

Használt felületek: Portadekor, Portacortex, Supermatt, Portasynchro 3D, Portadur, PVC, kiváló minőségű CPL laminát és természetes furnér. A burkolati színek megegyeznek a Porta Csoport ajánlatában szereplő színekkel.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A KÉSZLET ÁRÁBAN

- Vezetősín
- Ajtólap felfüggesztő
- Megvezető és stabilizáló, padlóhoz szerelendő elem

KÉSZLET MÉRETEI (159. OLD., 7. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú. Az ajtónyílás mérete a következő szélességekkel: „60”, „70”, „80”, „90”. Kétszárnyú. Az ajtónyílás mérete a következő szélességekkel: „130”, „150”, „170”¹

MEGJEGYZÉS

- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- A szerkezet univerzális. A nyitásirány attól függ, hogy a Porta System keret jobb vagy bal oldalára helyezjük.
- A Porta SYSTEM keret az ajtótok - pánt és zár nélküli - változata.

- 1 Annak érdekében, hogy az átjáró keret megfelelő legyen, az ajtónyílás méretéhez képest egy mérettel nagyobb ajtólapot válasszunk. Pl: 70'-hez ,80', ,80'-hoz ,90', ,150'-hez 2x'80', stb.

KOMPAKT tolóajtó szerkezet


falban futó tolóajtóhoz (ajtólap nélkül)

A falba szerelt tolóajtó rendszer egy elegáns megoldás, amely biztosítja az adott helyiség alapterületének teljes mértékű kihasználhatóságát.

Ez egy láthatatlan konstrukció, melyet a gipszkarton falba építenek be, ezáltal lehetővé téve az ajtók beépítését bárhová, ahol az oldalra nyíló ajtók nem illenek bele a belsőépítészeti tervekbe, vagy csak egyszerűen nem férnek el.

A teljes készlet a következő elemekből áll:

- falba építhető szerkezet
- ajtótok
- ajtólap (tolóajtó változatban)



SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácméz	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Fehér

Portakortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

PVC ★★☆☆☆☆

Arany Tölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
-------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy1	Tölgy2	Tölgy3	Tölgy4	Tölgy5	Tölgy6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy	Fehér Tölgy	American Dió	Klasszikus Dió	Sötét Dió	Wenge
-------	-------------	--------------	----------------	-----------	-------

SZERKEZET

A rendszer elemei: egy falba építhető szerkezet, sín, görgők, átjáró keret fóliázott MDF elülettel a Porta SYSTEM színválasztékából.

BORÍTÁS

Használt felületek: Portadekor, Portadur, Portakortex, Portasynchro 3D, SuperMatt, PVC, kivá minőségű CPL laminát és természetes furnér. A burkolati színek megegyeznek a Porta Csoport ajánlatában szereplő színekkel.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A KÉSZLET ÁRÁBAN

- Falba építhető szerkezet
- Sín görgőkkel
- Zárlemez
- Kefetömités
- Megvezető és stabilizáló, padlóhoz szerelendő elem
- Ajtótok

KÉSZLET MÉRETEI (159. OLD., 7. TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

Kétszárnyú: „120” ÷ „200”.

MEGJEGYZÉS

- A rendszert 125 mm vastag gipszkarton falba lehet beépíteni.
- Az ajtótokot és lapot teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerezni.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.

TOVÁBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

kétszárnyú tolóajtó szerkezethez szinkronizáló

ALFA csuklós ajtók

Ajtólap + tok + vezető rendszer

A csuklós ajtók két változatban rendelkeznek:

- ALFA – kételemes, asszimetrikus falcos ajtólap normál zárral és tok zárfogadóval.
- BÉTA – tradicionális kételemes, falc és zár nélküli ajtólap.


A csuklós ajtók egy szerkezeti koncepciót képviselnek, amely tökéletesen illeszkedik a kis terekbe. Az összecsukható rendszer lehetővé teszi, hogy a szükséges terület a lehető legkisebb legyen. Ezeket széles körben lehet használni mindenféle süllyesztett szekrényeknél és bárhol, ahol nehézség léphet fel a korlátozott hely miatt.

A komplett szett tartalma a következő:

- Vezető rendszer
- Kételemes ajtólap
- Porta SYSTEM ajtótok (módosított)



Hogyan nyílik / törik az Alfa lap, megnézheti a bemutató videóban a honlapunkon: www.porta.com.pl




BÉTA csuklós ajtók

Ajtólap + tok + vezető rendszer



Hogyan nyílik / törik a Béta lap, megnézheti a bemutató videóban a honlapunkon: www.porta.com.pl




SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.


Akril festék (beltéri) ★★☆☆☆☆



Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆



Portadur Fólia ★★☆☆☆☆



PVC ★★☆☆☆☆




HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆




Természetes furnér ★★☆☆☆☆



Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆



Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆



AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap betétje lehet papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felárért)¹. A keret és a betét mindkét oldala HDF lemezzel borított.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van van befedve.

BORÍTÁS

Az ajtók bevonata lehet ökológiailag biztonságos, új generációs vízbázisú lakk vagy fóliák: Portadekor, Portadur (függőleges farajzolatú), PVC, HQ CPL és természetes furnérok (függőleges farajzolatú).

TÍPUS

Kételemes, tele

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Vezető mechanizmust
- Kefetömítés
- Három ezüst rejtett zsanér
- Kagyókilics (Béta)
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras (Alfa)
- Zár fogadó (Alfa)

AJTÓLAPMÉRETEK (159. OLD.,7-ES TÁBLÁZAT)

Kételemes: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”².

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK (128. OLD-TÓL)

- Módosított Porta SYSTEM tok, B - K fálsszélességhez.

MEGJEGYZÉS

- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől. A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványméretehez.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

- 1 Furatos faforgácsbetét standard a furnérok ajtóknál.
- 2 „100” méret nem rendelhető a Béta ajtóknál

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret, csak az Alfa ajtóknál (Bétánál nem rendelhető)

betét: furatolt faforgácsbetét

szellőző lyuksor, alsó kivágás

kilincs rozettával

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

OMEGA kétszárnyú tolóajtó

2 darab ajtólap + tok + vezető rendszer

Az OMEGA tolóajtós rendszer megoldás minden süllyesztett szekrényhez és gardróbhoz. A felületek és a színek széles választéka lehetővé teszi, hogy a PORTA ajánlatában lévő ajtókkal állítsák be.

A komplett szett tartalma a következő:

- Vezető rendszer
- Kételemes ajtólap
- Porta SYSTEM ajtótok (módosított)




SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.


Akril festék (beltéri) ★★☆☆☆☆



Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆



Portadur Fólia ★★☆☆☆☆



PVC ★★☆☆☆☆




HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆




Természetes furnér ★★☆☆☆☆



Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆



Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆



SZERKEZET

Stabilizáló betéttel mindkét oldalán HDF lemezzel borítva.
Ajtólap vastagsága: 30 mm.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van van befedve mindkét oldalán és a tetején.

BORÍTÁS

Az ajtók bevonata lehet ökológiailag biztonságos, új generációs vízbázisú lakk vagy fóliák: Portadekor, Portadur (függőleges vagy függőleges-vízszintes farajzolatú), PVC, HQ CPL és természetes furnérok (függőleges rajzolatú).

TÍPUS

Kétszárnyú ajtólap, szimmetrikus, falc nélküli, tele.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Vezető mechanizmust
- Kagyilókilics

AJTÓLAPMÉRETEK (159. OLD.,7-ES TÁBLÁZAT)

Kétszárnyú: „120”, „140”, „160”, „180”, „200”, „220”¹.

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK (128. OLD-TÓL)

- Módosított Porta SYSTEM tok, A - K falszélességhez

MEGJEGYZÉS

- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- A pánt mennyisége, távolsága, típusa és a lap mérete függ a szabványmérettől. A jellemzők kapcsolódnak a Lengyel szabványmérethez.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

1 „200” és „220” méretben, a Portadur felület csak függőleges farajzollal érhető el

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)


100", "110" méret

hosszanti oldalán fém fogantyúk (db)

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



Stabilizáló betéttel, mindkét oldalán HDF lemezzel borítva.



Gránit PS ajtók



BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

Mindenkinek szüksége van a biztonság érzésére különösen otthon. Tele bejárati ajtók, amelyek megvédik a lakásunkban a hivatlan vendégek ellen, fontos szerepet töltenek be a Porta Csoport ajánlatában.

Hatféle bejárati ajtót kínálunk: ENTRO, AGÁT, OPÁL, KVARC, GRÁNIT és GRÁNIT PS. Az fent említett ajtók műszaki paraméterei különbözőek, de azok általában megfelelnek a bejárati ajtók összes előírásának. Ezt megerősítik a megfelelő technikai engedélyek, valamint a gyakorlati és gondtalan használati tapasztalat a már több, mint százezer legyártott ilyen mintájú ajtónál.

A Porta bejárati ajtók fontos jellemzője, hogy készletként ajánljuk őket, egy lapot és egy fém tokot tartalmaz, amely kiegészül a 2. európai szabvánnyal (ENV) vagy a „C” osztályozással.

Beltéri bejárati ajtók

ENTRO

AGÁT

KVARC

Beltéri bejárat, betörésbiztos ajtók

OPÁL

GRÁNIT

GRÁNIT PS

ENTRO



Egyszerű formatervezéssel, ez a beltéri bejárati ajtó egy kedves meghívó otthonod felé. A klasszikus vonalak, modern színskálával kiegészítve teszik az ENTRO Ajtólapokat első számú választássá.

Magas szintű minőség, szolid felépítés és elérhető árak: ezekben áll az ENTRO ajtólapok vonzereje mind ügyfeleknek, mind építészeknek. Az ENTRO szett magába foglalja az ajtólapot, az ajtótokot és a küszöböt, igen kedvező áráért.



ÚJ SZÍNEKET
A 92-93. OLDALON TALÁLJA



tele felületű



tele felületű



tele felületű

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

HQ CPL Laminátos (tele)★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfa furatolt faforgács betéttel. A keret és a betét mindkét oldalon HDF lemezzel borítva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

A szárny külső ajtókerete a szárny színével azonos lamináttal borítva.

BORÍTÁS

Az ajtólap 0,2 mm-es CPL fóliával borított (csak tele felületben).

TÍPUS

Egyszárnyú, tele.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A KÉSZLET ÁRÁBAN („ENTRO”)

- Egy, vagy két zár cylinderbetéhez
- Három pánt
- Ezüst optikai kitekintő
- Rozsdamentes küszöb
- Fém tok

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD, 3-AS TÁBLÁZAT)

„80”, „90”, „100”

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

- Fém tok, 80 mm profil; mindkét oldalán 1,2 mm vastag galvanizált acél,
 - Három pánttal, gumitömítéssel szerelve.
 - Alapozó porfestékkel lakkozva: fehér: RAL 9016, szürke: RAL 7035, barna: RAL 8028, krém: RAL 1001.
- A tok két változatban rendelhető:
- padlóbeállítás nélkül
 - 30 mm-es padlóbeállással.

MEGJEGYZÉS

- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- **Rendelhető szabványméretek: PN.**

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatos faforgácsbetét

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

kilincs rozettával

cylinderbetét

Tok bővítése 75 mm-ről 100 mm-re

Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 151mm-ről az 270mm-re

Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re

AGÁT Plus, OPÁL Plus

OPÁL – beltéri betörésvédelem



Az alumíniumlemez felhasználásával készült konstrukciónak köszönhetően a lépcsőházakra jellemző sajátos körülményeknek (pl. hőmérsékletkülönbségek, a levegő páratartalmának változása) kiválóan ellenálló ajtókat sikerült létrehozni. Az OPÁL ajtók az európai ENV szabvány szerinti 32 dB és 2. betörésvédelmi osztállyal rendelkeznek – abban az esetben, amennyiben azok Porta speciális fém ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbvel és 2. ENV osztályú kiegészítővel (kilincs, címke, 4. ENV osztályú cilinderzár betétes zár) vannak felszerelve.

OPÁL – beltéri
betörésgátlás ENV 2 osztályú
AGÁT és OPÁL
Rw=32dB hanggátlás




A LEGÚJABB AJTÓKOLLEKCIÓKAT
megtalálj a 96-97 oldalon


A Plus verzió tartalmazza: ajtólap + tok + fém küszöb



Négy pontos szalagzár két cilinderbetéthez
– OPÁL



Kiemelésgátló csap – OPÁL



Pánt

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

PVC (tele felületű és mintás/ OFFICE) ★★★★★☆

Aranytölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos (tele) ★★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér (tele és díszkerettel) ★★★★★☆

Tölgy 1	Tölgy 2	Tölgy 3	Tölgy 4	Tölgy 5	Tölgy 6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér (tele) ★★★★★☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér (tele felületű, függőleges famintázattal) ★★★★★☆

Fehér Tölgy	Tölgy	American Dió	Wenge	Klasszikus Dió	Sötét Dió
-------------	-------	--------------	-------	----------------	-----------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatós faforgácsbetét + aluminium betét

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából, az ajtólap betét megerősített furatos faforgácsbetéttel készült. Az ajtólap, mindkét oldalon, egy réteg alumíniumból és HDF lapból áll. Az ajtólapok ezüst vagy fekete berakással, vannak kiegészítve.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap falcos változatban készül. Az ajtólap külső kerete a szárny színével azonos élfóliával borított. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van befedve.

BORÍTÁS

Az ajtólap kiváló minőségű 0,2 vagy 0,7 mm-es lamináttal, természetes furnérral (csak a tele lapoknál) vagy PVC fóliával (tele vagy profilos lapoknál) van borítva. A kollektív szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fapelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap).

TÍPUS

Egyszárnyú: tele, profilos vagy díszkeretes, mely egyik vagy mindkét oldalra rendelhető.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN (AGAT PLUS)

- Egy vagy két biztonsági zár, cilinderbetéthez
- Három darab pánt
- Három darab kiemelés gátló csap
- Ezüstszerű optikai kitekintő
- Ajtótök rozsdamentes küszöbvel (90mm) felszerelve

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN (OPAL PLUS)

- Négy pontos szalagzár két cilinderbetéthez
- Három darab pánt
- Három darab kiemelés gátló csap
- Króm színű optikai kitekintő
- Ajtótök rozsdamentes küszöbvel (90mm) felszerelve

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

„80”, „90” „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTÖK (1442.OLD)

- 100 mm-es acél saroktok. 1,2 mm (AGAT) vagy 1,5 mm (OPAL) vastag, két oldalon horganyzott acéllemezzel. Felszerelve: három darab pánt, körbefutó gumitömítés, hat darab szerelő dübel (csak OPAL). Alapozó porfestékkel lakkozva barna (RAL 8028), szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016) vagy krém (RAL 1001) színben. A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.
- PROJEKT tok

MEGJEGYZÉS

- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
- 32 dB hangszigeteléssel (32 ÷ 36 dB-es tartományban).
- EME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- Műszaki Engedély AT-15-4997/2008
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

cilinderbetétek

kilincs rozettával, felső zártakáró

Szatén természetes furnér

* 1. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 2. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 3. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 4. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

FIGYELEM! A díszkeretek mintája a 92.oldalon található

ezüst berakás szintetikus felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

ezüst berakás furnéros felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

AKCIÓ! – ezüst vagy fekete berakás, Az OFFICE kollektívánál csak – 6-9 mintákra vonatkozólag – Ingyenes

beépítési dübel (AGAT tok - 6 db)

Tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re ingyenes

Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 151mm-ről az 270mm-re

Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re

KVARC

tűzgátló (EI30)



A KVARC ajtók többrétegű kialakítása 30 perces tűzállóságot, SA, SM osztályú füstgátlást és 32 dB hangszigetelést biztosít. Az alumínium lemez felhasználásával készült konstrukciónak köszönhetően, a lépcsőházak jellegzetes, sajátos körülményeinek ezek az ajtók kiválóan ellenállnak.

tűzgátló (EI30)
füstgátlás
Rw 32 dB hanggátlás




A LEGÚJABB AJTÓKOLLEKCIÓKAT
megtalálj a 96-97 oldalon

A szett tartalmaz egy ajtólapot + tokot + fém küszöböt.



Négy pontos szalagzár két
cilinderbetéthez – KVARC III



Kiemelégátló csap – KVARC III



Pánt

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

PVC (tele felületű és mintás/ OFFICE) ★★★★★☆

Aranytölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos (tele) ★★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér (tele és díszkerettel) ★★★★★☆

Tölgy 1	Tölgy 2	Tölgy 3	Tölgy 4	Tölgy 5	Tölgy 6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér (tele) ★★★★★☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér (tele felületű, függőleges famintázattal) ★★★★★☆

Fehér Tölgy	Tölgy	American Dió	Wenge	Klasszikus Dió	Sötét Dió
-------------	-------	--------------	-------	----------------	-----------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



tűzgátló furatos faforgácsbetét
+ alumínium betét

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtólapbetét rétegesen elhelyezett tűzálló faforgácslap. Az ajtólap, mindkét oldalon, egy réteg alumíniumból és HDF lapból áll. Az ajtólapok ezüst berakással. vannak kiegészítve.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap kívülső kerete a szárny színével azonos élfóliával borított. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van befedve.

Az ajtólap falcos változatban készül

BORÍTÁS

Az ajtólap kiváló minőségű 0,7 mm-es lamináttal, természetes furnérral (csak a tele lapoknál) vagy PVC fóliával (tele vagy profilos lapoknál) van borítva. A kollekció szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap).

TÍPUS

Egyszárnyú: sima, profilos vagy díszkeretes.

Három fajtája van (I, II és III), amely függ a zárszerkezet összetettségétől.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Retszszár egy cilinderbetéthez (KVARC I. Minta)
- Retszszár dupla cilinderbetéthez (KVARC II. Minta)
- Négy pontos szalagzár dupla cilinderbetéthez, három kiemelés gátló csappal (KVARC III. Minta)
- Három darab megerősített, ezüstsínű pánt*
- Széles látószögű optikai kitekintő
- Hőre táguló tömítés az ajtólap falcba elhelyezve
- Ajtótok rozsdamentes küszöbvel (90 mm)

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

„80”, „90”, „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- 100mm-es acél saroktok. 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez. Alapozó porfestékkel lakkozva barna (RAL 8028), szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016) vagy krém (RAL 1001) színben. Felszerelve: három darab pánt, körbefutó gumitömítés, rozsdamentes küszöb (90mm) és megerősített ajtócsuklóhoz. Ezenfelül a keret tartozéka: KVARC I. egy zárfogadó lemez, KVARC II. két zárfogadó lemez, KVARC III. szalagzár fogadó lemez, hat darab szerelő dübel valamint furatok a kiemelésgátló csapoknak. A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.
- PROJEKT tok

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-4997/2008, ITB.
- Megfelelőségi Tanúsítvány Nr ITB - 0567/W, ITB Warszawa.
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
- 32 dB hangszigeteléssel (32 + 36 dB-es tartományban).
- Műszaki Minősítés előírásainak megfelelően a KVARC ajtókat ajtócsuklóval kell felszerelni.
- Kvarc III. – MABISZ minősítés
- Kvarc – EMI Tűzvédelmi megfeleltetés
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- **Renndelhető szabvány méretek: PN**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

cilinderbetétek

kilincs rozettával, felső zártakaró

Szatén természetes furnér

* 1. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 2. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 3. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 4. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

FIGYELEM! A díszkeretek mintája a 92. oldalon található

ezüst berakás szintetikus felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

ezüst berakás furnéros felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

AKCIÓ – ezüst vagy fekete berakás, Az OFFICE kollekciónál csak – 6-9 mintákra vonatkozólag – Ingyenes

Tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re ingyenes

Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 151 mm-ről az 270 mm-re

Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re

GRÁNIT

"C" és 3. osztályú betörésvédelemmel rendelkezik az Európai ENV alapján



Kétféle GRÁNIT ajtót ajánlunk:

I. típus: „C” és 3. betörésvédelmi osztállyal rendelkezik az ENV alapján, füstgátlással $R_w=32$ dB hangszigeteléssel rendelkezik. Biztonságot és hangszigetelést és további védelmet biztosít tűz esetén annak következményei ellen, különösképpen a veszélyes füstmérgezéstől.

II. típus: Az I. típus tulajdonságain felül még 30 perces tűzállósággal (EI30) és füstgátlással (S60) rendelkezik mely további védelmet biztosít tűz esetén annak következményei ellen

"C" és 3. osztályú betörésvédelemmel rendelkezik az Európai ENV alapján
Rw 32 dB hanggátlás,
füstgátlás, tűzgátlás

10

A képen látható modell csak kontrakt rendelésen keresztül rendelhető.

A LEGÚJABB AJTÓKOLLEKCIÓKAT
megtalálj a 96-97 oldalon

ajtólap + tok + fém küszöb + rozettás kilincs + cylinderbetét



Négy pontos szalagzár két cylinderbetéhez



Kiemelégátló csap



Megerősített pánt

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

PVC (tele felületű és mintás/ OFFICE) ★★★★★☆

Aranytölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos (tele) ★★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér (tele és díszkerettel) ★★★★★☆

Tölgy 1	Tölgy 2	Tölgy 3	Tölgy 4	Tölgy 5	Tölgy 6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér (tele) ★★★★★☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér (tele felületű, függőleges famintázattal) ★★★★★☆

Fehér Tölgy	Tölgy	American Dió	Wenge	Klasszikus Dió	Sötét Dió
-------------	-------	--------------	-------	----------------	-----------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



tűzgátló furatos faforgácsbetét + acél rudak + alumínium betét

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete envvezett fenyőfából, az ajtólapbetét speciális acélrudakkal erősített faforgácsbetétből készült. Az ajtólap, mindkét oldalon, egy réteg alumíniumból és HDF lapból áll. Az ajtólapok ezüst vagy fekete berakással. vannak kiegészítve.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap kíváló minőségű 0,7 mm-es lamináttal, természetes furnérral (csak a sima lapoknál) vagy PVC fóliával (sima vagy profi los lapoknál) van borítva. A kollekció szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap).

BORÍTÁS

Az ajtólap kiváló minőségű 0,7 mm-es lamináttal, természetes furnérral (csak a sima lapoknál) vagy PVC fóliával (sima vagy profi los lapoknál) van borítva. A kollekció szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap).

TÍPUS

Egyszárnyú: sima és profilos vagy díszkeretes, mely egyik vagy mindkét oldalra rendelhető.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Négyponos bevéső zár
- Két darab betörés elleni „C” kategóriájú cylinderbetét
- Kilincs, betörés elleni címkével
- Felső zártakaró
- Három darab megerősített króm zsanér*
- Négy darab kiemelés gátló csap
- Ezüstszínű optikai kitekintő (opcionális)
- A zár, a cylinderbetét és a felső zártakaró, „C” kategóriájú minősítéssel rendelkeznek
- Maximum 60 mm-rel rövidíthető az ajtólap
- Kiegészítésként: II.Típus – hőre táguló, ajtólapfalba elhelyezett tömítés (kivéve a lap alsó élét).
- Ajtótok szélesített rozsdamentes küszöbvel (120 mm)

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

„80”, „90”, „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- 100 mm-es acél saroktok. 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez. Tartozékok: tűzgátló gumitömítés, a nyolc darab szerelő dübel és a szélesített kivitelű rozsdamentes küszöb (120 mm). Alapozó porfestékkel lakkozva barna (RAL 8028), szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016) vagy krém (RAL 1001) színben. A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.
- PROJEKT tok

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3575/2009, ITB.
- Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB - 0567 / W, ITB.
- Műszaki Minősítés előírásainak megfelelően a 30 perces ajtókat ajtócsukóval kell felszerelni.
- 32 dB hangszigeteléssel (32 ÷ 36 dB-es tartományban).
- Granit II. típus: MABISZ minősítés
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- Rendelhető szabvány méretek: PN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

Szatén természetes furnér

* 1. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 2. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 3. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 4. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

FIGYELEM! A díszkeretek mintája a 92. oldalon található

ezüst berakás szintetikus felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

ezüst berakás furnéros felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

AKCIÓ! – ezüst vagy fekete berakás, Az OFFICE kollekciónál csak – 6-9 mintákra vonatkozólag - Ingyenes

Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 151mm-ről az 270mm-re

Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re

GRÁNIT PS állítható tokkal

3 osztályú betörésvédelem az Európai ENV alapján



A GRÁNIT PS Ajtók két típusban készülnek:

I. típus: 3. betörésvédelmi osztállyal rendelkezik az ENV alapján, füstgátlással $R_w=32$ dB hangszigeteléssel rendelkezik. Biztonságot és hangszigetelést és további védelmet biztosít tűz esetén annak következményei ellen, különösképpen a veszélyes füstmérgezésről.

II. típus: Az I. típus tulajdonságain felül még 30 perces tűzállósággal (EI30) és füstgátlással (S60) rendelkezik mely további védelmet biztosít tűz esetén annak következményei ellen. Ezt a típust a legigényesebb embereknek ajánljuk, akik számára a legfontosabb a biztonság, mely alapja az anyagok és kivitelezés minősége.

ÚJDONSÁGOK

"C" és 3. osztályú betörésvédelmmel rendelkezik az Európai ENV alapján $R_w 32$ dB hanggátlás, füstgátlás, tűzgátlás



zárfogadó



dübeles rögzítés



pánttáska



dízkeret (extra költség)

A LEGÚJABB AJTÓKOLLEKCIÓKAT megtalálj a 96-97 oldalon

ajtólap + tok + fém küszöb + rozettás kilincs + cilinderbetét



Négy pontos szalagzár két cilinderbetét



Kiemelégátló csap



Megerősített pánt

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

PVC (tele felületű és mintás/ OFFICE) ★★★★★☆

Aranytölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos (tele) ★★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér (tele és díszkerettel) ★★★★★☆

Tölgy 1	Tölgy 2	Tölgy 3	Tölgy 4	Tölgy 5	Tölgy 6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			


Szatén természetes furnér (tele) ★★★★★☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér (tele felületű, függőleges famintázattal) ★★★★★☆

Fehér Tölgy	Tölgy	American Dió	Wenge	Klasszikus Dió	Sötét Dió
-------------	-------	--------------	-------	----------------	-----------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



- 1 – Dekorációs fólia
- 2 – HDF
- 3 – Alumínium betét
- 4 – Rétegezett faforgácsbetét
- 5 – Többrétegű puhafa lemez

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készül, a betétje egy különleges, Porta konstrukciójú forgácslap. Az ajtólap, mindkét oldalon, egy réteg alumíniumból és HDF lapból áll. Az ajtólapok ezüst vagy fekete berakással. vannak kiegészítve.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap falcos változatban készül.

Az ajtólap mindkét oldalas és felső éle élfóliázott, a lap színében. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van befedve.

BORÍTÁS

Az ajtólap kiváló minőségű 0,7 mm-es lamináttal, természetes furnérral (csak a sima lapoknál) vagy PVC fóliával (sima vagy profilos lapoknál) van borítva. A kollekció szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap).

TÍPUS

Egyszárnyú: sima, profilos vagy díszkeretes, mely egyik vagy mindét oldalra rendelhető.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Négyponthoz beépítő zár
- Két darab betörés elleni, 5. Biztonsági osztályú cilindret
- Kilincs, betörés elleni címkével
- Felső zártakaró
- Kettő darab zsanér (ezüst színben) *
- Négy darab kiemelés gátló csap
- Ezüstszínű optikai kitekintő (opcionális)
- Maximum 50 mm-rel rövidíthető az ajtólap
- Kiegészítésként: II. Típus – hőre táguló, ajtólapfalca elhelyezett tömítés (kivéve a lap alsó élét).
- A tokhoz fémből készült küszöb, rozsdamentes acélból, szélessége 100 mm

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

„80”, „90”, „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- Megerősített, állítható Porta SYSTEM tok, 80 mm széles takaróléccel.

MEGJEGYZÉS

- Betörésvédelmi besorolási osztály 0906/10/R07 – az ITB által kiadva.
- Tűzállósági besorolási osztály 0906.3/10/R09NP – az ITB által kiadva.
- A törvények betartása érdekében, az épületek szigeteltségével kapcsolatban, a tűz és / vagy füstgátló ajtóknál, ajtócsukót kell használni.
- Akustikai szigetelés osztályozása $R_w = 32$ dB.
- EME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- Rendelhető szabványméretek: PN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

"100" méret

* 1. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 2. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 3. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 4. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

Figyelem! A díszkeretek mintája a 92. oldalon található

ezüst berakás szintetikus felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

ezüst berakás furnéros felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

AKCIÓ! – ezüst vagy fekete berakás, Az OFFICE kollekciónál csak – 6-9 mintákra vonatkozólag - Ingyenes

Ajtó kollekciók

A bemutatott kollekciókra vonatkoznak:

- beltéri bejárati ajtók: Agát, Opál, Kvarc, Gránit, Gránit PS
- technikai ajtók: Rw=27dB, Rw=32dB, Rw=42dB, EI30, EI60



MINTÁS



Modell 2



Modell 3



Modell 4



Modell 6



Modell 7



Modell 8



Modell 9

INTARZIÁVAL (szintetikus felület)



intarzia 1



intarzia 3



intarzia 4



intarzia 5



intarzia 6



TELE

INTARZIÁVAL (furnéros felület)



intarzia 1



intarzia 2




intarzia 3



intarzia 4



intarzia 5



intarzia 6



aluminium intarzia, ezüst színben

DÍSZKERETTEL*



keret 1



keret 2



panel keret 3



panel keret 4



díszkeret az 1 és 2 modellnél



díszkeret és panel a 3 és 4 modellnél

Ajtó kollekciók

A bemutatott kollekciókra vonatkoznak:

- beltéri bejárati ajtók: Agát, Opál, Kvarc, Gránit, Gránit PS
- technikai ajtók: Rw=27dB, Rw=32dB, Rw=42dB, EI30, EI60



2012 ÚJ Kollektció

MART OFFICE




modell 1



modell 2



modell 3



1 marás minta
egyedülálló technológiájú marás




modell 4



modell 5



modell 6



3 marás minta
a felületi marások különböző mélységűek



modell 7




modell 8




modell 9



9 marás minta (lehetséges intarzia)



aluminium berakás, ezüst színben



aluminium berakás, fekete színben





KÜLTÉRI ajtók

A beltéri ajtók és a beltéri bejárati ajtók palettáját kiegészítik a kültéri ajtóink, amelyek az épületen kívül is beszerelhetők és ellenállóak az időjárásal szemben. Azonban a hosszútávú használhatóságuk erőteljesen függ a pontos beszereléstől. Pl. az összeszerelési útmutató szerinti beépítés.

Az összeszerelési eljárás kifejezetten fontos, mivel ennek segítségével küszöbölhetők ki az eső és a napsütés ajtóra gyakorolt hatásai. Ezért a megfelelő védelem (előtető formájában) az ajtók felett fontos ahhoz, hogy megnöveljük az ajtók élettartamát.

Kétféle kültéri ajtót ajánlunk: Acél ajtókat PVC borítással (RÓMA modellek) és a fatokos ajtók (GDYNIA, WROCLAW modellek).

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mindegyik mintájú kültéri ajtónk üveges verzióban is kapható, míg a GDYNIA ajtók vásárlása esetén oldal és felülvilágítók széles választékát is az Önök figyelmébe ajánljuk.

RÓMA
WROCLAW
GDYNIA

Élvezze a minőséget!



RÓMA


bejárati fém ajtók fa konstrukcióval (PREMIUM verzió)



RÓMA acél ajtókat két változatban gyártjuk:

- STANDARD változatot különösen a lakás bejárati ajtóknál, lakóházakban alkalmazzák. Az ajtólap hőszigetelő réteggel van ellátva és horganyzott acéllemez kerettel készült.
- PREMIUM változatot különösen családi házak bejárati ajtajaként alkalmazzák. Az ajtólap merev hőszigetelő réteggel van ellátva, amely megakadályozza a fagy áthatolását. Fém és fa ajtótok megakadályozza a hőhid kialakulását. Mindkét verzióban a lap burkolata és a tok horganyzott acéllemezről készülnek, dekoratív PVC fóliával bevonva, mely kielégíti a legigényesebb ügyfelek esztétikai követelményeit és biztosítja a hosszú távú alkalmazását az ajtóknak.

2012 ÚJ MEGOLDÁSOK



tele

modell 1*

modell 2*

modell 3*


modell 4*

kétszárnyú (példák)

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

PVC bevonatú acéllemez ★★★★★☆



Poliészter festék ★★★★★★



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



STANDARD
három rétegű hőszigetelő betét

PREMIUM
öt rétegű hőszigetelő betét


AJÁNLOTT TERMÉK



„faerezetes” felület a fóliázott lapra (aranytölgy, dió, mahagóni)



fóliázott lap felülete (antracit)



poliészter festék (antracit struktúra)



OPCIÓ: rozsdamentes üvegezőkeret (45 fokos szögben vágva)



tele

modell 1

modell 2

AJTÓLAP SZERKEZETE

A keret 45 mm vastag hőszigetelő anyagból (Standard verzió), vagy 50 mm vastag hőszigetelő anyagból készül és ezen kívül be van borítva 3 mm vastag HDF lemezzel (PREMIUM változat). A tok 0,6 mm vastag horganyzott acéllemezből készült és PVC fóliával van bevonva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap falcos, melynek a vastagsága függ a típustól.

BORÍTÁS

Az ajtólap famintázatú PVC fóliával van bevonva. („faerezetes” - aranytölgy, dió, mahagóni) és antracit. A szín (antracit) szintén elérhető poliészter festék felületben.

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú ajtólapok, tele.

KIEGÉSZÍTŐK – AZ AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két független, többpontos zár 2 db cylinder betéthez
- Három darab megerősített zsanér ezüst vagy arany színben
- Négy kiemelésgátló csap – Premium változat
- Három kiemelésgátló csap – Standard változat
- Lapraszerelt fém ajtók pvc-borítással
- Fém ajtók - poliészter festékekkel kezelt (antracit)
- Az üveges modellek biztonsági, „reflex” üveggel vannak felszerelve
- A modellek elérhetőek rozsdamentes üvegezőkerettel (45 fokos szögben vágva)

AJTÓ MÉRETEK (158. OLD., 4-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „80” „90” „100”

Kétszárnyú: „130” ÷ „200”¹.

AJTÓTOK

- STANDARD változat – 1,5 mm vastag horganyzott acéllemez PVC fóliával bevonva ajtótok profil szélessége – 80 mm.
- PREMIUM változat – fém-fa ajtótok, mely ragasztott fából és 1,5 mm vastag horganyzott acéllemezből áll, PVC fólia bevonattal. Az ajtókeret profil szélessége – 80 mm.

Az ajtótokok elemenként vannak gyártva és csomagolva egy karton dobozba, melyeket a beépítés helyén kell összeszerelni.

MEGJEGYZÉS

- A kültéri ajtóknál javasoljuk az elötétő alkalmazását. A kifelé nyíló ajtók esetében az elötétő használata kötelező.
- Az ajtó üvegezését a nyitásiiránynál ki lehet választani.
- A Róma üveges modelljei kizárólag a PREMIUM változatban érhetőek el.
- Az ajtó üvegezése miatt figyelembe kell venni a nyitásiirányt.
- Az 1,2,3,4 modellek Antracit színben nem elérhetőek a szokásos üvegezőléccel.

1 Az aktív lap legkisebb mérete „90”.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

ezüst színű optikai kitekintő

fogantyú (egyszerű vagy hajlított)

kilincs rozettával, felső zártakaró

rozsdamentes acél küszöb (148.oldal)

RENDELHETŐ TOK TÍPUSOK



STANDARD VERZIÓ
– fém konstrukció



PREMIUM VERZIÓ
– fém / fa konstrukció

AJÁNLOTT TERMÉK



egyszerű fogantyú
(példák)



hajlított fogantyú
(példák)

További 24 hónap garancia (171. old.)

WROCLAW

fa ajtó „C” osztályú biztonsági zárral



A kiváló minőségű nyersanyagok és a bizonyított gyártási technológia biztosítja a figyelemreméltóságát a WROCLAW ajtóknak valamint a magas minőségű felület.

Két független, „C” osztályú zár, kiemelésgátló csap és fényvisszaverő bevonatú biztonsági üveg biztosítja a biztonságot az egész család számára.



(ajtólap + tok + küszöb)



modell 1



modell 2



modell 3



modell 4



modell 5

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Vízbázisú festék (kültéri ajtók) ★★★★★



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



hőszigetelő betét B ($U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)



az ajtótokok vastagsága és a hozzá illesztett bevilágító vastagsága



Két független biztonsági zár



Zárfogadó lemez



modell
3

modell
3s



Felülvilágító 1, 2, 3 számú

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete ragasztott tölgyfából készül.

Az ajtólap díszmarással, vízálló, hőszigetelő réteggel ellátott panelből áll.

Az ajtólap alsó élében, a kifelé nyíló ajtók esetén (opcionálként) egy vízvető kerül felszerelésre.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap külső kerete a szárny színével azonos.

BORÍTÁS

Az ajtólap környezetbarát, vízbázisú kültéri lakkal van befedve

TÍPUS

Egyszárnyú: sima és profi los, tele és üveglakos.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két független biztonsági zár, két cylinderbetét
- Zárfogadó lemez
- Három darab pánt, mely a csatolt kulcs segítségével három síkban szabályozható
- Kiemelés gátló csapok
- Gumitömítés
- Kűszöbtömítés
- Fém vagy fa kűszöb,
- Az üvegezett ajtóba biztonsági, sötétített „reflex” üveg
- Vízvető (a befelé nyíló ajtónál)
- Ajtótok

AJTÓ MÉRETEK (158. OLD., 4-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „90”, „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- Az ajtótok háromrétegű, ragasztott fenyőfából készül.
- A tok keresztmetszete: 93 x 70 mm.

MEGJEGYZÉS

- Európai szabvány PN-EN 14351-1:2006.
- CE jelzés
- Hővezetési index értékek a tele ajtóknál:
 $U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ az üveg ablakos ajtóknál: $U = 2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- A kültéri ajtóknál javasoljuk az elötető alkalmazását. A kifelé nyíló ajtók esetében az elötető használata kötelező. Beszerelése és működése – 151. oldal
- **Rendelhető szabványméret: PN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával, felső zártakaró

GDYNIA

fa ajtók "C" osztályú biztonsági zárral



A GDYNIA ajtók sajátosságai közé tartoznak a forradalmian új konstrukció, és a villákra, új lakóházakra jellemző modern stílusú gazdag mintavilág. A Gdynia ajtó gyűjtemény ellenálló, természetes -faanyagokból készülnek, aminek a szépségét a nagy színválaszték hangsúlyozza ki.



(ajtólap + tok + küszöb)



modell 1



modell 1MS



modell 1DS



modell 2S



modell 3



modell 4



modell 5S

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

Vízbázisú festék (kültéri ajtók) ★★★★★☆



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



hőszigetelő betét (U = 1,7 W/m² K)



az ajtótok vastagsága és a hozzá illesztett bevilágító vastagsága



Két független biztonsági zár



Zárfogadó lemez

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete ragasztott fenyőfa, külső tömörfa borítással. Az ajtólap profil los, hőszigetelő réteggel ellátott fa. Az ajtólap alsó élében, a kifelé nyíló ajtók esetén egy vízvető kerül felszerelésre.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap külső kerete a szárny színével azonos.

BORÍTÁS

Az ajtólap környezetbarát, vízbázisú kültéri lakkal van befedve.

TÍPUS

Egyszárnyú: tele vagy üvegezett.

Egyszárnyú lap oldalvilágítóval (egy – és kétoldalú) és felülvilágítóval.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két független biztonsági zár, két cilinderbetéthez
- Állítható zárfogadó lemez
- Három darab pánt, mely a csatolt kulcs segítségével három síkban szabályozható
- Kiemelés gátló csapok
- Gumitömítés
- Küszöbtömítés
- Fém vagy fa küszöb,
- Az üvegezett ajtókba biztonsági, sötétített „reflex” üveg
- Vízvető
- Ajtótok

AJTÓ MÉRETEK (158. OLD., 4-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú: „90”, „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- Az ajtótok háromrétegű, ragasztott fenyő- vagy tölgyfából készül.
- A tok keresztmetszete: 93 x 70 mm.

MEGJEGYZÉS

- Európai szabvány PN-EN 14351-1:2006.
- CE jelzés
- Hővesztési index értékek
- a tele ajtóknál: U = 1,7 W/m² K
- az üveg ablakos ajtóknál: U = 2,0 W/m² K.
- A kültéri ajtóknál javasoljuk az elötető alkalmazását. A kifelé nyíló ajtók esetében az elötető használata kötelező. Beszerelése és működése – 151.oldal
- **Rendelhető szabvány méret: PN**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

pántsapka (szett/db)

kilincs rozettával, felső zártakaró



modell 6S



modell 1



modell 1S



modell 2



modell 2S



Felülvilágító 1, 2, 3 számú



212

213

MŰSZAKI ÉS FÉM ajtók

A tervezők egyre több épületben alkalmazzák a növelt műszaki paraméterű ajtókat. Kielégítve a beruházók elvárásait és eleget téve az építőipari előírásoknak, a Porta Csoport folyamatosan szélesíti kínálatát technikai ajtókkal, ezáltal a komplett beltéri és speciális műszaki ajtók gyártójává vált. A speciális Porta ajtók paramétereit, különböző tesztekkel mérték és igazolták az erre a célra megfelelő szakosított laboratóriumokban.

A speciális PORTA ajtók választékába a következők tartoznak:

- három fajta hanggátló ajtó: 27 dB, 32 dB és 42 dB,
- két fajta tűzgátló ajtó: 30 és 60 perces,
- ENDURO ajtók megnövelt ellenálló képességgel,
- AQUA ajtók magas páratartalmú helyeken való alkalmazásra,
- Fém és saválló borítással rendelkező ajtók,
- Fém ajtók 30 perces tűzálló értékkel.

Mivel a 42 dB ajtók még 30 perc tűzgátlósággal is rendelkeznek, így népszerű a magas színvonalú szállodákat és irodaházakat kivétező építőipari beruházók körében.

Rw = 27 dB, Rw = 32 dB

Rw = 42 dB

EI 30, EI 60

ENDURO

AQUA

FÉM

FÉM tűzgátló, EI30

Élvezze a minőséget!



Rw=27 dB, Rw=32 dB

hangszigetelés



Középületekbe ajánljuk azokat az ajtókat (ajtótok és lap), melyek az Rw=27 dB vagy Rw=32 dB akusztikai osztályba tartoznak. A hanggátló ajtók elsősorban szállodákban, iskolákban, kórházakban és más középületekben ideálisak.

Rw 27 dB hangszigetelés
vagy 32 dB hangszigetelés



A fotó egy nem szokványos beruházást ábrázol (Porta KONTRAKT)

A LEGÚJABB AJTÓKOLLEKCIÓKAT
megtalálj a 96-97 oldalon



zár cylinderbetéthez



automata küszöb a lapban



sarokpánt

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

PVC (tele felületű és mintás/ OFFICE) ★★★★★☆☆

Aranytölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos (tele) ★★★★★☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér (tele és díszkerettel) ★★★★★☆☆

Tölgy 1	Tölgy 2	Tölgy 3	Tölgy 4	Tölgy 5	Tölgy 6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér (tele) ★★★★★☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér (tele felületű, függőleges famintázattal) ★★★★★☆☆

Fehér Tölgy	Tölgy	American Dió	Wenge	Klasszikus Dió	Sötét Dió
-------------	-------	--------------	-------	----------------	-----------

AJTÓLAP SZERKEZETE RW = 27 DB

Az ajtólap kerete egyvezett fenyőfából vagy egzotikus fából, az ajtólap betét megerősített furatos faforgácsbetétből készült. Az ajtólap, mindkét oldalon HDF lemezzel van borítva. A RÖNTGEN¹ verzióban a szerkezet ölmértéggel van kiegészítve, mely sugárvédelmet biztosít.

AJTÓLAP SZERKEZETE RW = 32 DB

Az ajtólap kerete egzotikus fából, az ajtólap betét megerősített többretegű faforgácsbetétből készült. Az ajtólap, mindkét oldalon HDF lemezzel van borítva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

A lap falcos változatban készül. Az ajtólap mindkét oldalsó és a felső éle élfóliázott. CPL felület esetén az ajtólap éle az ajtólap színével azonos 1 mm-es ABS szalaggal van befedve. A kollekció szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap)

TÍPUS

Egyszárnyú: tele – sima és profilos.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Három sarokpánt
- Cilinderbetéhez zár
- Ajtólapban elhelyezett automata küszöb
- Gumitömítés
- Ajtótok

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

„60”² (csak sima), „70”, „80”, „90”, „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOKS

- Porta SYSTEM utólag szerelhető, állítható tok (27dB) vagy megerősített Porta SYSTEM utólag szerelhető, állítható tok (32dB) a lap színében, a Porta SYSTEM színskálájában.
- 100 mm-es acél saroktok, két oldalon 1,5 mm vastag horganyzott acéllemezzel. Alapozó porfestékkel lakkozva barna (RAL 8028), szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016) vagy krém (RAL 1001) színben.
- A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül 30 mm-es padlóbeállással.
- PROJEKT tok

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-4997/2011, ITB. (27 dB ajtókhöz)
- Műszaki Engedély AT-15-3575/2009, ITB. (32 dB ajtókhöz)
- Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB - 0567 / W, ITB.
- Akusztikai osztály Rw = 27 dB (27 ÷ 31 dB-es tartományban).
- Akusztikai osztály Rw = 32 dB (32 ÷ 36 dB-es tartományban).
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- Rendelhető szabványméretek: PN, DIN, CSN.**

- Az árnyékolás feltételeinek teljesítése érdekében szükséges a tok ölmértéggel való kiegészítésére a RÖNTGEN ajtónál. A sima lapoknál lehetőség van speciális üvegezésre. Az erre vonatkozó részleteket Porta értékesítési osztályával kell leegyeztetni.
- A lap minimum szélessége: 1.keret: 444 mm; 2.keret: 644 mm; 3.keret: 468 mm; 4.keret: 744 mm

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatos faforgácsbetét (27 dB)

többretegű faforgácsbetét (32 dB)



furatos faforgácsbetét + ölmérték (RÖNTGEN)

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK



Fémtok (27 dB, 32 dB)



Porta SYSTEM tok (27 dB)



Megerősített Porta SYSTEM tok (32 dB)

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret

ha kilincs rozettával, felső zártakaró

Szatén természetes furnér

* 1. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 2. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 3. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 4. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

Figyelem! A díszkeretek mintája a 92.oldalon található

ezüst berakás szintetikus felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

ezüst berakás furnéros felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

AKCIÓ! – ezüst vagy fekete berakás, Az OFFICE kollekciónál csak – 6-9 mintákra vonatkozólag – Ingyenes

Egzotikus fából készült tok (az Rw = 27 dB esetén)

Megerősített Porta SYSTEM tok, A méret

Megerősített Porta SYSTEM tok, B, C, D, E, F méret

Megerősített Porta SYSTEM tok, G, H, I, J, K méret

Tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re ingyenes

Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 151mm-ről az 270mm-re

Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re


Rw=42 dB

42 dB hangszigetelés



Nagy zajnak kitett, nagy fokú hangszigetelést igénylő helyiségekhez a Rw=42 dB hangszigetelési osztállyal rendelkező belső bejárati ajtót ajánljuk. A szárny fém tokkal együtt szerelve 30 perces és tűzállósággal és 30 perces füstgátlással rendelkezik, ami véd a tüzesetekkel szemben (főleg az igen veszélyes füstmérgezés ellen). Ez a minta egyaránt alkalmazható magas színvonalú köz-, vagy lakóépületekben is.

42 dB hangszigetelés



A fotó egy nem szokványos beruházást ábrázol (Porta KONTRAKT)

A LEGÚJABB AJTÓKOLLEKCIÓKAT
megtalálj a 96-97 oldalon




zár cylinderbetéthez



Két darab automata küszöb a
lapban.



Megerősített pántok



hőre táguló szalag (tűzgátló ajtók)

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

PVC (tele felületű és mintás/ OFFICE) ★★★★★☆☆

Aranytölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos (tele) ★★★★★☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér (tele és díszkerettel) ★★★★★☆☆

Tölgy 1	Tölgy 2	Tölgy 3	Tölgy 4	Tölgy 5	Tölgy 6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér (tele) ★★★★★☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér (tele felületű, függőleges famintázattal) ★★★★★☆☆

Fehér Tölgy	Tölgy	American Dió	Wenge	Klasszikus Dió	Sötét Dió
-------------	-------	--------------	-------	----------------	-----------

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete egzotikus fából készül. Az ajtólapbetétet egy különleges, többrétegű hangszigetelő réteggel erősítették meg. Az ajtólap mindkét oldalán HDF lemezzel van borítva.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap két oldala és felső éle szintelen lakkkal van bevonva. Az ajtólap két oldalsó és felső éle duplalfalcos változatban készül.

BORÍTÁS

Az ajtólap kiváló minőségű 0,7 mm-es lamináttal, természetes furnérral (csak sima lapoknál) vagy PVC-vel (sima vagy profilos lapoknál) van borítva. A kollekció szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap).

TÍPUS

Egyszárnyú: tele – sima és profilos.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Három darab (kettő a fémtokban) megerősített, sülyesztve szerelt – acélpánt, a Porta system tokban*
- Cilinderbetéthez zár
- Két darab automata küszöb
- Ajtólapban és tokban elhelyezett gumitömítés
- Hőmérséklet hatására duzzadó tömítés (tűzgátló ajtóknál)
- Ajtótok

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

„80”, „90”, „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- Megerősített Porta SYSTEM utólag szerelhető, állítható tok (DT-AW/PS minta) 120-300 mm-es falvastagsághoz. A tok rétegelt lemezből készül. A tok borítása magas minőségű CPL, PVC vagy természetes furnér, a Porta SYSTEM színskálájában.
- 120 mm profilszélességű saroktok (DT-AW/M) 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez-ből. Alapozó porfestékkel lakkozva barna (RAL 8028), szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016) vagy krém (RAL 1001) színben, ajtócsukóhoz előkészítve. A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.
- 100 mm-es fix MDF tok, 3D állítható pánttal felszerelve, az ajtólap színével megegyező felülettel. Lehetőség van toktoldó használatára (160 mm-es) - kontrakt rendelésen keresztül
- PROJEKT tok.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-4997/2011, ITB.
- Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB – 1493 / W, ITB.
- Műszaki Minősítés előírásainak megfelelően a T30-as tűzálló ajtókat ajtócsukóval kell felszerelni.
- Akustikai osztály $R_w = 42$ dB ($42 \div 46$ dB-es tartományban).
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- Rendelhető szabványmeretek: PN, DIN, CSN.**

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



PORTA többrétegű szerkezet (42 dB)

FELHASZNÁLHATÓ AJTÓTOKOK



Fémtoke (42 dB)



Megerősített Porta SYSTEM tok (42 dB)



MDF E130 ajtótok (42dB)
ÚJDONSÁG

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

"100" méret

kilincs rozettával, felső zártakaró

* Szatén természetes furnér

* 1. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 2. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 3. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 4. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

Figyelem! A díszkeretek mintája a 92.oldalon található

ezüst berakás szintetikus felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

ezüst berakás furnéros felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

AKCIÓ – ezüst vagy fekete berakás, Az OFFICE kollekciónál csak – 6-9 mintákra vonatkozólag – Ingyenes

állítható, megerősített Porta System tok DT-AW/PS (HQ CPL laminát)

falvastagsági tartomány C-K

állítható, megerősített Porta System tok DT-AW/PS (PVC fólia)

falvastagsági tartomány C-K

állítható, megerősített Porta System tok DT-AW/PS (furnéros)

falvastagsági tartomány C-K

megerősítés a Porta System tokra

Tok bővítése 121 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 151mm-ről az 270mm-re

Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re

EI 30, EI 60

tűzállóság



Két típusú speciális tűzállósággal rendelkező ajtót kínálunk érdeklődőinknek. EI 30 – 30 perces és EI60 – 60 perces. Az olyan tűzvászfalakban működnek kiválóan, ahol az ajtó tűzállóságának el kell érnie a fal tűzállóságának a felét. Az EI30-as ajtó Egy-és kétszárnyú, sima és üveges változatú és az EI60-as egyszárnyú telei ajtók biztosítják a tökéletes védelmet a tűz továbbterjedése ellen és még további 32 dB hangszigetelést is biztosítanak a nem kívánt zajokkal szemben. Ezek az ajtók széles körben alkalmazhatóak lakó- és középületekben, a szállodákban, az iskolákban, stb. Az ajtókat fémtokkal komplett készletben kínáljuk.

EI30 vagy EI60 tűzállóság



A LEGÚJABB AJTÓKOLLEKCIÓKAT
megtalálj a 96-97 oldalon



(ajtólap + tok)



tele



minta 2 (EI 60)



minta 3 (EI 30)



egyéb üveges változatok kontrakt rendelésen keresztül



automata küszöb az ajtólap alsó élében

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

PVC (tele felületű és mintás/ OFFICE) ★★★★★☆

Aranytölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos (tele) ★★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér (tele és díszkerettel) ★★★★★☆

Tölgy 1	Tölgy 2	Tölgy 3	Tölgy 4	Tölgy 5	Tölgy 6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér (tele) ★★★★★☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér (tele felületű, függőleges famintázattal) ★★★★★☆

Fehér Tölgy	Tölgy	American Dió	Wenge	Klasszikus Dió	Sötét Dió
-------------	-------	--------------	-------	----------------	-----------

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete egyszárnyú fából (EI30) vagy enyvezett fenyőfából (EI60) készül. Az ajtólapbetétet rétegesen elhelyezett tűzálló faforgácslapok alkotják. Az ajtólap HDF lemezzel van borítva. Az üvegezett lapok többrétegű, átlátszó, 30 vagy 60 perces tűzálló üveggel vannak felszerelve.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap magas minőségű 0,7 mm-es lamináttal, természetes furnérral (csak sima lapok) vagy PVC-vel (sima vagy profilos lapoknál) van borítva. Az MDF tok az ajtólap színével azonos fóliával van borítva. A kollektio szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap).

BORÍTÁS

Az ajtólap magas minőségű 0,7 mm-es lamináttal, természetes furnérral (csak sima lapok) vagy PVC-vel (sima vagy profilos lapoknál) van borítva. Az MDF tok az ajtólap színével azonos fóliával van borítva. A kollektio szatén furnér felületben is rendelhető, mely egy egyedi hangulatú fafelület, a manuális felületkezelésnek köszönhetően (tele lap).

TÍPUS

Egyszárnyú: tele – (sima vagy üveges) vagy profilos. A díszkeret rendelhető egy- vagy mindkét oldalra. Kétszárnyú EI 30 vagy EI 60.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Három (EI30) vagy négy (EI60) darab pánt*
- Zár cilinderbetéthez
- Tűzálló üveg (szélessége nem függ a lap méretétől)
- Ajtólapban elhelyezett hőre duzzadó tömítés
- Tokban elhelyezett tűzálló tömítés
- Ajtólapban elhelyezett automata küszöb
- Ajtótok

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60”¹, „70”, „80”, „90”, „100”²

Kétszárnyú*: „120”÷„200”.

AJÁNLOTT AJTÓTOKS

- 100 mm-es MDF és állítható EI30 (160 mm) tok, állítható zsanérokkal, az ajtólap színében, összehangban ajtólap színválasztékával.
- 100 mm-es fa tok (EI 60) háromrétegű fenyőfából, állítható zsanérokkal, az ajtólap színében
- 100 mm-es acél saroktok, két oldalon 1,5 mm vastag horganyzott acéllemezzel. Alapozó porfestéssel lakkozva barna (RAL 8028), szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016) vagy krém (RAL 1001) színben. Szerelő dübellel van felszerelve és ajtócsukóhoz elő van készítve. A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.
- PROJEKT tok.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3575/2009, ITB. és Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB - 0567 / W, ITB.
- Műszaki Engedély AT-15-6054/2010, ITB. és Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB - 1762 / W, ITB.
- Műszaki Minősítés előírásainak megfelelően a T30-as tűzálló ajtókat ajtócsukóval kell felszerelni.
- Akustikai osztály Rw = 32 dB (32 ÷ 36 dB-es tartományban). Az EI60-nak a sima egyszárnyú tele változata akusztikai.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- EMI Tűzvédelmi megfelelésség (EI30).
- Rendelhető szabványméret: PN.**

- A „60” méret nem rendelhető a mart Office kollektiónál. A lap minimum szélesség: 1 keret - 444 mm, 2 keret - 644 mm, 3 keret - 468 mm, 4 keret - 744 mm
- A EI 60 ajtók „100” méretben nem rendelhetők standard úton.

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



tűzálló faforgácsbetét (EI 60)



tűzálló rétegelt faforgácsbetét (EI 30)

FELHASZNÁLHATÓ AJTÓTOKS



MDF tok (EI 30)



Állítható MDF tok (EI 30)



Fémtox (EI 30 / EI 60)



Fatok (EI60)

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

"100" méret

kilincs rozettával, felső zártakaró

Szatén természetes furnér

* 1. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 2. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 3. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

* 4. keret (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

Figyelem! A díszkeretek mintája a 92.oldalon található

ezüst berakás szintetikus felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

ezüst berakás furnéros felületre (egy oldalon vagy mindkét oldalon, 2x áron)

AKCIÓ – ezüst vagy fekete berakás, Az OFFICE kollektiónál csak – 6-9 mintákra vonatkozólag – Ingyenes

negyedes takaróléc, takaró szalagok (149.old)

Tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re ingyenes

Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 151mm-ről az 270mm-re

Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re

ENDURO

ellenáll a mechanikai sérüléseknek



ENDURO – speciális, kiváló minőségű, kopásálló, fokozott igénybevételhez tervezett beltéri technikai ajtók. Az ENDURO egy országszerte teljesen új megoldás, mely kopásállóságával és új formatervezésével jeleskedik. A magas fokú tűrőképességet többek között az egyedi tervezésű és profilozású acél szegélyléceknek, valamint a különösen ellenálló HPL laminátnak köszönheti. Ezeket az ajtókat elsősorban a napi átlagosnál nagyobb mértékű forgalmú helyeken, többek között repülőtereken, bevásárlóközpontokban, kórházakban, szállodákban, stb. alkalmazzák.

A legmagasabb kopásállóság
és külső tényezők elleni ellenállás



(ajtólap + tok)



tele

modell 1

modell 2

modell 3

modell 4

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

HPL laminát ★★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Világos sárga	Zöld	Porta Bükk
Dió	Mahagóni	ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2
ÚJDONSÁG! Tölgy Milano 1	ÚJDONSÁG! Tölgy Milano 2	ÚJDONSÁG! Tölgy Milano 3	ÚJDONSÁG! Tölgy Milano 4	ÚJDONSÁG! Tölgy Milano 5

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



furatos faforgácsbetét (ENDURO)



AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából készült, tele faforgács betéttel. A lap megerősített belső kerettel és két oldalon HDF borítással rendelkezik.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Szögletes "K" él. Az oldalélek megerősített rozsdamentes acél takarólécekkel védve. Az ajtólap falcos változatban készül (kivéve a lengőajtót).

BORÍTÁS

Az ajtólap 0,7 mm-es HPL lamináttal van borítva.

TÍPUS

Egyszárnyú: tele, üvegezett. Minden minta rendelhető lengőajtóként is.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Három darab megerősített pánt (a lengőajtóban rozsdamentes acélból)*
- Üveg (minta: átlátszó vagy edzett matt)
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Ajtótok

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60” ÷ „100”.

Beépítési méretek: a fém ajtótokhoz vagy a lengőajtóhoz.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- 100 mm-es acél saroktok, két oldalon 1,2 mm vastag horganyzott acéllemezrel.
- Felszerelése: három pánt, gumitömítés, 6 darab szerelő dübel.
- Alapozó porfestékekkel lakkozva barna (RAL 8028), szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016), krém (RAL 1001) vagy zöld (RAL 6019) színben.

A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- **Rendelhető szabványméretek: PN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

"100" méret

kilincs rozettával, felső zártakaró (EDEL)

Tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re ingyenes

Tok bővítése 105 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 155 mm-ről az 270mm-re

Tok bővítése 275 mm-ről 390 mm-re

(1) felső panel (szettben mindkét oldalra)

(2) alsó panel (szettben mindkét oldalra)

(3) alsó panel szellőzővel (szettben mindkét oldalra)

(4) szellőző rács (szettben mindkét oldalra)

(5) egyenes fogantyú (egy oldalra)

(6) lengőajtó változat



(1)



(2)



(5)



(3)



(4)



(6)

AQUA

páraállóság



Az AQUA mintájú ajtók hasznosak a magas páratartalmú szobákban. Az ajtó felépítése lehetővé teszi az olyan helyiségekben való használatát, melyben a víz közvetlen hatásainak van kitéve. A HPL laminát, valamint a mechanikai behatásokkal szembeni ellenállóság garantálja az ajtók hosszú élettartamát extrém helyeken is. Az ajtók kiváltképpen alkalmasak uszodákba, autósókba, fürdőházakba, stb.

a legmagasabb páraállóság



(ajtólap + tok)



tele



modell 1



modell 2



modell 3



modell 4

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

HPL laminát ★★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Kék
-------	----------------------	-----

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete lassan égő, vegyi ellenállású, vízálló anyagból készül. A betét hasonló tulajdonságokkal rendelkező, kemény poliuretánhabból áll. Az ajtólap részeihez vízálló és vegyi ellenállású ragasztót használnak. A keret mindkét oldala HPL lamináttal borított, ami ellenállóvá teszi a külső sérülésekkel szemben.

PROFIL

Az ajtólap csak falc nélküli változatban készül.

BORÍTÁS

Az ajtólap 1,5 mm-es HPL lamináttal van borítva.

TÍPUS

Egyszárnyú: tele és üvegezett.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab rozsdamentes acél pánt*
- Üveg (minta: átlátszó vagy edzett matt)
- Rozsdamentes acél zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Ajtótok

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60” ÷ „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- 100 mm-es acél saroktok, két oldalon 1,2 mm vastag horganyzott acéllemezzel. Felszerelése: három pánt, gumitömítés, 6 darab szerelő dübel. Alapozó porfestékekkel lakkozva barna (RAL 8028), szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016), krém (RAL 1001) vagy zöld (RAL 6019) színben. A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-8813/2011, ITB.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- **Rendelhető szabványméretek: PN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

"100" méret

kilincs rozettával (Edel)

szellőző rács rozsdamentes acélból

Tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re

ingyenes

Tok bővítése 105 mm-ről 150 mm-re

Tok bővítése 155 mm-ről az 270mm-re

Tok bővítése 275 mm-ről 390 mm-re

Fém



A fém belső ajtólapok két változatban kaphatók: a saválló lemezből és a két oldalon horganyzott lemezből, mely lehet festett vagy PVC fóliás változat. A maga szintű technikai paraméterek miatt kapták meg ezen ajtók a Nemzeti Higiéniai Hivatal elismerését, ezáltal megteremtve a lehetőséget, hogy akár kórházakban, laboratóriumokban, éttermekben is fel lehessen használni őket, vagy akár pincékben és garázsokban is.

magas műszaki paraméterű helyeken
használható



tele



modell 1



modell 2



modell 3



modell 4



modell 5

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Poliészter festék ★★★★★★

Fehér (RAL 9016)	Szürke (RAL 7047)	Krém (RAL 1001)	Barna (RAL 8028)	ÚJDONSÁGI Antracit (strukturált)
---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--

PVC bevonatú acéllemez ★★★★★☆

Arany Tölgy	Dió	Mahagóni	ÚJDONSÁGI Antracit
-------------	-----	----------	-----------------------

Fém ★★★★★★



AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



stiropol (U = 0,88 W/m² K)

ásványi gypapot
(U = 0,91 W/m² K)



papírrácsbetét



Rozsdamentes acél – példa

AJTÓLAP SZERKEZETE

A zárt konstrukciójú rozsdamentes acélból készült matt (saválló) vagy rozsdamentes acél tűzhorganyzott mindkét oldalán festett, illetve laminált PVC-változatban (feláras)1. Az ajtólap betétje stiropol, ásványgyapot vagy megerősített papírrácsbetét faelemekkel a zsanér és a zár területén. A saválló változatban, rozsdamentes acél szerelvényt használnak.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap mindkét oldala és a teteje él fóliázott a lap színében. A lap falcos változatban készül.

BORÍTÁS

Horganyzott acéllemez lap felülete:

- Porszórt poliészter alapozó festékkel (papírrács -, vagy ásványgyapot betét)
- Festetlen (polisztirol betéttel)
- PVC fólia bevonat (minden fajta betéttel)

Szálciszított rozsdamentes acél (saválló):

- Bevonat nélkül.(minden fajta betéttel)

TÍPUS

Egy- és kétszárnyú ajtók (csak horganyzott lapok): tömör vagy üvegezett.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két standard pánt (három pánt a „100” laphoz)
- Zár cilindretetthez
- Edzett átlátszó vagy matt üveg

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Kétszárnyú ajtók (csak horganyzott levelek): „120” ÷ „200”¹.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- Rozsdamentes acél (saválló) nagy sarokajtótok (összeszerelt)
- Fém ajtótok

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-8081/2009, ITB.
- Saválló lapok vagy a sztiropol betétesek csak a nem festett változatban rendelhetők
- EME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- **Rendelhető szabványméretek: PN, DIN, CSN.**

- 1 PCV bevonat csak a tele vagy a kör alakú üvegezésű ajtóknál (4. minta).
- 2 A kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

„100” méret (horganyzott vagy rozsdamentes ajtólapok)

PVC fólia

szellőző lyuksor (horganyzott ajtókhöz)

szellőzőrács (horganyzott ajtókhöz)

kilincs rozettával

harmadik zsanér a „60”, „70”, „80” vagy „90” méretekhez



modell 1




modell 2



modell 3



modell 5



OPCIÓ: rozsdamentes üvegezőkeret
(45 fokos szögben vágva)

Fém EI 30

tűzállóság



A speciális tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkező fém ajtók – EI 30 univerzális megoldás minden típusú középület számára. Az ajtók tökéletes gátat biztosítanak a tűz elterjedésével szemben garázsainkban, pincéinkben, műhelyeinkben, de a nagyobb csarnokokban és raktárakban is. Az ajtócsukó mechanizmus lehetővé teszi a zavartalan közlekedést, és növeli a biztonsági szintet, elválasztva a veszélyes övezetet a többi helyiségtől.

EI30 tűzgátlóság



(ajtólap + tok + kilincs)



tele



modell 1



modell 2



modell 3

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

Poliészter festék ★★★★★

Fehér (RAL 9016)	Szürke (RAL 7047)	Krém (RAL 1001)	Barna (RAL 8028)	ÚJDONSÁGI Antracit (RAL 7024)
---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------------

AZ AJTÓLAP KERESZTMETSZETE



ásványi gyapot (U = 0,91 W/m² K)

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap vastagsága 53 mm. Zárt köpenyszerkezetű, 0,8 mm vastag horganyzott acéllemezről áll. A lap szerkezete acél ráccsal van megerősítve. Az ajtólap betétje ásványi gyapot.

AJTÓLAPÉL PROFILJA

Az ajtólap dupla falcos változatban készül (20 mm széles).

BORÍTÁS

Horganyzott acéllemez poliészter porfestékkel bevonva.

TÍPUS

Egyszárnyú: tele vagy üveg ablakkal.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab három részes pánt. Az egyik teherhordó pánt, a másik a benne lévő rugónak köszönhetően, lehetővé teszi az ajtó önműködő becsukódását
- Cilinderbetétbező bevezető
- Kiemelésgátló
- Kilincsgarnitúra címkével
- Átlátszó tűzálló üveg

AJTÓLAPMÉRETEK (157. OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

Egyszárnyú*: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

AJÁNLOTT AJTÓTOK

- 1,5 mm vastag acéllemezről készített fémtok, 84 mm szélességű szegéllyel. Alapozó porfestékkel lakkozva, szürke (RAL 7047), fehér (RAL 9016), barna (RAL 8028) vagy krém (RAL 1001) színben. A tok záró- valamint táguló tömítéssel van ellátva.
- A tok két változatban rendelhető: - padlóbeállítás nélkül
– 30 mm-es padlóbeállással (küszöbbel).

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- A tele ajtók, valamint az 1. és 3. ajtóminták (a 30 mm-es padlóbeállással) nyitási oldala nincs meghatározva, univerzálisak.
- A külső használatú ajtókra kiadott elismervény feltételeinek teljesítése végett, az üvegezett modellekben szükséges a speciális paraméterekkel rendelkező üveg használata – az árat és az elkészítési határidőt a Porta szerződési osztályával kell egyeztetni.
- ÉME Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009
- Rendelhető szabványmeretek: GYÁRTÓ ÁLTAL MEGADOTT MÉRETBEN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

tűzálló optikai kitekintő

fémküszöb

megerősítés ajtócsukóhoz



Porta SYSTEM ajtótok GYPSY KINGS ajtókhöz (üveglap példa)



Ajtó tokok, oldal – és felülvilágítók, Tolóajtó szerkezetek

Nincs tok nélküli komplett ajtó. A Porta Csoport kínalatában szereplő ajtók minden modelljéhez megfelelő ajtótokot javasol, mely egységet alkot vele mind műszaki, mind esztétikai szempontból. Kínálatunkban sokféle ajtótok szerepel, melyeket modern forma és sokféle kidolgozási verzió: természetes, vagy szintetikus laminátok, illetve fémlap jellemez.

A bejárat, speciális és fém ajtókra jellemző paraméterek megfelelő értékek között tartása érdekében, szükséges a hozzá kompatibilis, általunk gyártott ajtótokok alkalmazása. Egyúttal biztosítjuk Önöket, hogy az összes általunk gyártott ajtótok a lengyel szabványoknak eleget tesz és más ajtógyártók ajtószárnyaival is kompatibilis.

MINIMAX tok

RONDO tok

Porta SYSTEM állítható tok

Porta SYSTEM ELEGANCE

PRESTIGE állítható tok

Porta SYSTEM Gipsy Kings

Oldal – és felülvilágítók

Kis saroktok

Nagy saroktok

Nagy lapraszerelt saroktok

FÉM állítható tok

FÉM Porta System állítható tok "szögletes élek"

AGÁT-OPÁL tok

FÉM tolóajtó szerkezet

PROJECT tok

Élvezze a minőséget!




MINIMAX

beltéri ajtótok, fix szélesség: 60 mm és 100 mm

A 100 mm állandó szélességű MINIMAX beltéri ajtótokokkal kompatibilis az összes PORTA által forgalmazott Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, PCV, HQ CPL laminátos, Portadur és Természetes furnér felületű ajtóval.

A 60 mm szélességű csak a MINIMAX ajtókkal és az összes Portadecor fóliás beltéri ajtó típusokkal kompatibilis.



60 mm, szintetikus fólia



100 mm, szintetikus vagy természetes borítással



SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácméz	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Fehér

Portacortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

PVC ★★☆☆☆☆

Arany Tölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
-------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy1	Tölgy2	Tölgy3	Tölgy4	Tölgy5	Tölgy6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy	Fehér Tölgy	American Dió	Klasszikus Dió	Sötét Dió	Wenge
-------	-------------	--------------	----------------	-----------	-------

SZERKEZET

Ajtótok elemei:

- megfelelő vasalattal és kiegészítőkkal ellátott, egy vízszintes és két függőleges MDF-ből készült tokrészt
- takaró lécek (nem gyári tartozék, felár ellenében rendelhető)
- negyedes takaróléc (nem gyári tartozék, felár ellenében rendelhető)

Az ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

BORÍTÁS

A tok borítása lehet: Portadekor fólia, Portacortex fólia, Super Matt fólia, Portasynchro 3D, Portadur fólia, Kiváló minőségű CPL laminát, PCV és természetes furnér.

GYÁRI TARTOZÉKOK – 60 MM-ES MINIMAX ÁRÁBAN

(csak Portadekor fóliával rendelhető)

- Két darab pántalsó
- Három darab pántalsó a „100” méretű tokban
- Szilikon ütközők
- Dűbelek, dugók
- Az ajtótok alját nedvesség ellen védő rátétek

GYÁRI TARTOZÉKOK – 100 MM-ES MINIMAX ÁRÁBAN

– Szintetikus felülettel:

- Két darab pántfelső
- Három darab pántfelső a „100” méretű ajtólapban és mindegyik méretben a portadur felületű tokokhoz

– Természetes furnér:

- Két darab „PRIME” pánt
- Három darab „PRIME” pánt a „90” és „100” méretben és minden méretben az impregnált természetes furnér tokoknál
- Gumitömítés
- Az ajtótok alját nedvesség ellen védő rátétek

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

60 és 100 mm szélességű.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” és ezen méretek bármely kétszárnyú változata

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-5664/2007, ITB.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- Rendelhető ajtótok (100) átjárótok - pánt és zár nélküli - változata.MINIMAX ajtótokok egyenes elemekkel, a vízszintes elem 10 mm vastag, míg a függőleges elemek 12 mm vastagok

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)


harmadik zsanér a „60”-„90” méretű szintetikus felületű tokokhoz

harmadik zsanér a „60”-„90” méretű furnéros felületű tokokhoz


takaróléc, sima vagy gömbölyített

negyedes takaróléc


SZERELÉSI PÉLDÁK




Szerelés téglafalba dübel és purhab segítségével



Szerelés téglafalba purhab segítségével.



Szerelés gipszkarton falba purhab segítségével.



Szerelés gipszkarton falba csavarok segítségével.

RONDO

Beltéri 100 mm fix szélességű ajtótok,
Toktoldó panelek

A Rondo tok ajánlható minden Portadekor és Portadur felületű beltéri ajtóhoz. A Rondo fix ajtótok a kerekített stílus és a nagyszerű formatervezés kombinációja, amely e beltéri tokot elegánssá varázsolja.



SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Portadekor Fólia ★★★★★

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portadur Fólia ★★★★★

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

SZERKEZET

A keret a következő elemekből áll: MDF anyagból készült egy darab vízszintes és két darab függőleges gerenda, megfelelő vasárúval és tartozékokkal elkészítve; takaróléc (felár ellenében). Az ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

BORÍTÁS

- Portadekor fólia
- Portadur fólia

KIEGÉSZÍTŐK A RONDO ÁRÁBAN – ALAPÁRBAN

- Két pánt
- Három pánt a portadur borítású tokokhoz
- Az egész kereten végighúzódnó gumitömítés
- Szintetikus alátét, mely segít megelőzni, hogy a keret alja nedves legyen

KIEGÉSZÍTŐK – MELYEK NINCSENEK A RONDO ALAPÁRÁBAN

- harmadik pánt a "60", "70", "80", "90" tok méretekhez
- takaróléc, gömbölyített

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Szélesség: 100 mm.

60, 70, 80, 90, valamint ezen méretek eltérő kombinációja

MEGJEGYZÉS

- A Rondo tok nem rendelhető Szürke Euroinvest színben
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

harmadik pánt a "60", "70", "80", "90" tok méretekhez

takaróléc, gömbölyített

Porta SYSTEM

utólag szerelhető, állítható beltéri tok

Ez egy könnyen összeállítható tok. Ez lehetővé teszi a fal vastagságához való alakítását és kivételesen esztétikus külsőt kölcsönöz. A tokban lévő erősített zsanérzsebek garantálják azok stabilitását intenzív igénybevétel esetén is. A gazdag színválaszték tökéletes egységet képez bármely PORTA ajtólappal. Különösen a figyelmükbe ajánlunk egy nagyon érdekes megoldást, mely a tok befedésére használható, a RETRÓ modul. Könnyű beépíteni ezt a borítást, mely nem csak az új tokok beszerelésénél használható, hanem a korábban beépített Porta SYSTEM ajtótoknál is. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy egy teljesen más és új stílusú ajtója legyen.



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM + Toktoldóval*



Porta SYSTEM + RETRO Modul



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY	
A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

TOKTOLDÓ PANEL TÍPUSAI	
típus A	(80 mm) vízszintes
típus B	(160 mm) vízszintes
típus A	(80 mm) függőleges
típus B	(160 mm) függőleges

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácméz	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Fehér

Portakortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

PVC ★★☆☆☆☆

Arany Tölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
-------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy1	Tölgy2	Tölgy3	Tölgy4	Tölgy5	Tölgy6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy	Fehér Tölgy	American Dió	Klasszikus Dió	Sötét Dió	Wenge
-------	-------------	--------------	----------------	-----------	-------

SZERKEZET

Ajtótok elemei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőekkel
- takarólecek

Az ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

BORÍTÁS

A tok borítása lehet: Portadekor fólia, Super Matt fólia, Portacortex fólia, Portasynchro 3D, Portadur fólia, magas minőségű CPL laminát, PCV és természetes furnér. A tok színe megegyezik a lap színével, amely a standard Porta Csoport ajánlatában van.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

– Szintetikus felülettel:

- Két darab pántfelső
- Három darab pántfelső a „100” méretű ajtólapban és mindegyik méretben a portadur felületű tokokhoz

– Természetes furnér:

- Két darab „PRIME” pánt
- Három darab „PRIME” pánt a „90” és „100” méretben és minden méretben az impregnált természetes furnér tokoknál
- Gumitömítés

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

- Tizenegy falvastagsági tartományban, 75 mm-től 300 mm-ig: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” és „120” és „120” ÷ „200”.
- Valamint egyszárnyú ajtólapok esetében „60”÷„90”oldalsó panellel „40”¹.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parket-táza) kell beszerelni
- A tokokat keretként is lehet rendelni (pánt, zár és gumitömítés nélkül)
- RETRO modul nem rendelhető CPL felületben
- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.

1 Természetes furnéros tokoknál rendelhető


TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

harmadik zsanér a „60”-„90” méretű szintetikus felületű tokokhoz

harmadik zsanér a „60”-„90” méretű furnéros felületű tokokhoz

Megerősítés ajtócsukóhoz


FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY - PORTA SYSTEM



minimum

maximum

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY – TOKTOLDÓ*



minimum

maximum

Porta SYSTEM ELEGANCE

állítható tok 80 mm-es takaróléccel

A Porta SYSTEM tok ELEGANCE változata egy különlegesen előkészített változat. Könnyen beépíthető, állítható tok. Az állítható pántokat három dimenzióban lehet használni, így tökéletesíteni tudjuk a tokhoz a lapot. A tok szerkezete lehetővé teszi számunkra, hogy illeszkedjen a falvastagsághoz, amely befolyásolja az esztétikus kivitelű beépítést. A megerősített zsanérborítások garantálják a szerkezet stabilitását még a nagyon intenzív használatnál is.

falc nélküli ajtólapok



tok profil szerkezete
80 mm széles takaróléccel



az ajtólap és a tok összefüggő felülete



3D pánt (zárt ajtónál)




3D pánt (nyitott ajtónál)



standard pánt (zárt ajtónál)



standard pánt (nyitott ajtónál)



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY	
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	Hamuszürke	Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!
Ezüst Akác	Akácmez	Skarlátvörös Tölgy	Sötét Tölgy

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG!
Fehér

Portakortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

PVC ★★☆☆☆☆

Arany Tölgy	Dió	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!
		Sötét Nugát	Cseresznye Nugát	Klasszikus Nugát	Nugát

HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!		
Fehér Dió	Dió Modena 1	Dió Modena 2		

Természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy1	Tölgy2	Tölgy3	Tölgy4	Tölgy5	Tölgy6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!	ÚJDONSÁG!
Tabacco	Mocca	Nero

Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy	Fehér Tölgy	American Dió	Klasszikus Dió	Sötét Dió	Wenge
-------	-------------	--------------	----------------	-----------	-------

SZERKEZET

Ajtótok elemei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőkkel
- takarólecek.

A takaróléc átmérője a falc nélküli ajtóknak furnér felületben: standard, impregnált, szatén.

A takaróléc átmérője 1,5 mm a Portadekor, Portadur, SuperMatt és Portakortex felületeknél.

A takaróléc átmérője 3 mm a CPL és PVC felületeknél.

Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

BORÍTÁS

A tok felülete lehet: Portadekor, Portacortex, Portasynchro 3D, Portadur, Super Matt, CPL, PVC és természetes furnér. Az felületek színei megegyeznek a Porta Csoport kínálatában lévő ajtók színeivel.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- 2 szett 3D állítható vagy standard pántok
- Gumitömítés

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

A falvastagsági tartomány 95 mm-től 300 mm-ig:

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” és „120” ÷ „200”.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parket-tázza) kell beszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

természetes furnéros felület – matt felület a Natura IMRESS kollekcióhoz


– egyszárnyú és kétszárnyó ajtó

harmadik 3D pánt a '100' mérethez

harmadik standard pánt a '100' mérethez

ajtócsukóhoz megerősítés

FALNYÍLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE




*középső zsanér csak a "100" mérethez a PN és CN méretrendben

A méretek a padlótól mérve:
PN: 1155 mm, CN: 1110 mm, DIN: nem rendelhető

A Porta SYSTEM tok beépítésének előkészítése során a falnyílásnál nem szabad elfelejteni az ELEGANCE zsanérok helyének a kialakítását. (figyelemmel a 3D verzióánál).

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY – PORTA SYSTEM ELEGANCE



PRESTIGE

utólag szerelhető, állítható beltéri tok

Az állítható PRESTIGE beltéri ajtótok a legmagasabb minőségű és legfejlettebb termékek csoportjába tartozik. Az ajtótok gömbölyített gerendája és a takarólécek kihangsúlyozzák a modern mintázatot. A természetes és szintetikus felületeknek köszönhetően tökéletesen párosul minden mintáú Porta beltéri lappal, és lehetővé teszi az olyan helyeken történő felhasználását, ahol az exkluzív kivitel, az esztétika és a minőség kiváltképpen fontos.



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY			
A	100 ÷ 110 mm	K	200 ÷ 210 mm
B	110 ÷ 120 mm	L	210 ÷ 220 mm
C	120 ÷ 130 mm	M	220 ÷ 230 mm
D	130 ÷ 140 mm	N	230 ÷ 240 mm
E	140 ÷ 150 mm	O	240 ÷ 250 mm
F	150 ÷ 160 mm	P	250 ÷ 260 mm
G	160 ÷ 170 mm	R	260 ÷ 270 mm
H	170 ÷ 180 mm	S	270 ÷ 280 mm
I	180 ÷ 190 mm	T	280 ÷ 290 mm
J	190 ÷ 200 mm		

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácméz	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Fehér

Portakortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

Természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy1	Tölgy2	Tölgy3	Tölgy4	Tölgy5	Tölgy6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy	Fehér Tölgy	American Dió	Klasszikus Dió	Sötét Dió	Wenge
-------	-------------	--------------	----------------	-----------	-------

SZERKEZET

Ajtótok elemei:
MDF-ből készült ajtótok, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőkkal: gömbölyített takarólécekkel.

A Prestige ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell össze-szerelni.

BORÍTÁS

A tok borítása lehet: Supermatt fólia, Portacortex fólia, Portasynchro 3D, Portadekor fólia, Portadur fólia és természetes furnér. A tok színe megegyezik a lap színével, amely a standard Porta Csoport ajánlatában van.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Szintetikus felülettel:
 - Két darab standard pántfelső vagy PRIME (feláras)
 - Három darab pántfelső a „100” méretű ajtólapban és mindegyik méretben a Portadur felületű tokokhoz
- Természetes furnér:
 - Két darab PRIME pánt
 - Három darab porta pánt a „90” és „100” méretben és minden méretben az impregnált természetes furnér tokoknál
 - Gumitömítés

AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Tizenkilenc falvastagsági tartományban, 100 mm-től 290 mm-ig:

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” és „120” ÷ „200”.

Valamint egyszárnyú ajtólapok esetében „60”÷„90” „40” oldalsó panellel ¹.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-5664/2007, ITB.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parket-tázza) kell beszerelni.
- A tokokat keretként is lehet rendelni (pánt, zár és gumitömítés nélkül).


1 Természetes furnéros tokoknál rendelhető

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

harmadik zsanér a „60”-„90” méretű szintetikus felületű tokokhoz

harmadik zsanér a „60”-„80” méretű furnéros felületű tokokhoz

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY – PRESTIGE TOK



Porta SYSTEM állítható tok GIPSY KINGS üvegajtólapokhoz

utólag szerelhető, állítható beltéri tok

Professzionális állítható tok a GIPSY KINGS üveggyártó cég termékeihez. Speciális zseb a zsanérokhoz, melyek garantálják a jó terhelhetőséget, intenzív használat és nagy terhelés mellett is. A tok lehetővé teszi a tökéletes illeszkedést a falvastagsághoz, mely az esztétikus beépítést befolyásolja. Amennyiben a GIPSY KINGS termékeiről vannak kérdései, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Porta forgalmazókkal (vagy www.szklanedrzwi.pl).

FIGYELEM! A Gipsy Kings üvegajtólapokat Porta System tokkal kell bemutatni, PORTA DOORS gravírozott logóval együtt. Csak így garantálja a kiválasztott csomag teljesítményét és a vásárlási elégedettséget.



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY	
A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

A tok természetes furnér felülettel illetve festetlen felületben is rendelhető.
A tok szintetikus fóliával is rendelhető.



S05 OT



P15 MATT PITTYPANG



P55 FA 2



P28 VIRÁGOK 1



P05 KOZMOSZ



P42 LEVELEK 1

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácmez	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Fehér

Portakortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

PVC ★★☆☆☆☆

Arany Tölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
-------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy1	Tölgy2	Tölgy3	Tölgy4	Tölgy5	Tölgy6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy	Fehér Tölgy	American Dió	Klasszikus Dió	Sötét Dió	Wenge
-------	-------------	--------------	----------------	-----------	-------

SZERKEZET

Ajtótok elemei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőkkal
- takarólecek

Az ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

BORÍTÁS

A tok borítása lehet: Portadekor fólia, Portakortex fólia, Portasynchro 3D, Supermatt fólia, Portadur fólia, magas minőségű CPL laminát, PCV és természetes furnér. A tok színe megegyezik a lap színével, amely a standard PORTA Csoport ajánlatában van.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Zárfogadó (rövid)
- Gumitömítés
- 2 pánttáska a „60° + „90”, 3 db a „100” méretekhez

FIGYELEM! A pántok az üveglapokkal kerülnek szállításra (Gipsy Kings – www.szklanedrzw.pl)


AJTÓLAPMÉRETEK (LÁSD: 156. OLD., 1. TÁBLÁZAT)

Tizenegy falvastagsági tartomány 75 mm-től 300 mm-ig, „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-3691/2007, ITB.
- Az ajtótokot teljesen befejezett falaknál (pl. Tapétázottan) és padlónál (pl. Parkettázva) kell beszerezni.

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY – PORTA SYSTEM



OLDAL – és felülvilágító

beltéri ajtók


A felülvilágítók korszerű és funkcionális megoldása lehetővé teszi e termékek széleskörű alkalmazását az elválasztó falak üvegezésénél és a helyiségek megvilágításával. A gazdag színválaszték, a gyors és egyszerű szerelés – ezek a tulajdonságok, amelyek a terméket népszerűvé teszik. A bevilágítók segítségével fényvesztés nélkül elválaszthatók a helyiségek.





Független felülvilágító



kombinált felülvilágító



„A” méret: 1020 mm * - „40”- „100” méretű, és a kétszárnyú, amelynek a mérete nem haladja meg a „90” (pl. „60 + 30”).
„B” méret: 1021 mm * - „110” méretű, és a kétszárnyú, ahol a méret „100” - „220” (pl. „60 + 40”)
* Felülvilágító mérete
A részleteket lásd: 156. o., 6. táblázat.



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Portadekor Fólia ★★☆☆☆☆

Fehér	Euroinvest Szürke	Bükk Bavaria	Cseresznye	Dió	Világos Tölgy
Dió Verona 1	Dió Verona 2	Dió Verona 3	Wenge	ÚJDONSÁG! Hamuszürke	ÚJDONSÁG! Fehér Dió

Portasynchro 3D

ÚJDONSÁG! Ezüst Akác	ÚJDONSÁG! Akácméz	ÚJDONSÁG! Skarlátvörös Tölgy	ÚJDONSÁG! Sötét Tölgy
----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Supermatt Fólia ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Fehér

Portakortex Fólia ★★☆☆☆☆

Kora 1	Kora 2	Kora 3	Kora 4
--------	--------	--------	--------

Portadur Fólia ★★☆☆☆☆

Dió 2	Dió 3	Dió 4	Dió 5	Dió 6
-------	-------	-------	-------	-------

PVC ★★☆☆☆☆

Arany Tölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
-------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos ★★☆☆☆☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy1	Tölgy2	Tölgy3	Tölgy4	Tölgy5	Tölgy6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★☆☆☆☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér ★★☆☆☆☆

Tölgy	Fehér Tölgy	American Dió	Klasszikus Dió	Sötét Dió	Wenge
-------	-------------	--------------	----------------	-----------	-------

SZERKEZET

A bevilágító elemei: fa alapú anyagokból készült két függőleges és két vízszintes gerenda; üvegezőléc garnitúra, gerenda csatlakozók és takaró lécek. Lapra szerelve, a helyszíni szerelésre előkészítve kerül szállításra.

BORÍTÁS

Használt felületek a bevilágítóhoz: Portadekor, Portakortex, Portasynchro 3D, Super Matt, Portadur, PVC, kiváló minőségű CPL laminát és természetes furnér. A burkolati színek megegyeznek a Porta Csoport ajánlatában szereplő színekkel.

TOK MÉRETEK (158. OLDAL, 6 TÁBLÁZAT)

Falvastagsági tartománya 75 és 300 mm között.


- A bevilágító kombinálva a Porta System-el; szabvány magassága a horonyak 270 mm. H_v , H_b , H_r +302 mm – Porta SYSTEM tok magassága.
- A független felülvilágító szélességi és magassági méretei „40”, „50”, „60”, „70”, „80”, „90”, „100” és „120”–„220”.

Az üveg maximális mérete nem haladhatja meg a 3 m².

MEGJEGYZÉS

- A felülvilágító nem üvegezett. Az ajánlott üvegvastagság: 4-6 mm
- Az ajtókokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.

BEÉPÍTÉSI RAJZ – FALBAN



BEVILÁGÍTÓ SZERKEZETE



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY – PORTA SYSTEM TOK



KIS és Nagy SAROK

beltéri fém ajtótok

A legmagasabb nemzetközi szabványok, a legfejlettebb technológia és a kitűnő alapanyagok jellemzik az általunk gyártott horganyzott, vagy rozsdamentes (saválló) alapanyagokból gyártott ajtókereteket. Ez a legjobb minőségű termék ott, ahol a tűzzel, korrózióval és az időjárással szembeni ellenállás a fő szempont.

Az automata porfestő gépsor biztosítja az egyöntetű felületet és megvédi a korrózióval szemben. A PVC laminált felület megfelel a vevők magas esztétikai elvárásainak. Ezek az ajtótokok minden mintáú szobákban használhatóak.



NAGY



KICSI



Nagy Lapraszerelt SAROK

a rozsdamentes acélból készült beltéri tokok vagy PVC borítással



PVC felülettel



saválló lemezből

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

Poliészter festék ★★★★★

Fehér (RAL 9016)	Szürke (RAL 7047)	Krém (RAL 1001)	Barna (RAL 8028)	ÚJDONSÁGI Antracit (strukturált)
---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--

PVC bevonatú acéllemez ★★★★★☆☆

Arany Tölgy	Dió	Mahagóni	ÚJDONSÁGI Antracit
-------------	-----	----------	-----------------------

SZERKEZET

A saroktok szélessége lehet 100mm (nagy) vagy 50 mm (kicsi). A tok 1,2 mm vastag horgonyzott lemezből készül. Az ajtótokok univerzális változatban vagy jobb és bal oldali kivitelben kaphatók. Az ajtótok profilszélessége:
A nagy sarok lapra szerelt ajtótok saválló lemez kivitelben készül. A profil szélessége 100 mm. Az ajtótokot három darabban szállítják, melyeket a beépítés helyén kell összeszerelni.

BORÍTÁS

A kis és nagy saroktok horganyzott acéllemezből, porszórt alapozással készül. A lapraszerelt ajtótokok készülhetnek rozsdamentes acéllemezből (saválló) (100 mm profil) vagy horganyzott acéllemezből PVC felülettel.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

KIS és nagy saroktok kőműves falra:

- Két darab pánt
- Három darab pánt a „100” és „110” méretű tokban
- Villáskulcs
- Gumitömítés (barna, bézs vagy szürke színben)
- Szerelési dübel (kis saroktokhoz)

Nagy saroktok gipszkarton falra:

- Két darab pánt vagy PRIME pánt (felárért)
- Három darab pánt a „100” méretű tokban
- Villáskulcs
- Gumitömítés (barna, krém vagy szürke színben)
- Szerelési dübel

AJTÓTOK MÉRETEK (156.OLD, 2. TÁBLÁZAT)

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” és „120” ÷ „200”¹

A tok két változatban rendelhető: padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.

- 1 A lapraszerelt acél tokot nem lehet rendelni ezekben a méretekből.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

harmadik pánt a "60", "70", "80", "90" méretekhez

megegyezés ajtócsukóhoz

rozsdamentes acél küszöb


beépítés dübelek (nagy tok)

tok bővítése 110mm-ről az 150mm-re


tok bővítése 155mm-ről az 270mm-re

tok bővítése 275 mm-ről 390 mm-re


SZERELÉSI PÉLDÁK




Kis Sarok



Beépítés egyéb kiegészítő beépítőkampók nélkül



Nagy Sarok – dübeles beépítéssel




Nagy Sarok gipszkarton falon

ÁLLÍTHATÓ

beltéri fém tok

Az állítható ajtótok horganyzott acéllemezből készül. A szélesség állítása lehetővé teszi, hogy a tokot a kívánt falszélességhez igazíthassuk. Lényegében az állítható ajtókeret bármely típusú helyiségben használható otthon, irodákban, hotelekben, ipari létesítményekben és bárhol, ahol túlzott párásság van jelen.



kültéri oldal



beltéri oldal (kerek profil)



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY	
A	95 ÷ 115 mm
B	120 ÷ 145 mm
C	145 ÷ 170 mm
D	170 ÷ 195 mm
E	195 ÷ 220 mm
F	220 ÷ 245 mm
G	245 ÷ 270 mm
H	270 ÷ 295 mm

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

Poliészter festék ★★★★★

Fehér (RAL 9016)	Szürke (RAL 7047)	Krém (RAL 1001)	Barna (RAL 8028)	ÚJDONSÁGI Antracit (strukturált)
---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--

SZERKEZET

Az állítható ajtók a legjobb minőségű 1.5 mm-es horganyzott acéllemezről készül.

Ajtók elemi:

- Vízszintes és két függőleges tokrész
- Takarólecek
- Gumitömítés
- Pántok

BORÍTÁS

Porszórt poliészter festékkel van festve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Két darab pánt
- Három darab pánt a „100” és „110” méretű tokban
- Villáskulcs
- Gumitömítés (barna és szürke, krém és antracit színben)
- Szerelési dübelek (téglaalba épített ajtók esetén)
- Menetmetsző csavarok (gipszkarton falba épített ajtók esetén)

AJTÓTOK MÉRTEK (156.OLD, 2. TÁBLÁZAT)

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” és „120” ÷ „200”

Nyolc falvastagsági tartományban.

A tok padlóbeállítás nélküli változatban rendelhető.

MEGJEGYZÉS


- Műszaki Engedély AT-15-7122/2011, ITB.
- Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB - 1312 / W, ITB.
- Az ajtókat teljesen befejezett falaknál (pl. Tapétázottan) és padlónál (pl. Parkettázva) kell beszerelni.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

harmadik pánt „60”-„90” méretekhez

rozsdamentes acél küszöb

AZ ÁLLÍTHATÓ TOK SZERELÉSE A KÜLÖNBÖZŐ VASTAGSÁGÚ FALAKNÁL



ÁLLÍTHATÓ Porta System FÉM tok „szögletes élek”

fém tok beltéri ajtókhöz és a GYPSY KINGS üvegajtókhöz

Az állítható ajtótok horganyzott acéllemezből készül. A szélesség állítása lehetővé teszi, hogy a tokot a kívánt falszélességhez igazíthassuk.

Lényegében az állítható ajtókeret bármely típusú helyiségben használható otthon, irodákban, hotelekben, ipari létesítményekben és bárhol, ahol túlzott párásság van jelen.



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A	95 ÷ 120 mm
B	120 ÷ 145 mm
C	145 ÷ 170 mm
D	170 ÷ 195 mm
E	195 ÷ 220 mm
F	220 ÷ 245 mm
G	245 ÷ 270 mm
H	270 ÷ 295 mm

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

Poliészter festék ★★★★★

Fehér (RAL 9016)	Szürke (RAL 7047)	Krém (RAL 1001)	Barna (RAL 8028)	ÚJDONSÁGI Antracit (strukturált)
---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--

SZERKEZET

Az állítható ajtótok a legjobb minőségű 1.2 mm-es horganyzott acéllemezből készül.

Ajtótok elemei:

- Vízszintes és két függőleges tokrész
- Takarólecek
- Gumitömítés
- Pántok¹

Az ajtó keret kialakítása lehetővé teszi a kompenzációt a falvastagsági szabálytalanságokra, legfeljebb 25 mm ig, a 8 falvastagság tartományban.

Elérhető opciók:

- 1-es verzió
változatát egy sztrájk nyitó állandó távolság a visszatérítés felső ajtókeret (892 mm) (függetlenül ástandard) szentelt a Gipsy Kings üveg levelek;
(edzett üvegtáblák 8mm vastag)
MEGJEGYZÉS:
távolság a zsanérok a dedikált Gipsy Kings levél acc. PN e ajtókeret különbözik, hogy a Porta rendszer fa-alapú ajtókeret – az üveg levél adaptált PORTA fémkerettel kell megrendelni.
Csukló delivred a Gipsy Kings erre ajtókeret verzió.
- 2-es verzió
változatban 2 fogás zár nyílása dedikált PORTA belső ajtólapok

BORÍTÁS

Porszórt poliészter festékkel van festve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Két darab pánt
- Három darab pánt a „100” és „110” méretű tokban
- Villáskulcs
- Gumitömítés (barna és szürke, krém és antracit színben)
- Szerelési dűbelek (téglaalba épített ajtótok esetén)
- Menetmetsző csavarok (gipszkarton falba épített ajtótokok esetén)

AJTÓTOK MÉRTEK (156.OLD, 2. TÁBLÁZAT)

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”

Nyolc falvastagsági tartományban.

A tok padlóbeállítás nélküli változatban rendelhető.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-7122/2011, ITB.
- Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB - 1312 / W, ITB.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerezni.


- 1 nem vonatkozik a GIPSY KINGS ajtókra.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

harmadik pánt „60”-„90” méretekhez

rozsdamentes acél küszöb

AZ ÁLLÍTHATÓ TOK SZERELÉSE A KÜLÖNBÖZŐ VASTAGSÁGÚ FALAKNÁL



AGÁT, OPÁL

beltéri, bejárati fém saroktok

Az AGÁT és OPAL ajtótokok az azonos nevű beltéri bejárati ajtókhöz valók. Együtt, a Porta bejárati ajtók a legmagasabb műszaki és működési aramétereknek felelnek meg.



FÉM tolóajtó szerkezet

falon kívül futó fém tok (lap nélkül) tolóajtókhöz

Fém, fal előtt futó tolóajtó szerkezet, melyet speciálisan olyan helyiségekhez terveztek, ahol a normál ajtók beépítése lehetetlen.



SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164.old.

Poliészter festék ★★★★★

Fehér (RAL 9016)	Szürke (RAL 7047)	Krém (RAL 1001)	Barna (RAL 8028)	ÚJDONSÁGI Antracit (strukturált)
---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--

SZERKEZET

A fémtok 1,2 mm (AGÁT) vagy 1,5 mm (OPÁL) vastag horgonyzott lemezből készül.

BORÍTÁS

A horganyzott acéltok poliészter festékekkel, pórszórt alapozással készül.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN (AGAT)

- Három darab pánt
- Villáskulcs
- Gumitömítés (barna, krém vagy szürke színben).

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN (OPAL)

- Három darab pánt
- Villáskulcs
- Gumitömítés (barna, krém vagy szürke színben)
- Hat darab szerelési dübel
- Hat darab takaró dugó

AJTÓTOK MÉRTEK (156.OLD, 2. TÁBLÁZAT)

- „80”, „90”, „100”

Ajtótok profil szélessége: 100 mm.

A tok két változatban rendelhető:

- padlóbeállítás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-7122/2011, ITB.
- Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB - 1312 / W, ITB.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

beépítés dübelek (AGAT)


Tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re ingyenes

Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re


Tok bővítése 151mm-ről az 270 mm-re

Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re

SZERELÉSI PÉLDÁK



AGÁT Dúbelezés nélkül



OPÁL Dúbeles rögzítéssel

SZÍNEK

Poliészter festék ★★★★★

Fehér (RAL 9016)	Szürke (RAL 7047)	Krém (RAL 1001)	Barna (RAL 8028)	ÚJDONSÁGI Antracit (strukturált)
---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--

SZERKEZET

A komplett rendszer alkotói: 100 mm profil szélességű, falra szerelhető NagySaroktok, amely ke-retként készül (pántok, zárnyílás és gumitömítés nélkül), sinkocsi, szintakaró és az ütköző gerenda. A rendszer minden eleme horganyzott acél. Lapra szerelve, a helyszíni szerelésre előkészítve kerül szállításra.

BORÍTÁS

A tok, a szintakaró és az ütköző gerenda poliészter pórszórt alapozással készül.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A SZETT ÁRÁBAN

- Kefetömítés
- Padlóhoz rögzíthető megvezető elem, a függőleges stabilitásért

KÉSZLET MÉRTEK (157. OLD., 7-ŐS TÁBLÁZAT)

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

A készlet az univerzális kivitelben (balos/jobbos), padlóbeállítás nélküli változatban készül. A nyitásirány úgy állítható be, hogy az ütköző gerendát a tok bal vagy jobb oldalához csavarozzuk.

PROJEKT

Beltéri FÉM bejárati ajtótokok laminált takaró elemekkel

A legjobb technikai paraméterekkel rendelkező ajtólapok garantálják a legmagasabb szintű biztonság és komfortos használhatóságot. egyakrabban fém ajtótokkal egy készletben fordul elő. Hogy növeljük a belső terek esztétikai értékét, létrehoztuk a PROJECT tokot, kiegészítve ajánlatunkat. Ez az ajtókeret úgy került kialakításra, hogy megfeleljen az AGAT, OPAL, KVARC és GRÁNIT $R_w=27\text{ dB}$, $R_w=32\text{ dB}$, $R_w=42\text{ dB}$, EI 30, EI 60 ajtótipusoknak. A speciálisan megtervezett vasprofil I és a Porta System borítás biztosítja a tok sima és esztétikus beépítését.



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY	
B	140 ÷ 160 mm
C	165 ÷ 185 mm
D	185 ÷ 205 mm
E	205 ÷ 225 mm
F	225 ÷ 245 mm
G	245 ÷ 265 mm
H	265 ÷ 285 mm
I	285 ÷ 305 mm
J	305 ÷ 325 mm
K	325 ÷ 345 mm

SZÍNEK

nagyobb színminták, lsd 162-164. old.

PVC ★★★★★☆

Aranytölgy	Dió	ÚJDONSÁG! Sötét Nugát	ÚJDONSÁG! Cseresznye Nugát	ÚJDONSÁG! Klasszikus Nugát	ÚJDONSÁG! Nugát
------------	-----	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

HQ CPL Laminátos ★★★★★☆

Fehér	Szürke Euroinvest	Porta Bükk	Mahagóni	Dió
Tölgy Milano 1	Tölgy Milano 2	Tölgy Milano 3	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5
ÚJDONSÁG! Fehér Dió	ÚJDONSÁG! Dió Modena 1	ÚJDONSÁG! Dió Modena 2		

Természetes furnér ★★★★★☆

Tölgy 1	Tölgy 2	Tölgy 3	Tölgy 4	Tölgy 5	Tölgy 6
Limba 1	Limba 3	Limba 4	Limba 6		
Sapelli 3	Sapelli 4	Sapelli 6			

Szatén természetes furnér ★★★★★☆

ÚJDONSÁG! Tabacco	ÚJDONSÁG! Mocca	ÚJDONSÁG! Nero
-------------------	-----------------	----------------

Impregnált természetes furnér ★★★★★☆

Fehér Tölgy	Tölgy	American Dió	Wenge	Klasszikus Dió	Sötét Dió
-------------	-------	--------------	-------	----------------	-----------

SZERKEZET

Komplett PROJEKT tok elemei:

- Fém saroktok előformázott profilal, ami illeszkedik a Porta SYSTEM felületeihez, 1,2 mm-es (AGAT) vagy 1,5 mm-es (OPÁL, KVARC, GRÁNIT, Rw=27 dB, Rw=32 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60) horganyzott acélból.
- Különleges Porta SYSTEM elemek, köztük egy vízszintes és kettő függőleges tokrész fautánzatú burkolattal. Lapra szerelve, a helyszíni szerelésre előkészítve kerül szállításra.

PROJECT door frame is produced and delivered to the client as a complete set of elements for on-site assembly.

BORÍTÁS

A tok fém része pórszórót alapozással van lefestve a következő színek egyikével: fehér (RAL 9016), szürke (RAL 7047), barna (RAL 8028) vagy krém (RAL 1001).

Porta SYSTEM borítása a következő felületek közül választható ki: Kiváló minőségű CPL laminát, PVC és természetes furnér.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

Standard, az ajtótok fajtájának megfelelően passzol az alkalmazott ajtólap mintaához.

AJTÓTOK MÉRTEK (157.OLD., 3-ES TÁBLÁZAT)

- „80”, „90”, „100”.
- A tok, fém részét két változatban lehet rendelni: padlóbeállás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással


MEGJEGYZÉS:

- Műszaki Engedély AT-15-7122/2006, ITB.
- Megfelelőségi tanúsítvány No. ITB - 1312 / W, ITB.
- A minimum falvastagság – „A” méret.
- A PROJEKT ajtótok ára megegyezik a normál mintáú műszaki vagy bejáratú ajtótokjának árával, megnövelve a Porta SYSTEM borítás értékével.
- a falnyílást a Project toknál meg kell növelni So+25mm (+/-10) and Ho +15 mm (+/-5) a fémtek méretéhez képest (3 táblázat, 152 oldal).

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

Szatén természetes furnér felület

PROJEKT TOKPROFIL ILLUSZTRÁCIÓ



	A	B
GRÁNIT, EI 30	140 ÷ 345 MM	90 MM
AGÁT, OPÁL, KVARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	136 ÷ 341 MM	86 MM
Rw = 42 dB, EI 60	161 ÷ 366 MM	111 MM

FIGYELEM

A természetes furnér felületű tokok falvastagsági értékéhez hozzá kell adni 4mm-t.

Kilincsek



ROYAL

ÚJDONSÁG 2012

Rozettás fém kilincs, BB, PZ, WC

Arany, matt arany, ezüst, matt ezüst



MINIMAX

Fém kilincs (72) BB, PZ, WC

arany, ezüst



Kilincsek

ACCENT

Rozettás fém kilincs BB, PZ, WC

arany, matt arany, ezüst, matt ezüst

ÚJDONSÁG 2012



MODERN

Rozettás fém kilincs BB, PZ, WC

arany, matt arany, ezüst, matt ezüst

ÚJDONSÁG 2012



OFFICE

Rozettás fém kilincs BB, PZ, WC

arany, matt arany, ezüst, matt ezüst



CARO

Rozettás fém kilincs BB, PZ, WC

arany, matt arany, ezüst, matt ezüst



EDEL

Saválló fém kilincs rozettávalfor
cylinder insert PZ zárhoz



MINI

Műanyag kilincs (72), fémajtólapokhoz
fekete színben BB, PZ zárhoz



Kilincsek

PORTA OPAL (Európai 2. osztály)
Fém kilincs (72) (arany, ezüst, bronz)
kilincs-kilincs
gomb-kilincs
felső zártakaró




PORTA AGAT (Európai 1. osztály)
Fém kilincs (72) (arany, ezüst, bronz)
kilincs-kilincs
gomb-kilincs
felső zártakaró



PORTA GRANIT („C” osztály)
Fém kilincs (72) (arany, ezüst, bronz)
kilincs-kilincs
gomb-kilincs
felső zártakaró




TAKARÓLÉCEK



Sima takaróléc

Gömbölyített takaróléc



Negyedes takaróléc (2,15 m x 12mm x 22 mm)

SZELLŐZŐ NYÍLÁSOK



Szellőző lyuksorok, 1 soros
(különböző színekben)



Szellőző lyuksorok, 2 soros (különböző színekben)



Alsó kivágás



Fém szellőző lyuksor.
Elérhető színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst



Szellőző rács
(különböző színekben)



Szellőző rés
(furnéros ajtólapokba)

További kiegészítők

PÁNTOK ÉS PÁNTSAPKÁK



standard pánt*
elérhető színek: arany és ezüst



A harmadik pánt felárás a
horganyzott
acél tokoknál.

*További pánt felárása faeredetű anyagból készült lapokra és tokokra



Pántsapka beltéri ajtókhöz (készletben egy pánthoz):
Választható színek: fehér, matt ezüst, króm, arany.



Pántsapka kültéri ajtókhöz GDYNIA és WROCLAW
(készletben egy pánthoz).
Választható színek: arany vagy ezüst.




„PRIME” pánt, kiskereskedelem :
Választható színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst.




3D pántok falc nélküli ajtóba
elérhető színek:
arany, matt arany, ezüst, matt ezüst



PRIME pánt ezüst vagy arany színű előlappal
a furnér kollekciókhoz: a zárnyelv ezüstre csiszolva
a szintetikus felületekhez: a zárnyelv matt galvanizált csiszolással
„PRIME” pánt, kiskereskedelem :
Választható színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst.



standard pánt falc nélküli ajtókhöz elérhető színek:
arany, matt arany, ezüst, matt ezüst



KIEGÉSZÍTŐK



Kagylókilincs tolóajtóhoz – ajtólap áránban.
Választható színek: ezüst (fehér ajtók) és arany (összes többi).



Kampózár oldalsó kagylókilincsel (csak tolóajtókhoz).
Választható színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst.



Ajtócsukó szerkezet
Választható színek: ezüst, barna



Rozsdamentes acél küszöb Porta gyártmányú
tokhoz gyártmányú tokhoz
normál (90 mm),
széles (120 mm).



Ovális kagylókilincsek (csak tolóajtókhoz).
Választható színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst.



Széles látószögű optikai kitekintő.
Szín: ezüst.




Két darab „B” osztályú cylinderbetét.
Választható színek: ezüst, arany



Ajtólap előkészítés rövidítéshez
(max. 60 mm)

KÜLTÉRI AJTÓK ÖSSZESZERELÉSE ÉS MŰKÖDÉSE



ELŐTETŐ

A kültéri ajtókat védeni kell a közvetlen napsugárzástól és a csapadéktól - ennek érdekében, egy mélyedésbe kell beépíteni vagy ha nincs rá lehetőség, akkor felső előtetők kell biztosítani az ajtónak. Az előtetőnek túl kell nyúlnia a nyitott ajtó körvonalánál és biztosítja az árnyékot nyári délutánokon.

HŐFORRÁS

A távolság az ajtó és a fűtőtest között nem lehet kevesebb, mint 150 mm. Nem fűtött előszobát ajánlunk.

BESZERELÉS

Az ajtót azután kell beépíteni, hogy a padlóburkolást és a köműves munkákat befejezték, illetve a vakolat is száraz.


Hogy megőrizzük a WROCLAW és GDYNIA, fából készült ajtók minden előnyét, ajánljuk az időszakos karbantartást, 2–3 alkalommal évente. Töröljük át az ajtó felszínét egy puha ruhával és fa ápoló szerrel (ne használjunk alkáli megoldásokat vagy oldószereket erre a célra).

Beltéri ajtók üvegtípusainak átlátszósága

AZ ÁTLÁTSZÓ ÜVEGEKET A BELTÉRI AJTÓKHOZ AJÁNLJUK



Átlátszó fehér üveg „Sakk” mintával



Átlátszó barna üveg „Sakk” mintával



Matt fehér üveg „Sakk” mintával



Matt barna üveg „Sakk” mintával



Átlátszó fehér üveg „Zebra” mintával



Átlátszó barna üveg „Zebra” mintával



Matt fehér üveg „Zebra” mintával



Matt barna üveg „Zebra” mintával



„Keretes” Matt típusú üveg



„csincsilla” mintával



„MasterCare” mintával



mintával



Matt típusú üveg



„Hullám”, „Szögletes” típusú üveg (Szatén hatás)





„Csíkos” típusú üveg (Szatén hatás)

2012 KOLLEKCIÓK ÜVEGEZÉSE



LAP TÍPUS	„ZEBRA” ÜVEG	„SAKK” ÜVEG
Porta FOCUS 2 csoport	70, 80, 90	60, 70, 80, 90
Porta FIT H csoport	–	60, 70, 80, 90
Porta NOVA 1, 2, 3, 4, 5 csoport	–	60, 70, 80, 90
CPL laminátos 1, 5 csoport	–	60, 70, 80, 90
Porta KONCEPT C, K modellek	–	70, 80, 90
Porta IDEA A, B modellek	70, 80, 90	70, 80, 90
Porta CLASSIC 1 csoport (1.4 nélkül) és az 5 csop.	–	70, 80, 90
Natura TREND A, B csoport	70, 80, 90	70, 80, 90
Natura SPACE	70, 80, 90	70, 80, 90
Natura KONCEPT C, K modellek	–	70, 80, 90

Az ajtók szerelési méretei



MINIMAX tok





Porta SYSTEM tok





PRESTIGE tok





Porta SYSTEM ELEGANCE tok





FÉM saroktokkal





PORTA tolóajtó szerkezet





KOMPAKT tolóajtó szerkezet




FÉM saroktokkal




NYÍTÁSIRÁNYOK



FALC NÉLKÜLI AJTÓLAPOK (PASSZÍV ÉS AKTÍV AJTÓLAP)



AJTÓLAP ÉLE



Ajtó méretek

JELMAGYARÁZAT

- S_s – ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
- H_s – ajtólap teljes magassága, falccal együtt
- D_s – ajtólap vastagsága
- S_o – kész falnyílásméret (szélesség)
- H_o – kész falnyílásméret (magasság)
- O_s – átjáró keretnyílás szélessége (az ALFA, BÉTA, OMEGA lapok vastagságával, melyek fel vannak függesztve a tokra, csökkenteni kell a méreteket)
- O_w – átjáró keretnyílás magassága (küszöbös ajtólapnál, a küszöb magassága levonva a méretből)
- S_B – tok magassága, takarólecek nélkül
- H_B – tok magassága, takarólecek nélkül
- S_z – tok teljes szélessége, takarólécekkel
- H_z – tok teljes magassága, takarólécekkel
- M_s – tolóajtó szerkezet szélessége
- M_G – tolóajtó szerkezet vastagsága
- B_G – tolóajtó ütköző gerenda vastagsága
- T_{s/w} – megengedhető eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából
- S_c – kész falnyílásméret (szélesség) a falba építendő kazettához
- H_c – kész falnyílásméret (magasság) a falba építendő kazettához, a kész padlótól

Minden méret – milliméterben [mm].

Lengyel Standard (PN)

BELTÉRI AJTÓK FA TOKKAL												1-ES TÁBLÁZAT	
	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}
MéretMinimax 60 mm Minimax 100 mm Rondo 100 mm MDF természetes furnéros	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 /+10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
Porta SYSTEM ELEGANCE tokkal	60	618	2017	40	680	2060	602	2016	648	2039	786	2108	+20 /+10
	70	718			780		702		748		886		
	80	818			880		802		848		986		
	90	918			980		902		948		1086		
	100	1018			1080		1002		1048		1186		
Porta SYSTEM tokkal	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 /+10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
PRESTIGE tokkal	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	818	2124	+20 /+10
	70	744			810		702		790		918		
	80	844			910		802		890		1018		
	90	944			1010		902		990		1118		
	100	1044			1110		1002		1090		1218		

FIGYELEM!Az S_z és a H_z méret, a furnéros ajtólapknál -1mm/+3mm toleranciát enged.

BELTÉRI AJTÓK FÉM TOKKAL												2-ES TÁBLÁZAT	
	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}
kis fém sarok tokkal	60	644	2030	40	650	2045	596	2016	629	2033	686	2061	±10 /±5
	70	744			750		696		729		786		
	80	844			850		796		829		886		
	90	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
nagy fém sarok tokkal kőműves falhoz	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
nagy fém sarok tokkal gipszkarton falhoz	60	644	2030	40	680	2055	596	2016	680	2046	686	2061	+10 /+5
	70	744			780		696		780		786		
	80	844			880		796		880		886		
	90	944			980		896		980		986		
	100	1044			1080		996		1080		1086		
Állítható tokkal	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	-10 /-5
	70	744			800		696		780		816		
	80	844			900		796		880		916		
	90	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
Állítható PS "szögletes élek" tokkal	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80	844			900		796		879		936		
	90	644			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		

Ajtó méretek

BELTÉRI BEJÁRATI- ÉS TECHNIKAI AJTÓK-ES TÁBLÁZAT

3-ES TÁBLÁZA

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
ENTRO, AGAT, OPAL, KVARC, GRANIT*	80	844	2030	40/44 44/48 45/47	875	2055	796	2000	856	2046	906	2071	±10 /±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
GRANITE PS	80	868	2030	45/47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	2108	+20 /+10
	90	968			1015		926		1004		1110		
	100	1068			1115		1026		1104		1210		
Rw = 27 dB Porta SYSTEM tokkal	60	644	2030	40/44	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 /+10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1054		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 32 dB megerősített Porta SYSTEM tokkal	60	644	2030	44/48	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 /+10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	952			988		910		954		1054		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 42 dB megerősített Porta SYSTEM tokkal	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	2104	+20 /+10
	90	968			1015		902		972		1068		
	100	1068			1115		1002		1072		1168		
Rw = 42 dB MDF tokkal	80	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	2144	+10 /+5
	90	968			1075		902		1046		1148		
	100	1068			1175		1002		1146		1248		
Rw = 42 dB fémtokkal*	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	2085	±10 /±5
	90	988			990		910		970		1050		
	100	1088			1090		1010		1070		1150		
EI 30 100 mm-es MDF tokkal	60	644	2030	44/48	750	2090	602	2014	722	2077	824	2128	+10 /+5
	70	744			850		702		822		924		
	80	844			950		802		922		1024		
	90	952			1060		910		1030		1132		
	100	1044			1150		1002		1122		1224		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB fémtokkal	60	644	2030	44/48 40/44 40/48	675	2055	596	2013	656	2043	706	2068	±10 /±5
	70	744			775		696		756		806		
	80	844			875		796		856		906		
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
EI 60 fatokkal	60	668	2030	61/65	775	2090	627	2017	747	2077	858	2133	±10 /±5
	70	768			875		727		847		958		
	80	868			975		827		947		1058		
	90	968			1075		927		1047		1168		
EI 60 fémtokkal*	60	668	2030	61/65	700	2055	621	2013	681	2043	731	2068	±10 /±5
	70	768			800		721		781		831		
	80	868			900		821		881		931		
	90	968			1000		921		981		1031		
Fém EI 30	60	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	2080	±10 /±5
	70	800			795		740		773		830		
	80	900			895		840		873		930		
	90	1000			995		940		973		1030		
	100	1080			1075		1020		1053		1110		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	952			985		904		964		994		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
lengőajtó tok ENDURO ajtóhoz	60	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	2075	±10 /±5
	70	718			845		732		822		822		
	80	818			945		832		922		922		
	90	918			1045		932		1022		1022		
	100	1018			1145		1032		1122		1122		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5
	70	718			775		696		756		786		
	80	818			875		796		856		886		
	90	918			975		896		956		896		
	100	1018			1075		996		1056		1086		

* A PROJEKT tok alkalmazása során a falnyílásnak az S0-nál 25 mm-rel és a H0-nál 15 mm-rel nagyobbnek kell lennie. (tolerancia ±10 mm / ±5 mm)

Ajtó méretek

KÜLTÉRI AJTÓK4-ES TÁBLÁZA

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	T _{s/w}
GDYNIA/WROCLAW	90	982	2049	68	1090	2120	920	2010	1060	2100	±10 / ±10
GDYNIA/WROCLAW + felülvilágító	90	982	2049	68	1090	2420	920	2010	1060	2400	
GDYNIA /WROCLAW + oldalvilágító	90+30	982	2049	68	1435	2120	920	2010	1404	2100	
GDYNIA/WROCLAW + oldalvilágító + felülvilágító	90+30	982	2049	68	1435	2420	920	2010	1404	2400	
GDYNIA/WROCLAW + 2 oldalvilágító	30+90+30	982	2049	68	1780	2120	920	2010	1748	2100	
GDYNIA/WROCLAW + 2 oldalvilágító + felülvilágító	30+90+30	982	2049	68	1780	2420	920	2010	1748	2400	
GDYNIA/WROCLAW	100	1082	2049	68	1190	2120	1020	2010	1160	2100	
GDYNIA/WROCLAW + felülvilágító	100	1082	2049	68	1190	2420	1020	2010	1160	2400	
GDYNIA/WROCLAW + oldalvilágító	100+30	1082	2049	68	1535	2120	1020	2010	1504	2100	
GDYNIA/WROCLAW + oldalvilágító + felülvilágító	100+30	1082	2049	68	1535	2420	1020	2010	1504	2400	
GDYNIA/WROCLAW + 2 oldalvilágító	30+100+30	1082	2049	68	1880	2120	1020	2010	1848	2100	
GDYNIA/WROCLAW + 2 oldalvilágító + felülvilágító	30+100+30	1082	2049	68	1880	2420	1020	2010	1848	2400	

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
RÓMA Premium ajtók egyszárnyú	80	868	2030	56	940	2075	820	2000	920	2066	950	2081	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020		1050		
	100	1068			1140		1020		1120		1150		
RÓMA Premium ajtók kétszárnyú	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2000	1479	2066	1509	2081	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609		
	150	1627*			1700		1579		1679		1709		
	160	1727*			1800		1679		1779		1809		
	170	1827*			1900		1779		1879		1909		
	180	1927*			2000		1879		1979		2009		
	190	2027*			2100		1979		2079		2109		
	200	2127*			2200		2079		2179		2209		
RÓMA Standard ajtók egyszárnyú	80	868	2030	45	900	2055	820	2000	880	2046	930	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
RÓMA Standard ajtók kétszárnyú	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2000	1439	2046	1489	2071	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589		
	150	1627*			1660		1579		1639		1689		
	160	1727*			1760		1679		1739		1789		
	170	1827*			1860		1779		1839		1889		
	180	1927*			1960		1879		1939		1989		
	190	2027*			2060		1979		2039		2089		
	200	2127*			2160		2079		2139		2189		

*Az aktív és passzív ajtó szárnyak teljes szélessége.

FELÜLVILÁGÍTÓ6-ES TÁBLÁZA

	MAGASSÁG/ SZÉLESSÉG	S _o /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}
Porta SYSTEM egyszárnyú	40	480	402	446	546	+20 / +20
	50	580	502	546	646	
	60	680	602	646	746	
	70	780	702	746	846	
	80	880	802	846	946	
	90	980	902	946	1046	
	100	1080	1002	1046	1146	
	110	1180	1102	1146	1246	
	00*	- /2022	- /1944	- /1988	- /2088	
Porta SYSTEM kétszárnyú	60+30	1020	937	981	1081	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	
	60+50	1220	1137	1181	1281	
	60+60	1320	1237	1281	1381	
	70+60	1420	1337	1381	1481	
	70+70	1520	1437	1481	1581	
	80+70	1620	1537	1581	1681	
	MAGASSÁG/ SZÉLESSÉG	S _o /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}
	80+80	1720	1637	1681	1781	+20 / +20
	90+80	1820	1737	1781	1881	
	90+90	1920	1837	1881	1981	
	100+90	2020	1937	1981	2081	
	100+100	2120	2037	2081	2181	
	110+100	2220	2137	2181	2281	
	110+110	2320	2237	2281	2381	

* Méretek csak felülvilágító magassága, a felülvilágító magassága, H_z megegyezik a Porta System tok, H_z magasságával.

A két ajtólap mérete nem szerepel a táblázatban, ellenőrizze a méreteket, és hasonlítsa össze a teljes méretet a megfelelő mérettel a mérettáblázatban(pl. Keres 80+50, mely összege 130, de ha leolvassa, a méretei 70+60, melynek összege 130).

Ajtó méretek

CSEH ÉS SZLOVÁK MÉRETREND (CSN+STN)*

FELÜLVILÁGÍTÓ

11.1 - ES TÁBLÁZA

	MAGASSÁG / SZÉLESÉG	S ₀ /H ₀	O ₅ /H _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z	T _{S/W}	
Egyszárnyú Porta SYSTEM	40	485	406	450	550	+20 / +20	* Méretek csak felülvilágító magassága, a felülvilágító magassága, H _Z megegyezik a Porta System tok, H _Z magasságával. A két ajtólap mérete nem szerepel a táblázatban, ellenőrizze a méreteket, és hasonlítsa össze a teljes méretet a megfelelő mérettel a mérettáblázatban(pl. Keres 80+50, mely összege 130, de ha leolvassa, a méretei 70+60, melynek összege 130).
	50	585	506	550	650		
	60	685	606	650	750		
	70	785	706	750	850		
	80	885	806	850	950		
	90	985	906	950	1050		
	100	1085	1006	1050	1150		
	110	1185	1106	1150	1250		
	00*	- /1977	- /1899	- /1943	- /2043		

	MAGASSÁG / SZÉLESÉG	S ₀ /H ₀	O ₅ /O _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z	T _{S/W}	
Kétszárnyú Porta SYSTEM	60+30	1030	945	981	1081	+20 / +20	* Méretek csak felülvilágító magassága, a felülvilágító magassága, H _Z megegyezik a Porta System tok, H _Z magasságával. A két ajtólap mérete nem szerepel a táblázatban, ellenőrizze a méreteket, és hasonlítsa össze a teljes méretet a megfelelő mérettel a mérettáblázatban(pl. Keres 80+50, mely összege 130, de ha leolvassa, a méretei 70+60, melynek összege 130).
	60+40	1130	1045	1081	1181		
	60+50	1230	1145	1181	1281		
	60+60	1330	1245	1281	1381		
	70+60	1430	1345	1381	1481		
	70+70	1530	1445	1481	1581		
	80+70	1630	1545	1581	1681		

	MAGASSÁG / SZÉLESÉG	S ₀ /H ₀	O ₅ /O _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z	T _{S/W}	
Kétszárnyú Porta SYSTEM	80+80	1730	1645	1681	1781	+20 / +20	* Méretek csak felülvilágító magassága, a felülvilágító magassága, H _Z megegyezik a Porta System tok, H _Z magasságával. A két ajtólap mérete nem szerepel a táblázatban, ellenőrizze a méreteket, és hasonlítsa össze a teljes méretet a megfelelő mérettel a mérettáblázatban(pl. Keres 80+50, mely összege 130, de ha leolvassa, a méretei 70+60, melynek összege 130).
	90+80	1830	1745	1781	1881		
	90+90	1930	1845	1881	1981		
	100+90	2030	1945	1981	2081		
	100+100	2130	2045	2081	2181		
	110+100	2230	2145	2181	2281		
	110+110	2330	2245	2281	2381		

NÉMET MÉRETREND (DIN)

FELÜLVILÁGÍTÓ

11.2 - ES TÁBLÁZA

	MÉRET	S ₀ /H ₀	O ₅ /H _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z	T _{S/W}	
Egyszárnyú Porta SYSTEM	50	525	444	488	588	+20 / +20	* Méretek csak felülvilágító magassága, a felülvilágító magassága, H _Z megegyezik a Porta System tok, H _Z magasságával. A két ajtólap mérete nem szerepel a táblázatban, ellenőrizze a méreteket, és hasonlítsa össze a teljes méretet a megfelelő mérettel a mérettáblázatban(pl. Keres 80+50, mely összege 130, de ha leolvassa, a méretei 70+60, melynek összege 130).
	60	650	569	613	713		
	70	775	694	738	838		
	80	900	819	863	963		
	90	1025	944	988	1088		
	100	1150	1069	1113	1213		
	00*	- /1977	- /1899	- /1943	- /2043		

MAGYAR MÉRETREND (HUN)

BELTÉRI AJTÓK*

12 - ES TÁBLÁZA

	MÉRET	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
Porta SYSTEM tokkal	70	715	2075	40	750	2100	673	2061	717	2083	817	2133	+20 / +10
	80	865			900		823		867		967		
	90	965			1000		923		967		1067		

* válasszon kollekciót

Szín minták

Vízbázisú lakk (beltéri) ★★☆☆☆☆



Fehér

LBI

Super Matt fólia ★★☆☆☆☆



Fehér

SBI

Portadekor fólia ★★☆☆☆☆




Fehér

DBI




Szürke Euroinvest

DPO




Bükk Bavaria

DUV




Cseresznye

DWI



Dió

DOR




Wenge

DNG




Világos Tölgy

DDJ




Dió Verona 1

DO1



Dió Verona 2

DO2



Dió Verona 3

DO3



Hamuszürke


DJS



Fehér Dió

DOB

Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆




Akácmez

RAM




Akác Ezüst

RAS



Skarlátvörös Tölgy


RDS



Sötét Tölgy


RDC

Portacortex Fólia ★★☆☆☆☆




Kora 1

CR1




Kora 2

CR2



Kora 3


CR3



Kora 4

CR4

PVC ★★☆☆☆☆




Aranytölgy

FDZ



Dió

FOR



Sötét Nugát

FGC



Cseresznye Nugát

FGE



Klasszikus Nugát

FGS



Nugát


FGT

Szín minták

Portadur fólia ★★★★★☆



Laminát CPL HQ ★★★★★☆



HPL ★★★★★★




Szín minták


Természetes furnér ★★★★★☆☆



Szatén természetes furnér ★★★★★☆☆



Impregnált természetes furnér ★★★★★☆☆




* a harmadik jel (1) standard fényes lakkozott
(31.12.2012 - ig)
a harmadik jel (X) standard matt lakkozott

Szín minták

Vízbázisú festék (kültéri ajtók) ★★★★★☆




Poliészter festék ★★★★★☆



Poliészter festék PVC ★★★★★☆



Fém ★★★★★★



A Porta KMI Poland fenntartja a változtatás jogát, előzetes tájékoztatás nélkül, a termelési technológiával és a kiterjesztett garancia változtatásával kapcsolatban. A katalógusban lévő információk nem tekinthetők ajánlatnak a Ptk értelmében.

FIGYELEM! A nyomtatási technológia miatt a bemutatott színek eltérhetnek az eredetitől.

PORTA KONTRAKT

PORTA
DOORS

A Porta ajtók nem csak a szabvány termékek széles skáláját, hanem a vásárlóink egyéni igényeit kielégítő szabványtól eltérő ajtókat is jelenti. Választható borítás, dizájn, vagy számos technikai megoldás kombinációjával kialakított méret, a lehető legmagasabb funkcionális paraméterekkel, melyek a hitelesítéseinkkel és tesztjeinkkel alátámasztottak, betörésvédelem, hang-, illetve hőszigetelés, füstgátlás, továbbá nívós épületekben alkalmazható ajtók. Az ajtóinkat széleskörben használják, például irodákban, iskolákban, éttermekben, kollégiumokban, kórházakban, egészségközpontokban, laboratóriumokban, szanatóriumokban, repülőtereken és más középületekben. A felhasznált anyagok minősége és a kivitelezés pontossága jellemzi a Portát.

A technológiai képességek területén belül egy erre a célra létrehozott részleg, a Porta Szerződési osztály készíti elő az Ön elvárásainak megfelelő ajánlatot.

További információkért a nem szabványos ajánlatokkal kapcsolatban, kérjük forduljon a Kontrakt Osztályhoz

KONTRAKT OSZTÁLY:

+40 257 227 423

e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl



TŰZGÁTLÁS



HANGGÁTLÁS



FÜSTGÁTLÁS



BETÖRÉSVÉDELEM




KIVITELEZÉS

NOWY TARG, LENGYELORSZÁG PODHALE ÁLLAMI FELSŐFOKÚ SZAKISKOLA REGIONÁLIS ÉPÍTÉSZET

A Podhale Állami Felsőfokú Szakképző Iskola, Nowy Targ-on, úttörő projekt nemzetközi szinten. Egy új épület került kifejlesztésre a már meglévő létesítménynél. A kialakítása karaktert ad az eredeti építészeti koncepcióhoz, ami ugyanakkor Podhale-i stílusban épült. Jellemző elemei a létesítmény közé emelkedő tetők (52 fokozat) és a homlokzat, mely kövekkel díszített.

A projekt tervezésénél Nowy Targ-ban, úgy döntöttek, hogy MINIMAX modellt használnak a Porta Doors kollekciónak. Ez egy ideális megoldás azok számára, akik nem fogadják el a kompromisszumot hogy az alacsonyabb ár csökkenti a termék minőségét.





WROCLAW, LENGYELORSZÁG ÜZLETI PARK

KLINKER ELEGANCIA

klinker Elegancia
Wroclaw és Wysoka falu határában, A4-es autópálya közelében, építészeti projekt végrehajtása folyamatban van. Egyszerű szerkezet egy jellegzetes formával együtt, melynek tiszta arányai megfelelnek a természet jellegének. A létesítmény 12 méter magas, 3 szintes, ahol az egyik emelet el van rejtve egy sátoztető alatt. Homlokzati sor került rá klinker téglával kombinálva, nagy üvegezésű. Ami megkülönbözteti az irodaházat az a KLINKER ELEGANCIA, Számos tetőtéri ablakkal, egy érdekes és megkülönböztető részlettel.

Wroclaw egyszárnyú ajtó projekt, tele ajtólapok kerültek be szerelésre (CPL HQ laminát, Szürke Euroinvest)

KIVITELEZÉS



GDYNIA, LENGYELORSZÁG SEA TORNÝOK

MARINE TORNÝOK

A korábbi ipari terület, az úgynevezett Nadmorska Strefa Prestiżu Miejskiego Gdynia (A víz felől), a legmagasabb lakóépület Lengyelországban - Sea Towers, melyet átadták használatra. Az épület két toronyból áll: 29 emeletes, 91 méter magas és 36 emeletes, 142 méter magas (az antennával együtt). Sea A Sea Tornýok belső tere főleg díszített kő, fa és a faerezetes anyagok. A medence a létesítmény része, amelyet a magas páratartalom és a vegyi anyagokhatása jellemez, ezért az építészek az Aqua modellt használták (Szürke Euroinvest szín).

Az építészeti koncepció és a természet (azaz a tervezés) diktálta a létesítménnyel a választást, Gránit bejáratú ajtók.

KIVITELEZÉS



KIVITELEZÉS



TRZEBNICA, LEINGYELORSZÁG

A TRZEBNICKI VÍZIPARK „TAVASZ”

HYBRID USZODA

A 2011 júliusában hivatalosan is megnyitott az új uszodaközpont - a Trzebnicki „tavasz” víziparkban. Erre a 3-emleles épületre jellemző a nagy elliptikus üvegezés, hogy világosabbá tegye a belső teret. A Fa árnyékolók is egy érdekes megoldás, melyek körbevezetnek bennünket, és az általuk lefedett standard ablakok.



A létesítmény része a medence, amelyet a magas páratartalom és a vegyi anyagok hatása jellemez, az építészek az Aqua modellt használták (Szürke Euroinvest szín).

A fürdőszobákba CPL borítású ajtó lapokat szereltek (Dió színű) Porta System tokkal. Ez biztosítja a tökéletes megoldást a jól használható területeken.



KIVITELEZÉS

A NATURA Line kollekció csak egy a sok alkalmazott modellek közül, a Łużycka Office Parkban

GDYNIA, LENGYELORSZÁG

ŁUŻYCKA IRODA PARK AJTÓVÁLASZTÁS AZ IRODÁKBA

Az első modern üzleti park Gdyniában, Krzysztof Gryczyński projektje a Varsói Branch Aedas CE-ből. Egyszerű, az épületek kubik kialakítása, mely köszönhető kifinomult és elegáns anyagok kombinációjának. Erősen üvegezett homlokzatok kombinálva a könnyű homokkővel és belső tereket borító fa burkolatok. Az irodahelyiségekbe Porta ajtókat szereltek, bérlőknek esélye volt kiválasztani az egyedi színeket és modelleket a széles Porta termékcsaládból.



WROCLAW, LENGYELORSZÁG

9. KÖZÉPISKOLA SPORTLÉTESÍTMÉNY

A tervezők ügyesen igazították az új sportlétesítmény karakterét a történelmi fejlődéshez. Ez a megoldás köszönhetően volt fém, beton és üveg jó kombinációjának

A tervezők ügyesen igazították az új sportlétesítmény karakterét a történelmi fejlődéshez. Ez a megoldás köszönhetően volt fém, beton és üveg jó kombinációjának

KIVITELEZÉS



MINŐSÍTETT PORTA

okleveles beépítők



Békéscsaba

VESTIBULUM Kft. +36309980077

Budapest

AJTÓ-TOK Kft. +36309513067

ALLHOUSE Kft. +36703311962; +36209384831

NEXT GATE Kft. +36202520374

N.I.F.F.O.N. Bt. +36306035850

TOFA Kft. +36309832994; +3613210647

Szeged

ELITE DOORS Kft. +36304655483

Vác

JÖVŐ 2008 Kft. +36706305036; +36703818646;
+36703666890

A lista érvényes 2012 szeptember 28-án.

Az Okleveles Beépítők frissített listájáért hívja
a következő telefonszámot: 0040257227400.

A Beépítő Csoportok okleveles cégek, melyek vizsgát tettek és hitelesítetten képesítettek a Porta termékek beépítésére,
a Porta KMI Románia által.

A Porta KMI Románia nem felelős az Okleveles Beépítők által nyújtott szolgáltatások minőségére és határidejére.

A Porta KMI Románia teljes termékpalettájára érvényes az „5 év garancia”, a promóció ideje alatt,
mely **36** hónapos garanciával rendelkezik. A Beépítő Csoportok szolgáltatását igénybe véve, kiterjeszti
a garanciát a vásárolt árukra, további **24** hónappal.

A részletes szabály a következő címen érhető el: http://www.portadoors.hu/documents/5_years_warranty_hungary.pdf



PORTA DOORS

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad
phone: + 40 / 257 227 400, + 40 / 257 227 454, fax: + 40 / 257 227 401



- P PORTA gyárai
- A PORTA cég viszonteladó hálózata